

# Ficha de dados de segurança

conforme Regulamento (CE) n.º 1907/2006

## DINITROL 3125 HS

Data de revisão: 16.05.2024

Código do produto: 21661

Página 1 de 12

### SECÇÃO 1: Identificação da substância/mistura e da sociedade/empresa

#### 1.1. Identificador do produto

DINITROL 3125 HS

UFI: 9QYW-K1SH-8001-A01G

#### 1.2. Utilizações identificadas relevantes da substância ou mistura e utilizações desaconselhadas

##### Utilização da substância ou mistura

Materiais contra a corrosão e de revestimento

##### Usos não recomendados

Nenhuma informação ulterior e pertinente disponível.

#### 1.3. Identificação do fornecedor da ficha de dados de segurança

Companhia: DINOL GmbH  
Estrada: Pyrmonter Strasse 76  
Local: D-32676 Luegde  
Telefone: + 49 (0) 5281 982980 Telefax: + 49 (0) 5281 9829860  
Endereço eletrónico: msds@dinol.com  
Pessoa de contato: Labor  
Divisão de contato: msds@dinol.com

#### 1.4. Número de telefone de emergência:

Portugal CIAV phone number: +351 800 250 250

### SECÇÃO 2: Identificação dos perigos

#### 2.1. Classificação da substância ou mistura

##### Regulamento (CE) n.º 1272/2008

Flam. Liq. 3; H226  
STOT SE 3; H336

Texto integral das advertências de perigo: ver a SECÇÃO 16.

#### 2.2. Elementos do rótulo

##### Regulamento (CE) n.º 1272/2008

##### Componentes determinadores de perigo para o rótulo

Hidrocarbonetos, C9-C11, n-alcanos, isoalcanos, ciclenos, &lt;2% aromáticos

Palavra-sinal: Atenção

Pictogramas:



##### Advertências de perigo

H226 Líquido e vapor inflamáveis.  
H336 Pode provocar sonolência ou vertigens.

##### Recomendações de prudência

P210 Manter afastado do calor, superfícies quentes, faíscas, chamas abertas e outras fontes de ignição. Não fumar.  
P243 Tomar medidas para evitar acumulação de cargas eletrostáticas.  
P280 Usar luvas de proteção e proteção ocular/proteção facial.  
P303+P361+P353 SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE (ou o cabelo): retirar imediatamente toda a roupa contaminada. Enxaguar a pele com água ou tomar um duche.  
P403+P235 Armazenar em local bem ventilado. Conservar em ambiente fresco.

## Ficha de dados de segurança

conforme Regulamento (CE) n.º 1907/2006

## DINITROL 3125 HS

Data de revisão: 16.05.2024

Código do produto: 21661

Página 2 de 12

P405 Armazenar em local fechado à chave.

## Identificação diferenciada de misturas especiais

EUH066 Pode provocar pele seca ou gretada, por exposição repetida.  
Reservado aos utilizadores profissionais.

## Rotulagem de pacotes cujo conteúdo não ultrapasse 125 ml

Palavra-sinal: Atenção

Pictogramas:



## 2.3. Outros perigos

Não existe informação disponível.

## SECÇÃO 3: Composição/informação sobre os componentes

## 3.2. Misturas

## Componentes relevantes

| N.º CAS | Nome químico                                                             |               |                  | Quantidade  |
|---------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|-------------|
|         | N.º CE                                                                   | N.º de índice | N.º REACH        |             |
|         | Classificação (Regulamento (CE) n.º 1272/2008)                           |               |                  |             |
|         | Hidrocarbonetos, C9-C11, n-alcanos, isoalcanos, ciclenos, <2% aromáticos |               |                  | 45 - < 50 % |
|         | 919-857-5                                                                |               | 01-2119463258-33 |             |
|         | Flam. Liq. 3, STOT SE 3, Asp. Tox. 1; H226 H336 H304 EUH066              |               |                  |             |
|         | barium bis (di C8-C10, branched, C9 rich, alkylnaphthalenesulphonate)    |               |                  | 1 - < 5 %   |
|         | 939-718-2                                                                |               | 01-2119980986-14 |             |
|         | Acute Tox. 4, Acute Tox. 4, Skin Irrit. 2; H332 H302 H315                |               |                  |             |

Texto integral das frases H e EUH: ver a secção 16.

## Limites de concentração específicos, fatores-M e valores ATE

| N.º CAS | N.º CE    | Nome químico                                                                                                    | Quantidade  |
|---------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|         |           | Limites de concentração específicos, fatores-M e valores ATE                                                    |             |
|         | 919-857-5 | Hidrocarbonetos, C9-C11, n-alcanos, isoalcanos, ciclenos, <2% aromáticos                                        | 45 - < 50 % |
|         |           | por inalação: CL50 = 5000 mg/l (vapores); dérmico: DL50 = > 5000 mg/kg; oral: DL50 = > 5000 mg/kg               |             |
|         | 939-718-2 | barium bis (di C8-C10, branched, C9 rich, alkylnaphthalenesulphonate)                                           | 1 - < 5 %   |
|         |           | por inalação: ATE = 11 mg/l (vapores); por inalação: ATE = 1,5 mg/l (poeiras ou névoas); oral: DL50 = 500 mg/kg |             |

## Conselhos adicionais

Hydrocarbons meet the requirements for not being classified as carcinogenic (<0,1% benzene alt<3% (w/w)  
DMSO extract (IP 346)).

## SECÇÃO 4: Medidas de primeiros socorros

## 4.1. Descrição das medidas de emergência

## Recomendação geral

Em caso de perda de consciência e constatação de respiração, colocar numa posição estável e pedir assistência médica.

Nunca ministrar nada pela boca a uma pessoa inconsciente ou a uma pessoa com espasmos.

Caso surjam sintomas ou em caso de dúvida, consultar o médico.

**Ficha de dados de segurança**

conforme Regulamento (CE) n.º 1907/2006

**DINITROL 3125 HS**

Data de revisão: 16.05.2024

Código do produto: 21661

Página 3 de 12

**Se for inalado**

Remover a pessoa afectada para o ar livre e mantê-la quente e calma.

**No caso dum contacto com a pele**

Mudar o vestuário molhado.

Lavar abundantemente com água/Sabão.

Em caso de irritação cutânea: consulte um médico.

**No caso dum contacto com os olhos**

SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: Enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continue a enxaguar. Em caso de irritação ocular, consultar o oftalmologista.

**Se for engolido**

Em caso de ingestão, lavar repetidamente a boca com água (apenas se a vítima estiver consciente).

Chamar imediatamente o médico.

Manter as pessoas atingidas tranquilas, cobertas e aquecidas.

NÃO provocar o vômito.

**4.2. Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados**

Nenhuma informação ulterior e pertinente disponível.

**4.3. Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários**

Não existe informação disponível.

**SECÇÃO 5: Medidas de combate a incêndios****5.1. Meios de extinção****Meios de extinção adequados**

espuma resistente ao álcool, Dióxido de carbono (CO<sub>2</sub>), Pó extintor, Vapor de água.

**Meios de extinção inadequados**

Jacto de água.

**5.2. Perigos especiais decorrentes da substância ou mistura**

Produtos perigosos de decomposição: Risco de efeitos graves para a saúde em caso de exposição prolongada.

Não inalar os gases de explosão ou combustão. Usar protecção respiratória adequada.

**5.3. Recomendações para o pessoal de combate a incêndios**

Utilizar água pulverizada para protecção das pessoas e refrescamento dos recipientes.

**Conselhos adicionais**

Precipitar gases/vapores/névoa com jato de água em spray. A água de extinção contaminada deve ser recolhida separadamente. Não permitir que ela atinja a canalização ou as águas de superfície.

**SECÇÃO 6: Medidas em caso de fuga accidental****6.1. Precauções individuais, equipamento de protecção e procedimentos de emergência****Informação geral**

Prover de uma ventilação suficiente.

usar equipamento de protecção pessoal.

Evitar o contacto com a pele, os olhos e o vestuário.

Evitar respirar as poeiras/fumos/gases/névoas/vapores/aerossóis.

**Para o pessoal responsável pela resposta à emergência**

Consultar a secção 8 da FDS para obter mais informações.

**6.2. Precauções a nível ambiental**

Não deixar verter na canalização ou no ambiente aquático.

Em caso de libertação de gás ou de infiltração nas águas, solo ou canalizações, informar de imediato as autoridades competentes.

**Ficha de dados de segurança**

conforme Regulamento (CE) n.º 1907/2006

**DINITROL 3125 HS**

Data de revisão: 16.05.2024

Código do produto: 21661

Página 4 de 12

**6.3. Métodos e materiais de confinamento e limpeza****Para contenção**

- Evitar o alastramento pela superfície (por exemplo através de dique ou barreira flutuante).
- Absorver com material aglutinante de líquidos (areia, farinha fóssil, aglutinante de ácidos, aglutinante universal).
- O material recolhido deve ser tratado de acordo com o parágrafo acerca da eliminação de resíduos.

**Para limpeza**

- Prover de uma ventilação suficiente.
- Limpar cuidadosamente as superfícies contaminadas.
- Não lavar de seguida com água.

**Outras informações**

- Não existe informação disponível.

**6.4. Remissão para outras secções**

- Manuseamento seguro: ver secção 7
- Protecção individual: ver secção 8
- Eliminação: ver secção 13

**SECÇÃO 7: Manuseamento e armazenagem****7.1. Precauções para um manuseamento seguro****Recomendação para um manuseamento seguro**

- No manuseamento aberto devem ser usados dispositivos com exaustão local.
- No caso de a exaustão local ser impossível ou insuficiente, deve ser assegurada, se possível, uma boa ventilação da área de trabalho.

**Orientação para prevenção de Fogo e Explosão**

- Evitar acumulação de cargas electrostáticas.
- Manter afastado de qualquer chama ou fonte de ignição - Não fumar.
- Os vapores são mais pesados do que o ar, estendem-se pelo solo.
- Os vapores podem formar com o ar uma mistura explosiva.

**Recomendações de ordem geral sobre higiene no local de trabalho**

- Manter afastado de alimentos e bebidas incluindo os dos animais.
- Não comer nem beber durante a utilização.
- Lavar as mãos antes das pausas e ao fim do trabalho.
- Evitar o contacto com a pele e os olhos.
- Despir de imediato o vestuário contaminado, saturado.
- Não respirar os gases/vapores/aerosóis.

**7.2. Condições de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades****Exigências para áreas de armazenagem e recipientes**

- Conservar em recipiente bem fechado em lugar fresco e bem ventilado.
- Manter o recipiente ao abrigo da humidade.
- Manter afastado do calor. Proteger dos raios solares directos.

**Informações sobre armazenamento com outros produtos**

- Nenhuma informação ulterior e pertinente disponível.

**Informações suplementares sobre as condições de armazenagem**

- Manter o recipiente bem fechado.

**7.3. Utilização(ões) final(is) específica(s)**

- Materiais contra a corrosão e de revestimento

**SECÇÃO 8: Controlo da exposição/Protecção individual****8.1. Parâmetros de controlo**

## Ficha de dados de segurança

conforme Regulamento (CE) n.º 1907/2006

### DINITROL 3125 HS

Data de revisão: 16.05.2024

Código do produto: 21661

Página 5 de 12

#### Valores DNEL/DMEL

| N.º CAS                         | Substância                                                               |                  |           |                    |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|--------------------|
| DNEL tipo                       |                                                                          | Via de exposição | Efeito    | Valor              |
|                                 | Hidrocarbonetos, C9-C11, n-alcanos, isoalcanos, ciclenos, <2% aromáticos |                  |           |                    |
| Consumidor DNEL, a longo prazo  |                                                                          | oral             | sistémico | 125 mg/kg p.c./dia |
| Trabalhador DNEL, a longo prazo |                                                                          | dérmico          | sistémico | 208 mg/kg p.c./dia |
| Consumidor DNEL, a longo prazo  |                                                                          | dérmico          | sistémico | 125 mg/kg p.c./dia |
| Trabalhador DNEL, a longo prazo |                                                                          | por inalação     | sistémico | 871 mg/m³          |
| Consumidor DNEL, a longo prazo  |                                                                          | por inalação     | sistémico | 185 mg/m³          |

#### 8.2. Controlo da exposição



##### Controlos técnicos adequados

Prover de uma ventilação suficiente.

No manuseamento aberto devem ser usados, se possível, dispositivos com exaustão local.

Se as medidas de exaustão ou ventilação técnica não forem possíveis ou suficientes, usar protecção respiratória.

##### Medidas de protecção individual, nomeadamente equipamentos de protecção individual

##### Protecção ocular/facial

Óculos de armação com protecção lateral (EN 166)

##### Protecção das mãos

Devem usar-se luvas de protecção testadas (EN ISO 374):

FKM (borracha de flúor), Tempo de penetração: > 480min.

PVA (polivinil álcool), Tempo de penetração: > 480min.

NBR (Borracha de nitrilo), Tempo de penetração: > 480min.

Borracha de butilo Tempo de penetração: > 480min.

Deve consultar-se o fabricante acerca da resistência a químicos das luvas de protecção, para utilizações especiais.

As luvas de protecção devem ser substituídas aos primeiros sinais de desgaste.

Protecção preventiva da pele através de creme protector.

##### Protecção da pele

Usar calçado e vestuário de trabalho anti-estático.

##### Protecção respiratória

Trabalhar em zonas bem ventiladas ou com máscara de respiração.

aparelho de filtragem de gás (EN 141)., Material/meio de filtragem: A

## SECÇÃO 9: Propriedades físico-químicas

### 9.1. Informações sobre propriedades físicas e químicas de base

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| Estado físico:  | Líquido         |
| Cor:            | bege            |
| Odor:           | caraterístico   |
| Limiar de odor: | não determinado |

#### Método

|                                                                         |                 |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Ponto de fusão/ponto de congelação:                                     | não determinado |
| Ponto de ebulição ou ponto de ebulição inicial e intervalo de ebulição: | 154-193 °C      |

## Ficha de dados de segurança

conforme Regulamento (CE) n.º 1907/2006

### DINITROL 3125 HS

Data de revisão: 16.05.2024

Código do produto: 21661

Página 6 de 12

|                                   |                                                                                                    |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Inflamabilidade:                  | Líquido e vapor inflamáveis.                                                                       |
| Inferior Limites de explosão:     | 0,6 vol. %                                                                                         |
| Superior Limites de explosão:     | 7 vol. %                                                                                           |
| Ponto de inflamação:              | 41 °C DIN 53213                                                                                    |
| Temperatura de auto-ignição:      | > 200 °C                                                                                           |
| Temperatura de decomposição:      | não determinado                                                                                    |
| Valor-pH:                         | Não é necessário um teste, visto que a insolubilidade da substância na água é um facto comprovado. |
| Hidrossolubilidade:               | praticamente insolúvel                                                                             |
| Solubilidade noutros dissolventes |                                                                                                    |
| não determinado                   |                                                                                                    |
| Coeficiente de partição           | não determinado                                                                                    |
| n-octanol/água:                   |                                                                                                    |
| Pressão de vapor:                 | 3 hPa                                                                                              |
| (a 20 °C)                         |                                                                                                    |
| Pressão de vapor:                 | 13 hPa                                                                                             |
| (a 50 °C)                         |                                                                                                    |
| Densidade (a 20 °C):              | 0,98 g/cm³ DIN 51757                                                                               |
| Densidade relativa do vapor:      | não determinado                                                                                    |

#### 9.2. Outras informações

##### Informações relativas às classes de perigo físico

|                             |                          |
|-----------------------------|--------------------------|
| Perigos de explosão         |                          |
| não determinado             |                          |
| Combustão auto-sustentada:  | Não há dados disponíveis |
| Temperatura de auto-ignição |                          |
| sólido:                     | não aplicável            |
| gás:                        | não aplicável            |
| Propriedades comburentes    |                          |
| não determinado             |                          |

##### Outras características de segurança

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Velocidade de evaporação:           | não determinado       |
| Teste de separação de dissolventes: | não determinado       |
| Solvente:                           | 28,0 %                |
| Conteúdo de matérias sólidas:       | 69,7 %                |
| Viscosidade/dinâmico:               | não determinado       |
| Tempo de escoamento:                | 55s 4 DIN EN ISO 2431 |
| (a 20 °C)                           |                       |

##### Conselhos adicionais

Não existe informação disponível.

### SECÇÃO 10: Estabilidade e reatividade

#### 10.1. Reatividade

Em caso de manuseamento e armazenamento corretos, não ocorrem reações perigosas.

#### 10.2. Estabilidade química

O produto é estável quando armazenado a uma temperatura ambiente normal.

#### 10.3. Possibilidade de reações perigosas

Não se conhecem reações perigosas.

#### 10.4. Condições a evitar

Manter afastado do calor.

**DINITROL 3125 HS**

Data de revisão: 16.05.2024

Código do produto: 21661

Página 7 de 12

**10.5. Materiais incompatíveis**

Não existe informação disponível.

**10.6. Produtos de decomposição perigosos**

Monóxido de carbono

**SECÇÃO 11: Informação toxicológica**
**11.1. Informações sobre as classes de perigo, tal como definidas no Regulamento (CE) n.º 1272/2008**
**Toxicidade aguda**

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.

**ATEmix testado**

|                                    | Dose        | Espécies | Fonte |
|------------------------------------|-------------|----------|-------|
| DL50, via oral                     | 15688 mg/kg |          |       |
| CL50, via inalatória (vapor) (4 h) | 47,1 mg/l   |          |       |

**ATEmix calculado**

ATE (via cutânea) &gt; 2000 mg/kg; ATE (via inalatória pó/névoa) 30,61 mg/l

| N.º CAS | Nome químico                                                             |                   |          |       |        |
|---------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|-------|--------|
|         | Via de exposição                                                         | Dose              | Espécies | Fonte | Método |
|         | Hidrocarbonetos, C9-C11, n-alcanos, isoalcanos, ciclenos, <2% aromáticos |                   |          |       |        |
|         | via oral                                                                 | DL50 > 5000 mg/kg | Ratazana |       |        |
|         | via cutânea                                                              | DL50 > 5000 mg/kg | Coelho   |       |        |
|         | via inalatória (4 h) vapor                                               | CL50 5000 mg/l    | Ratazana |       |        |
|         | barium bis (di C8-C10, branched, C9 rich, alkyl naphthalenesulphonate)   |                   |          |       |        |
|         | via oral                                                                 | DL50 500 mg/kg    |          |       |        |
|         | via inalatória vapor                                                     | ATE 11 mg/l       |          |       |        |
|         | via inalatória pó/névoa                                                  | ATE 1,5 mg/l      |          |       |        |

**Irritação ou corrosão**

Corrosão/irritação cutânea: Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.

Lesões oculares graves/irritação ocular: Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.

Pode provocar pele seca ou gretada, por exposição repetida.

**Efeitos sensibilizantes**

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.

**Efeitos cancerígenos, mutagénicos e tóxicos para a reprodução**

Mutagenicidade em células germinativas: Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.

Carcinogenicidade: Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.

Toxicidade reprodutiva: Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.

**Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) - exposição única**

Pode provocar sonolência ou vertigens. (Hidrocarbonetos, C9-C11, n-alcanos, isoalcanos, ciclenos, &lt;2% aromáticos)

**Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) - exposição repetida**

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.

**DINITROL 3125 HS**

Data de revisão: 16.05.2024

Código do produto: 21661

Página 8 de 12

**Perigo de aspiração**

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.

**11.2. Informações sobre outros perigos**
**Propriedades desreguladoras do sistema endócrino**

Potencial de danos endócrinos Não existe informação disponível.

**Conselhos adicionais**

Não estão disponíveis dados para a preparação /a mistura.

**SECÇÃO 12: Informação ecológica**
**12.1. Toxicidade**

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.

**12.2. Persistência e degradabilidade**

Não estão disponíveis dados sobre a mistura.

| N.º CAS | Nome químico                                                             |       |   |       |
|---------|--------------------------------------------------------------------------|-------|---|-------|
|         | Método                                                                   | Valor | d | Fonte |
|         | Avaliação                                                                |       |   |       |
|         | Hidrocarbonetos, C9-C11, n-alcanos, isoalcanos, ciclenos, <2% aromáticos |       |   |       |
|         |                                                                          | 80%   |   |       |
|         | Facilmente biodegradável (de acordo com os critérios da OCDE).           |       |   |       |

**12.3. Potencial de bioacumulação**

Não estão disponíveis dados sobre a mistura.

**12.4. Mobilidade no solo**

Não estão disponíveis dados sobre a mistura.

**12.5. Resultados da avaliação PBT e mPmB**

As substâncias presentes na mistura não cumprem os critérios PBT/mPmB nos termos do REACH, Anexo XIII.

**12.6. Propriedades desreguladoras do sistema endócrino**

Este produto não contém uma substância com propriedades desreguladoras do sistema endócrino nos organismos não visados, uma vez que nenhum componente cumpre os critérios.

**12.7. Outros efeitos adversos**

Não existe informação disponível.

**Conselhos adicionais**

Não estão disponíveis dados para a preparação /a mistura.

Não deixar verter na canalização ou no ambiente aquático.

**SECÇÃO 13: Considerações relativas à eliminação**
**13.1. Métodos de tratamento de resíduos**
**Eliminação**

A eliminação deve ser feita segundo as normas das autoridades locais. Não misturar com outros resíduos.

Lista de propostas para código e designação dos resíduos, de acordo com o CER (Catálogo Europeu de Resíduos):

**Número de identificação de resíduo - Excedentes/produto não utilizado**

080111 RESÍDUOS DO FABRICO, FORMULAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E UTILIZAÇÃO (FFDU) DE REVESTIMENTOS (TINTAS, VERNIZES E ESMALTES VÍTREOS), COLAS, VEDANTES E TINTAS DE IMPRESSÃO; Resíduos do FFDU e da remoção de tintas e vernizes; resíduos de tintas e vernizes, contendo solventes orgânicos ou outras substâncias perigosas; resíduo perigoso

**Número de identificação de resíduo - Embalagens contaminadas**

# Ficha de dados de segurança

conforme Regulamento (CE) n.º 1907/2006

## DINITROL 3125 HS

Data de revisão: 16.05.2024

Código do produto: 21661

Página 9 de 12

150110 RESÍDUOS DE EMBALAGENS; ABSORVENTES, PANOS DE LIMPEZA, MATERIAIS FILTRANTES E VESTUÁRIO DE PROTEÇÃO SEM OUTRAS ESPECIFICAÇÕES; Embalagens (incluindo resíduos urbanos e equiparados de embalagens, recolhidos separadamente); embalagens contendo ou contaminadas por resíduos de substâncias perigosas; resíduo perigoso

### Eliminação das embalagens contaminadas

Eliminar de acordo com as disposições legais.

## SECÇÃO 14: Informações relativas ao transporte

### Transporte terrestre (ADR/RID)

**14.1. Número ONU ou número de**

UN 1139

**ID:**
**14.2. Designação oficial de**

SOLUÇÃO DE REVESTIMENTO

**transporte da ONU:**
**14.3. Classe(s) de perigo para**

3

**efeitos de transporte:**
**14.4. Grupo de embalagem:**

III

Rótulos:

3



Código de classificação:

F1

Quantidade limitada (LQ):

5 L

Quantidade libertada:

E1

Categoria de transporte:

3

N.º Risco:

30

Código de restrição de túneis:

D/E

### Transporte fluvial (ADN)

**14.1. Número ONU ou número de**

UN 1139

**ID:**
**14.2. Designação oficial de**

Solução de revestimento

**transporte da ONU:**
**14.3. Classe(s) de perigo para**

3

**efeitos de transporte:**
**14.4. Grupo de embalagem:**

III

Rótulos:

3



Código de classificação:

F1

Quantidade limitada (LQ):

5 L

Quantidade libertada:

E1

### Transporte marítimo (IMDG)

**14.1. Número ONU ou número de**

UN 1139

**ID:**
**14.2. Designação oficial de**

COATING SOLUTION

**transporte da ONU:**
**14.3. Classe(s) de perigo para**

3

**efeitos de transporte:**
**14.4. Grupo de embalagem:**

III

Rótulos:

3

# Ficha de dados de segurança

conforme Regulamento (CE) n.º 1907/2006

## DINITROL 3125 HS

Data de revisão: 16.05.2024

Código do produto: 21661

Página 10 de 12



|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Marine pollutant:         | no       |
| Precauções especiais:     | 955      |
| Quantidade limitada (LQ): | 5 L      |
| Quantidade libertada:     | E1       |
| EmS:                      | F-E, S-E |

### Transporte aéreo (ICAO-TI/IATA-DGR)

**14.1. Número ONU ou número de** UN 1139

**ID:**

**14.2. Designação oficial de** COATING SOLUTION

**transporte da ONU:**

**14.3. Classe(s) de perigo para** 3

**efeitos de transporte:**

**14.4. Grupo de embalagem:** III

Rótulos: 3



|                                           |       |
|-------------------------------------------|-------|
| Precauções especiais:                     | A3    |
| Quantidade limitada (LQ) Passenger:       | 10 L  |
| Passenger LQ:                             | Y344  |
| Quantidade libertada:                     | E1    |
| IATA Instruções de embalagem - Passenger: | 355   |
| IATA Quantidade máxima - Passenger:       | 60 L  |
| IATA Instruções de embalagem - Cargo:     | 366   |
| IATA Quantidade máxima - Cargo:           | 220 L |

### 14.5. Perigos para o ambiente

PERIGOSO PARA O AMBIENTE: Não

### 14.6. Precauções especiais para o utilizador

Atenção: Substâncias líquidas inflamáveis

### 14.7. Transporte marítimo a granel em conformidade com os instrumentos da OMI

não aplicável

## SECÇÃO 15: Informação sobre regulamentação

### 15.1. Regulamentação/legislação específica para a substância ou mistura em matéria de saúde, segurança e ambiente

#### Informação sobre regulamentação UE

Limitações de aplicação (REACH, anexo XVII):

Entrada 3, Entrada 40, Entrada 75

Diretiva 2004/42/CE relativa à COV 28,04 %

em tintas e vernizes: 274,8 g/l

Indicações sobre a Diretiva P5c LÍQUIDOS INFLAMÁVEIS

2012/18/UE (SEVESO III):

#### Conselhos adicionais

Respeitar ainda as disposições legais nacionais!

Respeitar a directiva 98/24/CE, relativa à protecção da saúde e da segurança dos trabalhadores em relação a riscos provenientes de agentes químicos durante o trabalho.

## Ficha de dados de segurança

conforme Regulamento (CE) n.º 1907/2006

### DINITROL 3125 HS

Data de revisão: 16.05.2024

Código do produto: 21661

Página 11 de 12

#### Informação regulatória nacional

Limitações ocupação de pessoas:

Respeitar as restrições à ocupação, de acordo com a directiva 94/33/CE, relativa à protecção dos jovens no trabalho. Respeitar as restrições à ocupação de mulheres grávidas e lactantes, de acordo com a directiva regulamentar 92/85/CEE (relativa a medidas destinadas a promover a melhoria da segurança e da saúde das trabalhadoras grávidas).

Classe de perigo para a água (D):

1 - ligeiramente perigoso para a água

#### Conselhos adicionais

Essa mistura contém as seguintes substâncias de grande preocupação (SVHC) incluídas na lista de candidatos, de acordo com o artigo 59 do REACH: nenhuma

#### 15.2. Avaliação da segurança química

Não foram realizadas avaliações de segurança química para substâncias contidas nesta mistura.

### SECÇÃO 16: Outras informações

#### Revisão

Esta ficha informativa contém alterações em relação à versão anterior na(s) secção: 2,8,9,11.

#### Abreviaturas e acrónimos

Flam. Liq: Líquido inflamável  
Acute Tox: Toxicidade aguda  
Asp. Tox: Perigo de aspiração  
Skin Irrit: Irritação cutânea  
STOT SE: Toxicidade para órgãos-alvo específicos - exposição única  
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)  
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods  
IATA: International Air Transport Association  
GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals  
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances  
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances  
CAS: Chemical Abstracts Service  
LC50: Lethal concentration, 50%  
LD50: Lethal dose, 50%

#### Classificação de misturas e método de avaliação utilizado de acordo com o regulamento (CE) n.º 1272/2008

##### [CLP]

| Classificação      | Procedimento de classificação |
|--------------------|-------------------------------|
| Flam. Liq. 3; H226 | Com base em dados de testes   |
| STOT SE 3; H336    | Método de cálculo             |

#### Texto integral das frases H e EUH (Número e texto completo)

H226 Líquido e vapor inflamáveis.  
H302 Nocivo por ingestão.  
H304 Pode ser mortal por ingestão e penetração nas vias respiratórias.  
H315 Provoca irritação cutânea.  
H332 Nocivo por inalação.  
H336 Pode provocar sonolência ou vertigens.  
EUH066 Pode provocar pele seca ou gretada, por exposição repetida.

#### Outras informações

A informação contante desta ficha de segurança baseia-se no conhecimento actual. As informações devem ser um ponto de referência para o manuseamento seguro do produto mencionado neste folheto informativo sobre segurança, relativamente ao seu armazenamento, processamento, transporte e eliminação. As indicações não são aplicáveis a outros produtos. Em caso de o produto ser misturado ou preparado com outros materiais, as indicações constantes neste folheto informativo sobre segurança não são

**Ficha de dados de segurança**

conforme Regulamento (CE) n.º 1907/2006

**DINITROL 3125 HS**

Data de revisão: 16.05.2024

Código do produto: 21661

Página 12 de 12

automaticamente transferíveis para o novo material.

*(Todos os dados referentes aos componentes relevantes foram retirados da versão mais recente da folha de dados de segurança correspondente do subempreiteiro.)*