

## Varnostni list

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006

### DINITROL 3125 HS

Datum revidirane izdaje: 16.05.2024

Številka proizvoda: 21661

Stran 1 od 11

## ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja

### 1.1 Identifikator izdelka

DINITROL 3125 HS

UFI: 9QYW-K1SH-8001-A01G

### 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe

#### Uporaba snovi/zmesi

Premazi za zaščito proti rji

#### Odsvetovane uporabe

Na voljo niso nobene dodatne ustrezne informacije.

### 1.3 Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista

Ime podjetja: DINOL GmbH  
 Ulica: Pyrmonter Strasse 76  
 Kraj: D-32676 Luegde  
 Telefon: + 49 (0) 5281 982980  
 E-pošta: msds@dinol.com  
 Kontaktna oseba: Labor  
 Prodočje/oddelek za informacije: msds@dinol.com

Telefaks: + 49 (0) 5281 9829860

### 1.4 Telefonska številka za nujne primere:

pokličite 112

## ODDELEK 2: Določitev nevarnosti

### 2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi

#### Uredbo (ES) št. 1272/2008

Flam. Liq. 3; H226  
 STOT SE 3; H336

Besedilo H stavkov: glej ODDELEK 16.

### 2.2 Elementi etikete

#### Uredbo (ES) št. 1272/2008

#### Snovi zapisane na etiketi

Ogljikovodiki, C9-C11, n-alkani, izoalkani, cikleni, &lt;2% aromati

Opozorilna beseda: Pozor

Piktogrami:



#### Stavki o nevarnosti

H226 Vnetljiva tekočina in hlapi.  
 H336 Lahko povzroči zaspanost ali omotico.

#### Previdnostni stavki

P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga.  
 P243 Kajeenje prepovedano.  
 P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščito za oči/zaščito za obraz.  
 P303+P361+P353 PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Kožo izprati z vodo ali prho.

## Varnostni list

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006

### DINITROL 3125 HS

Datum revidirane izdaje: 16.05.2024

Številka proizvoda: 21661

Stran 2 od 11

P403+P235 Hraniti na dobro prezračevanem mestu. Hraniti na hladnem.  
P405 Hraniti zaklenjeno.

#### Izjemno označevanje posebnih zmesi

EUH066 Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože.  
Samo za poklicne uporabnike.

#### Označevanje pakirancev, katerih vsebina ne presega 125 m

Opozorilna beseda: Pozor

Piktogrami:



#### 2.3 Druge nevarnosti

Na voljo ni nobenih informacij.

### ODDELEK 3: Sestava/podatki o sestavinah

#### 3.2 Zmesi

##### Pomembne sestavine

| Št. CAS | Sestavina                                                             | Delež       |
|---------|-----------------------------------------------------------------------|-------------|
|         | Št. ES Indeks št. Št. REACH                                           |             |
|         | Razvrstitev (Uredbo (ES) št. 1272/2008)                               |             |
|         | Ogljikovodiki, C9-C11, n-alkani, izoalkani, cikleni, <2% aromati      | 45 - < 50 % |
|         | 919-857-5 01-2119463258-33                                            |             |
|         | Flam. Liq. 3, STOT SE 3, Asp. Tox. 1; H226 H336 H304 EUH066           |             |
|         | barium bis (di C8-C10, branched, C9 rich, alkylnaphthalenesulphonate) | 1 - < 5 %   |
|         | 939-718-2 01-2119980986-14                                            |             |
|         | Acute Tox. 4, Acute Tox. 4, Skin Irrit. 2; H332 H302 H315             |             |

Besedilo H in EUH stavkov: glej oddelek 16.

##### Posebne mejne konc., M-faktorji in ATE

| Št. CAS | Št. ES    | Sestavina                                                                                                      | Delež       |
|---------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|         |           | Posebne mejne konc., M-faktorji in ATE                                                                         |             |
|         | 919-857-5 | Ogljikovodiki, C9-C11, n-alkani, izoalkani, cikleni, <2% aromati                                               | 45 - < 50 % |
|         |           | inhalacijski: LC50 = 5000 mg/l (hlapi); kožni: LD50 = > 5000 mg/kg; oralni: LD50 = > 5000 mg/kg                |             |
|         | 939-718-2 | barium bis (di C8-C10, branched, C9 rich, alkylnaphthalenesulphonate)                                          | 1 - < 5 %   |
|         |           | inhalacijski: ATE = 11 mg/l (hlapi); inhalacijski: ATE = 1,5 mg/l (prah ali meglice); oralni: LD50 = 500 mg/kg |             |

##### Dodatni napotki

Hydrocarbons meet the requirements for not being classified as carcinogenic (<0,1% benzene alt<3% (w/w)  
DMSO extract (IP 346)).

### ODDELEK 4: Ukrepi za prvo pomoč

#### 4.1 Opis ukrepov za prvo pomoč

##### Splošni napotki

Če je oseba nezavestna in je dihanje v redu, jo namestite v položaj za nezvestnega in poiščite medicinsko pomoč.

Osebi, ki ni pri zavesti ali ima krče, nikoli česar koli dajati, da zaužije.

Če se pojavijo simptomi ali v primeru dvoma posvetovati se z zdravnikom.

**Varnostni list**

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006

**DINITROL 3125 HS**

Datum revidirane izdaje: 16.05.2024

Številka proizvoda: 21661

Stran 3 od 11

**Pri vdihavanju**

Prizadete osebe spraviti na svež zrak in poskrbeti, da so na toplem in da mirujejo.

**Pri stiku s kožo**

Zamenjati kontaminirana oblačila.

Umiti z veliko vode/Milo.

Če nastopi draženje kože: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.

**Pri stiku z očmi**

PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. V primeru nadraženosti oči obiskati očesnega zdravnika.

**Pri zaužitju**

Pri zaužitju spirati usta z vodo (samo če je oseba pri zavesti).

Takoj poiskati zdravniško pomoč.

Ponesrečenca pripraviti do mirovanja, ga zaviti v toplo odejo in ogreti.

NE izzvati bruhanja.

**4.2 Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli**

Na voljo niso nobene dodatne ustrezne informacije.

**4.3 Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja**

Na voljo ni nobenih informacij.

**ODDELEK 5: Protipožarni ukrepi****5.1 Sredstva za gašenje****Ustrezna sredstva za gašenje**

alkoholnoodporna pena, Oglijkov dioksid (CO<sub>2</sub>), Prah za gašenje, Vodena megla.

**Neustrezna sredstva za gašenje**

Močni vodni curek.

**5.2 Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo**

Nevarni razkrojni produkti: Nevarnost hudih okvar zdravja pri dolgotrajnejši izpostavljenosti.

Ne vdihavajte plinov, ki nastajajo ob eksploziji in požaru. Uporabiti primerno zaščitno dihalno napravo.

**5.3 Nasvet za gasilce**

Zaradi zaščite ljudi in zaradi ohladike posod v nevarnem območju uporabiti vodne brizgalke.

**Dodatni napotki**

Pline/hlape/meglo zbijati navzdol z vodnim curkom. Kontaminirano vodo za gašenje zbirati ločeno. Ne dovoliti, da pride v kanalizacijo ali vodovje.

**ODDELEK 6: Ukrepi o nenamernih izpustih****6.1 Osebnostni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili****Splošni napotki**

Skrbeti za zadostno prezračevanje.

Uporabljati osebno zaščitno opremo.

Izogibati se kontaktu s kožo, očmi in obleko.

Preprečiti vdihavanje prahu/dima/plina/meglence/hlapov/razpršila.

**Za reševalce**

Za dodatne podatke glejte 8. odstavek VL.

**6.2 Okoljevarstveni ukrepi**

Ne dopustiti, da pride v kanalizacijo ali vodotoke.

Pri uhajanju plina ali pri iztekanju v reke, tla ali kanalizacijo obvestiti pristojne organe.

**6.3 Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje****Za zadrževanje**

Preprečiti širjenje po površini (npr. z zaježitvijo ali oljnimi barierami).

**Varnostni list**

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006

**DINITROL 3125 HS**

Datum revidirane izdaje: 16.05.2024

Številka proizvoda: 21661

Stran 4 od 11

Pobрати s pomočjo materiala, ki veže tekočino (pesek, diatomejska prst, vezivo za kisline, univerzalno vezivo).  
S sprejetim materialom ravnati skladno s poglavjem za odlaganje odpadnih snovi.

**Za čiščenje**

Skrbeti za zadostno prezračevanje.  
Onesnažene površine temeljito očistiti.  
Ne spiti z vodo.

**Druge informacije**

Na voljo ni nobenih informacij.

**6.4 Sklicevanje na druge oddelke**

Varna uporaba: glej oddelek 7  
Osebna zaščitna oprema: glej oddelek 8  
Odstranitev: glej oddelek 13

**ODDELEK 7: Ravnanje in skladiščenje****7.1 Varnostni ukrepi za varno ravnanje****Navodilo za varno rokovanje**

Pri odprti uporabi nujno uporabiti tudi naprave z lokalnim odsesavanjem.  
Če lokalno odsesavanje ni možno ali če je nezadostno, je priporočljivo zagotoviti dobro prezračevanje delovnega območja.

**Navodila za varstvo pred požarom in eksplozijo**

Preprečiti statično naelektrenje.  
Hraniti ločeno od virov vžiga - ne kaditi.  
Hlapi so težji od zraka, širijo se po tleh.  
Hlapi lahko z zrakom tvorijo eksplozivno zmes.

**Nasveti o splošni higieni dela**

Hraniti ločeno od hrane, pijače in krmil.  
Med uporabo ne jesti in ne piti.  
Pred odmori in ob zaključku dela je potrebno umiti roke.  
Preprečiti stik s kožo in očmi.  
Onesnažena, prepojena oblačila takoj slecite.  
Plina/hlapov/aerosol ne vdihavati.

**7.2 Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo****Zahteva po skladiščnih prostorih in posodah**

Rezervoar hraniti dobro zaprt v hladnem, dobro zračnem prostoru.  
Posodo hraniti na suhem.  
Varovati pred toploto. Zaščititi pred vročino in neposrednimi sončnimi žarki.

**Opozorila glede skupnega skladiščenja**

Na voljo niso nobene dodatne ustrezne informacije.

**Nadaljnje informacije o pogojih skladiščenja**

Hraniti v tesno zaprti posodi.

**7.3 Posebne končne uporabe**

Premazi za zaščito proti rji

**ODDELEK 8: Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita****8.1 Parametri nadzora**

## Varnostni list

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006

### DINITROL 3125 HS

Datum revidirane izdaje: 16.05.2024

Številka proizvoda: 21661

Stran 5 od 11

#### Vrednosti DNEL/DMEL

| Št. CAS                      | Snov                                                             |                      |           |                  |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|------------------|
| DNEL tip                     |                                                                  | Pot izpostavljenosti | Učinek    | Vrednost         |
|                              | Ogljikovodiki, C9-C11, n-alkani, izoalkani, cikleni, <2% aromati |                      |           |                  |
| Porabnik DNEL, dolgoročno    |                                                                  | oralni               | sistemske | 125 mg/kg bw/dan |
| Delojemalec DNEL, dolgoročno |                                                                  | kožni                | sistemske | 208 mg/kg bw/dan |
| Porabnik DNEL, dolgoročno    |                                                                  | kožni                | sistemske | 125 mg/kg bw/dan |
| Delojemalec DNEL, dolgoročno |                                                                  | inhalacijski         | sistemske | 871 mg/m³        |
| Porabnik DNEL, dolgoročno    |                                                                  | inhalacijski         | sistemske | 185 mg/m³        |

#### 8.2 Nadzor izpostavljenosti



##### Ustrezen tehnično-tehnološki nadzor

Skrbeti za zadostno prezračevanje.

Pri odprti uporabi po možnosti uporabiti tudi naprave z lokalnim odsesavanjem.

Če ukrepi za odsesavanje ali zračenje niso možni ali ne zadostujejo, je potrebno nositi zaščitno dihalno masko.

#### Osební varnostni ukrepi, kot na primer osebna zaščitna oprema

##### Zaščito za oči/obraz

Očala z okvirjem in bočno zaščito (EN 166)

##### Zaščita rok

Nositi je potrebno zaščitne rokavice (EN ISO 374):

FKM (fluor kavčuk), Čas prodora: &gt; 480min.

PVA (polivinilalkohol), Čas prodora: &gt; 480min.

NBR (Nitrilni kavčuk), Čas prodora: &gt; 480min.

Butil - kavčuk Čas prodora: &gt; 480min.

Proporočljivo se je pri prodajalcu informirati o kemični obstojnosti zgoraj omenjenih zaščitnih rokavic za posebne namene.

Zaščitne rokavice v primeru obrabe nadomestiti.

Preventivna zaščita kože z zaščitno kremo.

##### Zaščita kože

Uporabljajte protistatične čevlje in delovno obleko.

##### Zaščita dihal

Delati v dobro prezračevanih območjih ali uporabljati zaščitni filter za dihanje.

filtrirna naprav za pline (EN 141), Filtrni material/medium: A

### ODDELEK 9: Fizikalne in kemijske lastnosti

#### 9.1 Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Agregatno stanje: | Tekoč       |
| Barva:            | bež barve   |
| Vonj:             | značilno    |
| Prag vonja:       | ni določeno |

##### Metoda

|                                                    |                              |
|----------------------------------------------------|------------------------------|
| Tališče/ledišče:                                   | ni določeno                  |
| Vrelišče ali začetno vrelišče in območje vrelišča: | 154-193 °C                   |
| Vnetljivost:                                       | Vnetljiva tekočina in hlapi. |

## Varnostni list

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006

### DINITROL 3125 HS

Datum revidirane izdaje: 16.05.2024

Številka proizvoda: 21661

Stran 6 od 11

|                              |                                                                                        |           |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Meje eksplozivnosti-spodnja: | 0,6 vol. %                                                                             |           |
| Meje eksplozivnosti-zgornja: | 7 vol. %                                                                               |           |
| Plamenišče:                  | 41 °C                                                                                  | DIN 53213 |
| Temperatura samovžiga:       | > 200 °C                                                                               |           |
| Temperatura razpadanja:      | ni določeno                                                                            |           |
| pH:                          | Raziskave ni treba izvesti, saj za snov velja, da ni topna v vodi. praktično netopljev |           |
| Topnost v vodi:              |                                                                                        |           |
| Topnost v drugih topilih     |                                                                                        |           |
| ni določeno                  |                                                                                        |           |
| Porazdelitveni koeficient    | ni določeno                                                                            |           |
| n-oktanol/voda:              |                                                                                        |           |
| Parni tlak:                  | 3 hPa                                                                                  |           |
| (pri 20 °C)                  |                                                                                        |           |
| Parni tlak:                  | 13 hPa                                                                                 |           |
| (pri 50 °C)                  |                                                                                        |           |
| Gostota (pri 20 °C):         | 0,98 g/cm <sup>3</sup>                                                                 | DIN 51757 |
| Relativna parna gostota:     | ni določeno                                                                            |           |

#### 9.2 Drugi podatki

##### Podatki glede razredov fizikalnih nevarnosti

|                       |                            |
|-----------------------|----------------------------|
| Eksplozivne lastnosti |                            |
| ni določeno           |                            |
| Nadaljnja gorljivost: | Ni razpoložljivih podatkov |
| Temperatura samovžiga |                            |
| Trdne snovi:          | ni uporabeno               |
| Plin:                 | ni uporabeno               |
| Oksidativne lastnosti |                            |
| ni določeno           |                            |

##### Druge varnostne značilnosti

|                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| Relativna hitrost izparevanja: | ni določeno           |
| Test separacije topila:        | ni določeno           |
| Vsebnost topila:               | 28,0 %                |
| Vsebnost trdnih delov:         | 69,7 %                |
| Dinamična viskoznost:          | ni določeno           |
| Iztočni čas:                   | 55s 4 DIN EN ISO 2431 |
| (pri 20 °C)                    |                       |

##### Splošni napotki

Na voljo ni nobenih informacij.

### ODDELEK 10: Obstojnost in reaktivnost

#### 10.1 Reaktivnost

Pri ravnanju v skladu z namenom in skladiščenju ne pride do nevarnih reakcij.

#### 10.2 Kemijska stabilnost

Proizvod je med skladiščenjem pri normalni temperaturi okolice obstojen.

#### 10.3 Možnost poteka nevarnih reakcij

Ni znana nobena nevarna reakcija.

#### 10.4 Pogoji, ki se jim je treba izogniti

Varovati pred toploto.

#### 10.5 Nezdružljivi materiali

Na voljo ni nobenih informacij.

## Varnostni list

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006

### DINITROL 3125 HS

Datum revidirane izdaje: 16.05.2024

Številka proizvoda: 21661

Stran 7 od 11

#### 10.6 Nevarni produkti razgradnje

Ogljikov monoksid

### ODDELEK 11: Toksikološki podatki

#### 11.1 Podatki o razredih nevarnosti, kakor so opredeljeni v Uredbi (ES) št. 1272/2008

##### Akutna strupenost

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

##### ETAzmes preizkušeno

|                               | Doza        | Vrste | Izvor |
|-------------------------------|-------------|-------|-------|
| LD50, oralno                  | 15688 mg/kg |       |       |
| LC50, vdihavanje (para) (4 h) | 47,1 mg/l   |       |       |

##### ETAzmes izračunano

ATE (dermalno) &gt; 2000 mg/kg; ATE (vdihavanje prah/megla) 30,61 mg/l

| Št. CAS | Sestavina                                                              |                   |         |       |        |
|---------|------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|-------|--------|
|         | Pot izpostavljenosti                                                   | Doza              | Vrste   | Izvor | Metoda |
|         | Ogljikovodiki, C9-C11, n-alkani, izoalkani, cikleni, <2% aromati       |                   |         |       |        |
|         | oralno                                                                 | LD50 > 5000 mg/kg | Podgana |       |        |
|         | dermalno                                                               | LD50 > 5000 mg/kg | Zajec   |       |        |
|         | vdihavanje (4 h) para                                                  | LC50 5000 mg/l    | Podgana |       |        |
|         | barium bis (di C8-C10, branched, C9 rich, alkyl naphthalenesulphonate) |                   |         |       |        |
|         | oralno                                                                 | LD50 500 mg/kg    |         |       |        |
|         | vdihavanje para                                                        | ATE 11 mg/l       |         |       |        |
|         | vdihavanje prah/megla                                                  | ATE 1,5 mg/l      |         |       |        |

##### Dražilnost in jedkost

Jedkost za kožo/draženje kože: Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

Huda poškodba oči/draženje oči: Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože.

##### Senzibilizirno učinkovanje

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

##### Učinkovanja povzročitve raka, sprememb dedne zasnove in ogrožanja razplojevanje

Mutagenost za zarodne celice: Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

Rakotvornost: Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

Strupenost za razmnoževanje: Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

##### STOT - enkratna izpostavljenost

Lahko povzroči zaspanost ali omotico. (Ogljikovodiki, C9-C11, n-alkani, izoalkani, cikleni, &lt;2% aromati)

##### STOT - ponavljajoča se izpostavljenost

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

##### Nevarnost pri vdihavanju

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

#### 11.2 Podatki o drugih nevarnostih

##### Lastnosti endokrinih motilcev

Potencial endokrinih motenj Na voljo ni nobenih informacij.

##### Splošni napotki

Ne obstajajo podatki za sam pripravek/zmes.

## Varnostni list

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006

### DINITROL 3125 HS

Datum revidirane izdaje: 16.05.2024

Številka proizvoda: 21661

Stran 8 od 11

## ODDELEK 12: Ekološki podatki

### 12.1 Strupenost

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

### 12.2 Obstočnost in razgradljivost

Na voljo ni nobenih podatkov za zmes.

| Št. CAS | Sestavina                                                        |          |   |       |
|---------|------------------------------------------------------------------|----------|---|-------|
|         | Metoda                                                           | Vrednost | d | Izvor |
|         | Evalvaciji                                                       |          |   |       |
|         | Ogljikovodiki, C9-C11, n-alkani, izoalkani, cikleni, <2% aromati |          |   |       |
|         |                                                                  | 80%      |   |       |
|         | Biološko enostavno razgradljiv (po OECD kriterijih).             |          |   |       |

### 12.3 Zmožnost kopičenja v organizmih

Na voljo ni nobenih podatkov za zmes.

### 12.4 Mobilnost v tleh

Na voljo ni nobenih podatkov za zmes.

### 12.5 Rezultati ocene PBT in vPvB

Snovi v mešanici ne izpolnjujejo kriterijev PBT/vPvB po XIII. prilogi uredbe REACH.

### 12.6 Lastnosti endokrinih motilcev

Ta izdelek ne vsebuje snovi, ki ima lastnosti endokrinega motilca pri neciljnih organizmih, in nima sestavin, ki izpolnjujejo ta merila.

### 12.7 Drugi škodljivi učinki

Na voljo ni nobenih informacij.

### Splošni napotki

Ne obstajajo podatki za sam pripravek/zmes.

Ne dopustiti, da pride v kanalizacijo ali vodotoke.

## ODDELEK 13: Odstranjevanje

### 13.1 Metode ravnanja z odpadki

#### Ravnanje z ostanki zmesi

Odstranjevanje odpadnih snovi v skladu uradnimi predpisi. Ne mešati z drugimi odpadnimi snovmi.

Seznam s predlogi za kode/ oznake odpadnih snovi v skladu z EAKV:

#### Klasifikacijska številka odpadka - Produktni ostanki/Nerabljen produkt

080111 ODPADKI IZ PROIZVODNJE, PRIPRAVE, DOBAVE IN UPORABE (PPDU) SREDSTEV ZA POVRŠINSKO ZAŠČITO (BARVE, LAKI IN EMAJLI), LEPIL, TESNILNIH MAS IN TISKARSKIH BARV; Odpadki iz PPDU in odstranjevanja barv in lakov; Odpadne barve in laki, ki vsebujejo organska topila ali druge nevarne snovi; nevarni odpadki

#### Klasifikacijska številka odpadka - Pakiranje

150110 ODPADNA EMBALAŽA; ABSORBENTI, ČISTILNE KRPE, FILTRIRNA SREDSTVA IN ZAŠČITNA OBLAČILA, KI NISO NAVEDENI DRUGJE; Embalaža (vključno z embalažo, ločeno zbrano kot komunalni odpadki); Embalaža, ki vsebuje ostanke nevarnih snovi ali je onesnažena z nevarnimi snovmi; nevarni odpadki

#### Ravnanje z neočiščeno embalažo

Odstraniti ob upoštevanju uradnih predpisov.

## ODDELEK 14: Podatki o prevozu

### Kopinski transport (ADR/RID)

#### 14.1 Številka ZN in številka ID:

UN 1139

# Varnostni list

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006

## DINITROL 3125 HS

Datum revidirane izdaje: 16.05.2024

Številka proizvoda: 21661

Stran 9 od 11

**14.2 Pravilno odpremno ime ZN:**

ZAŠČITNI PREMAZ, RAZTOPINA

**14.3 Razredi nevarnosti prevoza:**

3

**14.4 Skupina embalaže:**

III

Nalepka nevarnosti:

3



Razvrstitveni kod:

F1

Omejena količina (LQ):

5 L

Dopuščena količina:

E1

Prevozna skupina:

3

Številka-oznake nevarne snovi:

30

Kod omejitve za predore:

D/E

### Transport z rečno plovbo (ADN)

**14.1 Številka ZN in številka ID:**

UN 1139

**14.2 Pravilno odpremno ime ZN:**

Zaščitni premaz raztopina

**14.3 Razredi nevarnosti prevoza:**

3

**14.4 Skupina embalaže:**

III

Nalepka nevarnosti:

3



Razvrstitveni kod:

F1

Omejena količina (LQ):

5 L

Dopuščena količina:

E1

### Pomorski ladijski transport (IMDG)

**14.1 Številka ZN in številka ID:**

UN 1139

**14.2 Pravilno odpremno ime ZN:**

COATING SOLUTION

**14.3 Razredi nevarnosti prevoza:**

3

**14.4 Skupina embalaže:**

III

Nalepka nevarnosti:

3



Marine pollutant:

no

Posebni predpisi:

955

Omejena količina (LQ):

5 L

Dopuščena količina:

E1

EmS:

F-E, S-E

### Zračni transport (ICAO-TI/IATA-DGR)

**14.1 Številka ZN in številka ID:**

UN 1139

**14.2 Pravilno odpremno ime ZN:**

COATING SOLUTION

**14.3 Razredi nevarnosti prevoza:**

3

**14.4 Skupina embalaže:**

III

Nalepka nevarnosti:

3



Posebni predpisi:

A3

Omejena količina (LQ) potniško letalo:

10 L

Passenger LQ:

Y344

## Varnostni list

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006

### DINITROL 3125 HS

Datum revidirane izdaje: 16.05.2024

Številka proizvoda: 21661

Stran 10 od 11

|                                          |    |       |
|------------------------------------------|----|-------|
| Dopuščena količina:                      | E1 |       |
| Navodila za pakiranje - potniško letalo: |    | 355   |
| Maksimalna količina - potniško letalo:   |    | 60 L  |
| Navodila za pakiranje - tovorno letalo:  |    | 366   |
| Maksimalna količina - tovorno letalo:    |    | 220 L |

#### 14.5 Nevarnosti za okolje

OGROŽA OKOLJE: Ne

#### 14.6 Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika

Pozor: Vnetljive tekočine

#### 14.7 Pomorski prevoz v razsutem stanju v skladu z instrumenti IMO

ni uporabeno

### ODDELEK 15: Zakonsko predpisani podatki

#### 15.1 Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes

##### EU Podatki, določeni s predpisi

Omejitve pri uporabi (REACH, priloga XVII):

Vdor 3, Vdor 40, Vdor 75

|                                              |                        |
|----------------------------------------------|------------------------|
| Direktiva 2004/42/ES o HOS v barvah          | 28,04 %                |
| in lakih:                                    | 274,8 g/l              |
| Podatki o Direktivo 2012/18/EU (SEVESO III): | P5c VNETLJIVE TEKOČINE |

##### Dodatni napotki

Dodatno je potrebno upoštevati nacionalne pravne predpise!

Upoštevati smernice 98/24/ES za zaščito zdravja in zagotavljanja varnosti delavcev pred ogrožanjem s kemičnimi materiali na delovnem mestu.

Opomba National Zakon o kemikalijah /ZKem:

##### Nacionalni predpisi

Omejitev pri zaposlovanju: Pri delu upoštevati omejitve v skladu z zakonom za zaščito mladostnikov (94/33/ES). Pri delu upoštevati omejitve v skladu s smernicami za zaščito nosečnic in doječih mater (92/85/EGS).

Razred ogrožanja vode (D): 1 - v majhni meri ogroža vodo

##### Dodatni napotki

Ta mešanica vsebuje naslednje snovi, ki povzročajo veliko zaskrbljenost (SVHC) in so skladno z 59. členom uredbe REACH navedene na seznamu predlogov: ni

#### 15.2 Ocena kemijske varnosti

Ocena kemijske varnosti za snovi v tej zmesi niso bili izvedeni.

### ODDELEK 16: Drugi podatki

#### Spremembe

Ta list se razlikuje od prejšnje izdaje v poglavju (ih): 2,8,9,11.

## Varnostni list

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006

### DINITROL 3125 HS

Datum revidirane izdaje: 16.05.2024

Številka proizvoda: 21661

Stran 11 od 11

#### Okrajšave in kratice

Flam. Liq: Vnetljiva tekočina  
 Acute Tox: Akutna strupenost  
 Asp. Tox: Nevarnost pri vdihavanju  
 Skin Irrit: Draženje kože  
 STOT SE: Specifična strupenost za ciljne organe - enkratna izpostavljenost  
 ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route  
 (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)  
 IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods  
 IATA: International Air Transport Association  
 GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals  
 EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances  
 ELINCS: European List of Notified Chemical Substances  
 CAS: Chemical Abstracts Service  
 LC50: Lethal concentration, 50%  
 LD50: Lethal dose, 50%

#### Razvrstitev zmesi in uporabljena metoda ocenjevanja po Uredbi (ES) št. 1272/2008 [CLP]

| Razvrstitev        | Postopek razvrstitve       |
|--------------------|----------------------------|
| Flam. Liq. 3; H226 | Na osnovi testnih podatkov |
| STOT SE 3; H336    | Postopek izračunavanja     |

#### Besedilo H in EUH stavkov (Številka in polno besedilo)

H226 Vnetljiva tekočina in hlapi.  
 H302 Zdravju škodljivo pri zaužitju.  
 H304 Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno.  
 H315 Povzroča draženje kože.  
 H332 Zdravju škodljivo pri vdihavanju.  
 H336 Lahko povzroči zaspanost ali omotico.  
 EUH066 Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože.

#### Nadaljnji podatki

Podatki na tem varnostnem listu ustrezajo po najboljšem znanju našim spoznajem na dan, ko so bili natisnjeni. Informacije bi naj služile kot napotki za varno shranjevanje, predelavo, transport in odstranjevanje proizvoda, ki je naveden v tej varnostni listini. Podatki se ne dajo prenesti na druge proizvode. V kolikor se proizvod meša ali obdeluje z drugimi materiali, ali če je podvržen obdelavi, se podatki v tej varnostni listini, v kolikor iz tega ni mogoče sklepati izrecno česa drugega, ne morejo prenesti na novi material, ki je tako izdelan.

*(Podatki o nevarnih vsebovanih snoveh so vsakokrat v skladu z zadnjim veljavnim varnostnim podatkovnim listom preddobavitelja.)*