

# Ficha de dados de segurança

conforme Regulamento (CE) n.º 1907/2006

## DINITROL 501 FC HM SQ

Data de revisão: 13.12.2023

Código do produto: 10704

Página 1 de 10

### SECÇÃO 1: Identificação da substância/mistura e da sociedade/empresa

#### 1.1. Identificador do produto

DINITROL 501 FC HM SQ

UFI: CONX-U0YU-800K-DH3K

#### 1.2. Utilizações identificadas relevantes da substância ou mistura e utilizações desaconselhadas

##### Utilização da substância ou mistura

Adhesives, vedantes

##### Usos não recomendados

Nenhuma informação ulterior e pertinente disponível.

#### 1.3. Identificação do fornecedor da ficha de dados de segurança

Companhia: DINOL GmbH  
Estrada: Pyrmonter Strasse 76  
Local: D-32676 Luegde  
Telefone: + 49 (0) 5281 982980 Telefax: + 49 (0) 5281 9829860  
Endereço eletrónico: msds@dinol.com  
Pessoa de contato: Labor  
Divisão de contato: msds@dinol.com

#### 1.4. Número de telefone de emergência:

Portugal CIAV phone number: +351 800 250 250

### SECÇÃO 2: Identificação dos perigos

#### 2.1. Classificação da substância ou mistura

Regulamento (CE) n.º 1272/2008

Resp. Sens. 1; H334

Texto integral das advertências de perigo: ver a SECÇÃO 16.

#### 2.2. Elementos do rótulo

Regulamento (CE) n.º 1272/2008

##### Componentes determinadores de perigo para o rótulo

diisocianato de 4,4'-metilenodifenilo; 4,4'-diisocianato de difenilmetano

Palavra-sinal: Perigo

Pictogramas:



##### Advertências de perigo

H334 Quando inalado, pode provocar sintomas de alergia ou de asma ou dificuldades respiratórias.

##### Recomendações de prudência

P261 Evitar respirar as poeiras/fumos/gases/névoas/vapores/aerossóis.  
P284 Usar proteção respiratória.  
P304+P340 EM CASO DE INALAÇÃO: retirar a pessoa para uma zona ao ar livre e mantê-la numa posição que não dificulte a respiração.  
P342+P311 Em caso de sintomas respiratórios: contacte um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS/médico.

##### Identificação diferenciada de misturas especiais

EUH204 Contém isocianatos. Pode provocar uma reacção alérgica.

# Ficha de dados de segurança

conforme Regulamento (CE) n.º 1907/2006

## DINITROL 501 FC HM SQ

Data de revisão: 13.12.2023

Código do produto: 10704

Página 2 de 10

Reservado aos utilizadores profissionais.

A partir de 24 de agosto de 2023, é necessária formação adequada antes da utilização industrial ou profissional.

### 2.3. Outros perigos

Não existe informação disponível.

## SECÇÃO 3: Composição/informação sobre os componentes

### 3.2. Misturas

#### Componentes relevantes

| N.º CAS  | Nome químico                                                                                                                                   |               |           | Quantidade |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|------------|
|          | N.º CE                                                                                                                                         | N.º de índice | N.º REACH |            |
|          | Classificação (Regulamento (CE) n.º 1272/2008)                                                                                                 |               |           |            |
| 101-68-8 | diisocianato de 4,4'-metilenodifenilo; 4,4'-diisocianato de difenilmetano                                                                      |               |           | < 1 %      |
|          | 202-966-0                                                                                                                                      | 615-005-00-9  |           |            |
|          | Carc. 2, Acute Tox. 4, Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2, Resp. Sens. 1, Skin Sens. 1, STOT SE 3, STOT RE 2; H351 H332 H315 H319 H334 H317 H335 H373 |               |           |            |

Texto integral das frases H e EUH: ver a secção 16.

#### Limites de concentração específicos, fatores-M e valores ATE

| N.º CAS  | N.º CE                                                                                                                                                                                                                                        | Nome químico                                                              | Quantidade |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------|
|          | Limites de concentração específicos, fatores-M e valores ATE                                                                                                                                                                                  |                                                                           |            |
| 101-68-8 | 202-966-0                                                                                                                                                                                                                                     | diisocianato de 4,4'-metilenodifenilo; 4,4'-diisocianato de difenilmetano | < 1 %      |
|          | por inalação: ATE = 11 mg/l (vapores); por inalação: ATE = 1,5 mg/l (poeiras ou névoas); oral: DL50 = 9200 mg/kg Skin Irrit. 2; H315: >= 5 - 100 Eye Irrit. 2; H319: >= 5 - 100 Resp. Sens. 1; H334: >= 0,1 - 100 STOT SE 3; H335: >= 5 - 100 |                                                                           |            |

#### Conselhos adicionais

Texto das indicações de perigo H e EUH: consultar a secção 16.

## SECÇÃO 4: Medidas de primeiros socorros

### 4.1. Descrição das medidas de emergência

#### Recomendação geral

Caso surjam sintomas ou em caso de dúvida, consultar o médico.

Nunca ministrar nada pela boca a uma pessoa inconsciente ou a uma pessoa com espasmos.

Em caso de perda de consciência e constatação de respiração, colocar numa posição estável e pedir assistência médica.

#### Se for inalado

Remover a pessoa afectada para o ar livre e mantê-la quente e calma.

#### No caso dum contacto com a pele

Mudar o vestuário molhado.

Após contacto com a pele, lavar imediata e abundantemente com água e sabão.

#### No caso dum contacto com os olhos

SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: Enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continue a enxaguar. Procurar imediatamente conselho médico.

#### Se for engolido

Em caso de ingestão, lavar repetidamente a boca com água (apenas se a vítima estiver consciente).

NÃO provocar o vômito.

Chamar imediatamente o médico.

Manter as pessoas atingidas tranquilas, cobertas e aquecidas.

**Ficha de dados de segurança**

conforme Regulamento (CE) n.º 1907/2006

**DINITROL 501 FC HM SQ**

Data de revisão: 13.12.2023

Código do produto: 10704

Página 3 de 10

**4.2. Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados**

Nenhuma informação ulterior e pertinente disponível.

**4.3. Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários**

Nenhuma informação ulterior e pertinente disponível.

**SECÇÃO 5: Medidas de combate a incêndios****5.1. Meios de extinção****Meios de extinção adequados**espuma resistente ao álcool, Dióxido de carbono (CO<sub>2</sub>), Pó extintor, Vapor de água.

Adequar as medidas de extinção ao local.

**Meios de extinção inadequados**

Jacto de água.

**5.2. Perigos especiais decorrentes da substância ou mistura**

Nenhuma informação ulterior e pertinente disponível.

**5.3. Recomendações para o pessoal de combate a incêndios**

Nenhuma informação ulterior e pertinente disponível.

**Conselhos adicionais**

Utilizar água pulverizada para protecção das pessoas e refrescamento dos recipientes. Precipitar gases/vapores/névoa com jato de água em spray.

A água de extinção contaminada deve ser recolhida separadamente. Não permitir que ela atinja a canalização ou as águas de superfície.

**SECÇÃO 6: Medidas em caso de fuga accidental****6.1. Precauções individuais, equipamento de protecção e procedimentos de emergência****Informação geral**

Prover de uma ventilação suficiente.

usar equipamento de protecção pessoal.

Evitar o contacto com a pele, os olhos e o vestuário.

Evitar respirar as poeiras/fumos/gases/névoas/vapores/aerossóis.

**Para o pessoal responsável pela resposta à emergência**

Consultar a secção 8 da FDS para obter mais informações.

**6.2. Precauções a nível ambiental**

Não deixar verter na canalização ou no ambiente aquático.

**6.3. Métodos e materiais de confinamento e limpeza****Para contenção**

Evitar o alastramento pela superfície (por exemplo através de dique ou barreira flutuante).

Absorver com material aglutinante de líquidos (areia, farinha fóssil, aglutinante de ácidos, aglutinante universal).

O material recolhido deve ser tratado de acordo com o parágrafo acerca da eliminação de resíduos.

**Para limpeza**

Prover de uma ventilação suficiente.

Limpar cuidadosamente as superfícies contaminadas.

Não lavar de seguida com água.

**Outras informações**

Não existe informação disponível.

**6.4. Remissão para outras secções**

Manuseamento seguro: ver secção 7

Protecção individual: ver secção 8

Eliminação: ver secção 13

# Ficha de dados de segurança

conforme Regulamento (CE) n.º 1907/2006

## DINITROL 501 FC HM SQ

Data de revisão: 13.12.2023

Código do produto: 10704

Página 4 de 10

### SECÇÃO 7: Manuseamento e armazenagem

#### 7.1. Precauções para um manuseamento seguro

##### Recomendação para um manuseamento seguro

No manuseamento aberto devem ser usados dispositivos com exaustão local.

No caso de a exaustão local ser impossível ou insuficiente, deve ser assegurada, se possível, uma boa ventilação da área de trabalho.

##### Orientação para prevenção de Fogo e Explosão

Não são necessárias medidas especiais.

##### Recomendações de ordem geral sobre higiene no local de trabalho

Devem ser respeitadas as medidas de prevenção habituais para o manuseamento de produtos químicos.

Manter afastado de alimentos e bebidas incluindo os dos animais. Despir de imediato o vestuário contaminado, saturado. Criar e seguir um plano de protecção da pele! Lavar as mãos e o rosto antes das pausas e no fim do trabalho e tomar duche se necessário. Não comer nem beber durante a utilização.

##### Conselhos adicionais

Nenhuma informação ulterior e pertinente disponível.

#### 7.2. Condições de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades

##### Exigências para áreas de armazenagem e recipientes

Nenhuma informação ulterior e pertinente disponível.

##### Informações sobre armazenamento com outros produtos

Não necessário.

##### Informações suplementares sobre as condições de armazenagem

temperatura máxima de armazenagem : < 35°C

temperatura de armazenagem mínima : > 0°C

temperatura de armazenagem: : 0 - 35 °C

#### 7.3. Utilização(ões) final(is) específica(s)

Nenhuma informação ulterior e pertinente disponível.

### SECÇÃO 8: Controlo da exposição/Protecção individual

#### 8.1. Parâmetros de controlo

##### Lista de valores limite de exposição

| N.º CAS   | Substância                                       | ppm   | mg/m³ | f/cm³ | Categoria | Origem |
|-----------|--------------------------------------------------|-------|-------|-------|-----------|--------|
| 471-34-1  | (OLD) Carbonato de cálcio                        | 2,4   | 10    |       | 8 h       |        |
| 1333-86-4 | Carbono, preto (Negro de fumo) (fração inalável) | -     | 3     |       | 8 h       |        |
| 101-68-8  | Metilenodifenilisocianato (MDI)                  | 0,005 | 0,051 |       | 8 h       |        |

# Ficha de dados de segurança

conforme Regulamento (CE) n.º 1907/2006

## DINITROL 501 FC HM SQ

Data de revisão: 13.12.2023

Código do produto: 10704

Página 5 de 10

### Valores DNEL/DMEL

| N.º CAS                         | Substância                     |                  |           |                    |
|---------------------------------|--------------------------------|------------------|-----------|--------------------|
| DNEL tipo                       |                                | Via de exposição | Efeito    | Valor              |
| 1333-86-4                       | Carbon Black                   |                  |           |                    |
| Trabalhador DNEL, a longo prazo |                                | por inalação     | sistémico | 2 mg/m³            |
| Trabalhador DNEL, a longo prazo |                                | por inalação     | local     | 2 mg/m³            |
| 471-34-1                        | Calcium carbonate, precipitate |                  |           |                    |
| Trabalhador DNEL, a longo prazo |                                | por inalação     | sistémico | 10 mg/m³           |
| Consumidor DNEL, a longo prazo  |                                | por inalação     | sistémico | 10 mg/m³           |
| Consumidor DNEL, a longo prazo  |                                | oral             | sistémico | 6,1 mg/kg p.c./dia |
| Consumidor DNEL, agudo          |                                | oral             | sistémico | 6,1 mg/kg p.c./dia |

### Valores PNEC

| N.º CAS                                                     | Substância                     |  |          |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------|--|----------|
| Compartimento ambiental                                     |                                |  | Valor    |
| 1333-86-4                                                   | Carbon Black                   |  |          |
| Água doce                                                   |                                |  | 5 mg/l   |
| Água marinha                                                |                                |  | 5 mg/l   |
| 471-34-1                                                    | Calcium carbonate, precipitate |  |          |
| Microrganismos em estações de tratamento de águas residuais |                                |  | 100 mg/l |

### 8.2. Controlo da exposição



#### Controlos técnicos adequados

Prover de uma ventilação suficiente.

No manuseamento aberto devem ser usados, se possível, dispositivos com exaustão local.

Se as medidas de exaustão ou ventilação técnica não forem possíveis ou suficientes, usar protecção respiratória.

#### Medidas de protecção individual, nomeadamente equipamentos de protecção individual

##### Protecção ocular/facial

Óculos de armação com protecção lateral (DIN EN 166)

##### Protecção das mãos

Devem usar-se luvas de protecção testadas (EN ISO 374):

FKM (borracha de flúor) tempo de penetração: 480 min.

NBR (Borracha de nitrilo) tempo de penetração: 480 min.

Deve consultar-se o fabricante acerca da resistência a químicos das luvas de protecção, para utilizações especiais.

As luvas de protecção devem ser substituídas aos primeiros sinais de desgaste.

Protecção preventiva da pele através de creme protector.

##### Protecção da pele

Usar calçado e vestuário de trabalho anti-estático.

##### Protecção respiratória

Trabalhar em zonas bem ventiladas ou com máscara de respiração.

Em caso de ventilação inadequada usar protecção respiratória. aparelho de filtragem de gás (EN 141),.

Material/meio de filtragem: A/P2

**Ficha de dados de segurança**

conforme Regulamento (CE) n.º 1907/2006

**DINITROL 501 FC HM SQ**

Data de revisão: 13.12.2023

Código do produto: 10704

Página 6 de 10

**SECÇÃO 9: Propriedades físico-químicas****9.1. Informações sobre propriedades físicas e químicas de base**

|                                                                         |                 |                 |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Estado físico:                                                          | Líquido         |                 |
| Cor:                                                                    | preto           |                 |
| Odor:                                                                   | caraterístico   |                 |
| Limiar de odor:                                                         | não determinado |                 |
| Ponto de fusão/ponto de congelação:                                     |                 | não determinado |
| Ponto de ebulição ou ponto de ebulição inicial e intervalo de ebulição: |                 | 270 °C          |
| Inflamabilidade:                                                        |                 | não aplicável   |
| Inferior Limites de explosão:                                           |                 | não determinado |
| Superior Limites de explosão:                                           |                 | não determinado |
| Ponto de inflamação:                                                    |                 | 164 °C          |
| Temperatura de auto-ignição:                                            |                 | > 300 °C        |
| Temperatura de decomposição:                                            |                 | não determinado |
| Valor-pH:                                                               |                 | não determinado |
| Viscosidade/cinemático:                                                 |                 | não determinado |
| Hidrossolubilidade:                                                     |                 | Não misturável  |
| Solubilidade noutros dissolventes                                       |                 |                 |
| não determinado                                                         |                 |                 |
| Coefficiente de partição n-octanol/água:                                |                 | não determinado |
| Pressão de vapor:                                                       |                 | 0 hPa           |
| (a 20 °C)                                                               |                 |                 |
| Densidade (a 20 °C):                                                    |                 | 1,18-1,21 g/cm³ |
| Densidade relativa do vapor:                                            |                 | não determinado |
| Características das partículas:                                         |                 | não aplicável   |

**9.2. Outras informações****Informações relativas às classes de perigo físico**

|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| Perigos de explosão        |                          |
| não determinado            |                          |
| Combustão auto-sustentada: | Não há dados disponíveis |
| Propriedades comburentes   |                          |
| não determinado            |                          |

**Outras características de segurança**

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| Ponto de amolecimento: | não determinado |
| Viscosidade/dinâmico:  | não determinado |

**Conselhos adicionais**

Não existe informação disponível.

**SECÇÃO 10: Estabilidade e reatividade****10.1. Reatividade**

Em caso de manuseamento e armazenamento corretos, não ocorrem reações perigosas.

**10.2. Estabilidade química**

O produto é estável quando armazenado a uma temperatura ambiente normal.

**10.3. Possibilidade de reações perigosas**

Não se conhecem reações perigosas.

# Ficha de dados de segurança

conforme Regulamento (CE) n.º 1907/2006

## DINITROL 501 FC HM SQ

Data de revisão: 13.12.2023

Código do produto: 10704

Página 7 de 10

### 10.4. Condições a evitar

Nenhuma informação ulterior e pertinente disponível.

### 10.5. Materiais incompatíveis

Nenhuma informação ulterior e pertinente disponível.

### 10.6. Produtos de decomposição perigosos

Não se conhecem produtos de decomposição perigosos.

## SECÇÃO 11: Informação toxicológica

### 11.1. Informações sobre as classes de perigo, tal como definidas no Regulamento (CE) n.º 1272/2008

#### Toxicidade aguda

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.

#### ATEmix calculado

ATE (via oral) &gt; 2000 mg/kg; ATE (via cutânea) &gt; 2000 mg/kg; ATE (via inalatória vapor) &gt; 20 mg/l; ATE (via inalatória pó/névoa) &gt; 5 mg/l

| N.º CAS  | Nome químico                                                              |                 |          |        |        |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|--------|--------|
|          | Via de exposição                                                          | Dose            | Espécies | Fonte  | Método |
| 101-68-8 | diisocianato de 4,4'-metilenodifenilo; 4,4'-diisocianato de difenilmetano |                 |          |        |        |
|          | via oral                                                                  | DL50 9200 mg/kg | Ratazana | GESTIS |        |
|          | via inalatória vapor                                                      | ATE 11 mg/l     |          |        |        |
|          | via inalatória pó/névoa                                                   | ATE 1,5 mg/l    |          |        |        |

#### Irritação ou corrosão

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.

#### Efeitos sensibilizantes

Quando inalado, pode provocar sintomas de alergia ou de asma ou dificuldades respiratórias. (diisocianato de 4,4'-metilenodifenilo; 4,4'-diisocianato de difenilmetano)

Contém isocianatos. Pode provocar uma reacção alérgica.

#### Efeitos cancerígenos, mutagénicos e tóxicos para a reprodução

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.

#### Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) - exposição única

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.

#### Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) - exposição repetida

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.

#### Perigo de aspiração

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.

#### Informações sobre vias de exposição prováveis

Não existe informação disponível.

#### Efeitos específicos em ensaios em animais

Não existe informação disponível.

#### Conselhos adicionais sobre ensaios

Não existe informação disponível.

#### Experiências tiradas da prática

Não existe informação disponível.

### 11.2. Informações sobre outros perigos

#### Propriedades desreguladoras do sistema endócrino

Potencial de danos endócrinos Não existe informação disponível.

**Ficha de dados de segurança**

conforme Regulamento (CE) n.º 1907/2006

**DINITROL 501 FC HM SQ**

Data de revisão: 13.12.2023

Código do produto: 10704

Página 8 de 10

**Conselhos adicionais**

Não estão disponíveis dados para a preparação /a mistura.

**SECÇÃO 12: Informação ecológica****12.1. Toxicidade**

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.

**12.2. Persistência e degradabilidade**

Não estão disponíveis dados sobre a mistura.

**12.3. Potencial de bioacumulação**

Não estão disponíveis dados sobre a mistura.

**12.4. Mobilidade no solo**

Não estão disponíveis dados sobre a mistura.

**12.5. Resultados da avaliação PBT e mPmB**

As substâncias presentes na mistura não cumprem os critérios PBT/mPmB nos termos do REACH, Anexo XIII.

**12.6. Propriedades desreguladoras do sistema endócrino**

Este produto não contém uma substância com propriedades desreguladoras do sistema endócrino nos organismos não visados, uma vez que nenhum componente cumpre os critérios.

**12.7. Outros efeitos adversos**

Não existe informação disponível.

**Conselhos adicionais**

Não estão disponíveis dados sobre a mistura.

**SECÇÃO 13: Considerações relativas à eliminação****13.1. Métodos de tratamento de resíduos****Eliminação**

A eliminação deve ser feita segundo as normas das autoridades locais.

Não misturar com outros resíduos.

**Eliminação das embalagens contaminadas**

Eliminar de acordo com as disposições legais.

**SECÇÃO 14: Informações relativas ao transporte****Transporte terrestre (ADR/RID)****14.1. Número ONU ou número de ID:**

O produto não é um produto perigoso, segundo as normas de transportes aplicáveis.

**14.2. Designação oficial de transporte da ONU:**

O produto não é um produto perigoso, segundo as normas de transportes aplicáveis.

**14.3. Classe(s) de perigo para efeitos de transporte:**

O produto não é um produto perigoso, segundo as normas de transportes aplicáveis.

**14.4. Grupo de embalagem:**

O produto não é um produto perigoso, segundo as normas de transportes aplicáveis.

**Transporte fluvial (ADN)****14.1. Número ONU ou número de ID:**

O produto não é um produto perigoso, segundo as normas de transportes aplicáveis.

**14.2. Designação oficial de transporte da ONU:**

O produto não é um produto perigoso, segundo as normas de transportes aplicáveis.

**14.3. Classe(s) de perigo para efeitos de transporte:**

O produto não é um produto perigoso, segundo as normas de transportes aplicáveis.

## Ficha de dados de segurança

conforme Regulamento (CE) n.º 1907/2006

### DINITROL 501 FC HM SQ

Data de revisão: 13.12.2023

Código do produto: 10704

Página 9 de 10

#### 14.4. Grupo de embalagem:

O produto não é um produto perigoso, segundo as normas de transportes aplicáveis.

#### Transporte marítimo (IMDG)

##### 14.1. Número ONU ou número de ID:

O produto não é um produto perigoso, segundo as normas de transportes aplicáveis.

##### 14.2. Designação oficial de transporte da ONU:

O produto não é um produto perigoso, segundo as normas de transportes aplicáveis.

##### 14.3. Classe(s) de perigo para efeitos de transporte:

O produto não é um produto perigoso, segundo as normas de transportes aplicáveis.

##### 14.4. Grupo de embalagem:

O produto não é um produto perigoso, segundo as normas de transportes aplicáveis.  
no

Marine pollutant:

#### Transporte aéreo (ICAO-TI/IATA-DGR)

##### 14.1. Número ONU ou número de ID:

O produto não é um produto perigoso, segundo as normas de transportes aplicáveis.

##### 14.2. Designação oficial de transporte da ONU:

O produto não é um produto perigoso, segundo as normas de transportes aplicáveis.

##### 14.3. Classe(s) de perigo para efeitos de transporte:

O produto não é um produto perigoso, segundo as normas de transportes aplicáveis.

##### 14.4. Grupo de embalagem:

O produto não é um produto perigoso, segundo as normas de transportes aplicáveis.

#### 14.5. Perigos para o ambiente

PERIGOSO PARA O AMBIENTE:

Não

#### 14.6. Precauções especiais para o utilizador

não aplicável

#### 14.7. Transporte marítimo a granel em conformidade com os instrumentos da OMI

não aplicável

### SECÇÃO 15: Informação sobre regulamentação

#### 15.1. Regulamentação/legislação específica para a substância ou mistura em matéria de saúde, segurança e ambiente

##### Informação sobre regulamentação UE

Limitações de aplicação (REACH, anexo XVII):

Entrada 3, Entrada 52, Entrada 56, Entrada 75

Diretiva 2004/42/CE relativa à COV 0,0 %

em tintas e vernizes: 0,0 g/l

Indicações sobre a Diretiva 2012/18/UE (SEVESO III): Não sujeito à directiva 2012/18/EU (SEVESO III)

##### Conselhos adicionais

Respeitar ainda as disposições legais nacionais!

Respeitar a directiva 98/24/CE, relativa à protecção da saúde e da segurança dos trabalhadores em relação a riscos provenientes de agentes químicos durante o trabalho.

##### Informação regulatória nacional

Limitações ocupação de pessoas:

Respeitar as restrições à ocupação, de acordo com a directiva 94/33/CE, relativa à protecção dos jovens no trabalho. Respeitar as restrições à ocupação de mulheres grávidas e lactantes, de acordo com a directiva regulamentar 92/85/CEE (relativa a medidas destinadas a promover a melhoria da segurança e da saúde das trabalhadoras grávidas).

Classe de perigo para a água (D):

1 - ligeiramente perigoso para a água

##### Conselhos adicionais

# Ficha de dados de segurança

conforme Regulamento (CE) n.º 1907/2006

## DINITROL 501 FC HM SQ

Data de revisão: 13.12.2023

Código do produto: 10704

Página 10 de 10

Essa mistura contém as seguintes substâncias de grande preocupação (SVHC) incluídas na lista de candidatos, de acordo com o artigo 59 do REACH: nenhuma

### 15.2. Avaliação da segurança química

Não foram realizadas avaliações de segurança química para substâncias contidas nesta mistura.

## SECÇÃO 16: Outras informações

### Revisão

Esta ficha informativa contém alterações em relação à versão anterior na(s) secção: 3,4,7.

### Abreviaturas e acrónimos

Acute Tox: Toxicidade aguda

Skin Irrit: Irritação cutânea

Eye Irrit: Irritação ocular

Resp. Sens: Sensibilização respiratória

Skin Sens: Sensibilização cutânea

Carc: Carcinogenicidade

STOT SE: Toxicidade para órgãos-alvo específicos - exposição única

STOT RE: Toxicidade para órgãos-alvo específicos - exposição repetida

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route

(European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service

LC50: Lethal concentration, 50%

LD50: Lethal dose, 50%

### Classificação de misturas e método de avaliação utilizado de acordo com o regulamento (CE) n.º 1272/2008

#### [CLP]

| Classificação       | Procedimento de classificação |
|---------------------|-------------------------------|
| Resp. Sens. 1; H334 | Método de cálculo             |

### Texto integral das frases H e EUH (Número e texto completo)

|        |                                                                                             |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| H315   | Provoca irritação cutânea.                                                                  |
| H317   | Pode provocar uma reacção alérgica cutânea.                                                 |
| H319   | Provoca irritação ocular grave.                                                             |
| H332   | Nocivo por inalação.                                                                        |
| H334   | Quando inalado, pode provocar sintomas de alergia ou de asma ou dificuldades respiratórias. |
| H335   | Pode provocar irritação das vias respiratórias.                                             |
| H351   | Suspeito de provocar cancro.                                                                |
| H373   | Pode afectar os órgãos após exposição prolongada ou repetida.                               |
| EUH204 | Contém isocianatos. Pode provocar uma reacção alérgica.                                     |

### Outras informações

A informação contante desta ficha de segurança baseia-se no conhecimento actual. As informações devem ser um ponto de referência para o manuseamento seguro do produto mencionado neste folheto informativo sobre segurança, relativamente ao seu armazenamento, processamento, transporte e eliminação. As indicações não são aplicáveis a outros produtos. Em caso de o produto ser misturado ou preparado com outros materiais, as indicações constantes neste folheto informativo sobre segurança não são automaticamente transferíveis para o novo material.

(Todos os dados referentes aos componentes relevantes foram retirados da versão mais recente da folha de dados de segurança correspondente do subempreiteiro.)