

DINITROL 580

Spektrum Cleaner

DINITROL 580 ist ein transparenter, schnell trocknender Reiniger selbst für stark verschmutzte Oberflächen (Glas, Keramiksiebdruck, Lacke, Metalle, Kunststoffe). Saubere, fettfreie, mit DINITROL 580 vorbehandelte, trockene Oberflächen sind Voraussetzung für die einwandfreie Haftung der DINITROL Klebstoffe.

» **Exzellenter Reiniger, der die Haftung der DINITROL Klebstoffe unterstützt**

» **Rückstandsfreie Reinigung auch von stark verschmutzten Oberflächen**

» **Unterstützt die Langzeit-Sicherheit bei Verwendung von DINITROL Klebstoffen**



Equipment

Industrie Nitril-Handschuhe XL 10-P
Art. Nr. 1734100

DINITROL 580

Art. Nr.	Größe	Packung	Farbe
12581	1 L	Dose	Transparent

DINITROL 580 Spectrum Cleaner

Technische Angaben

Produktbeschreibung

DINITROL 580 Spectrum Cleaner ist ein Intensivreiniger für unterschiedlichste Anwendungen. DINITROL 580 Spectrum Cleaner trocknet schnell, hinterlässt keine Rückstände und ist geeignet für verschiedene Oberflächen. DINITROL 580 Spectrum Cleaner ist ideal geeignet für die Reinigung und Entfettung von Substraten vor dem Verkleben und Abdichten mit spezifischen DINITROL Kleb- und Dichtstoffsystemen.

Anwendung

Reinigung von:

- Aluminium, Stahl, Kupfer und Messing;
- Pulver-beschichtetem Metall;
- lackiertem Metall;
- (keramikbeschichtetem) Glas;
- GFK, ABS, PVC, PMMA, Polycarbonate, Polyurethan,
- zur Entfernung von Dicht- und Klebstoffen von Substraten und Werkzeugen.

Eigenschaften

- Schnell trocknend
- Intensivreiniger, der selbst stark verschmutzte Oberflächen von Kontamination befreit

Verarbeitung

Die Reinigung des Substrates sollte mit einem geeigneten sauberen, fusselfreien Tuch, dass mit DINITROL 580 ausreichend getränkt sein sollte, durchgeführt werden. Falls das Substrat stark verschmutzt ist nochmals wiederholen. Der Kleb- bzw. Dichtstoff kann nach einer kurzen Trocknungszeit appliziert werden.

Hinweis: Es wird empfohlen vorher zu prüfen, ob die Oberfläche von DINITROL 580 Spectrum Cleaner angegriffen wird.

Lagerung

DINITROL 580 Spectrum Cleaner muss zwischen +5°C und +30°C gelagert werden. Die Verpackungen müssen vor direkter Sonneneinstrahlung und Wärme geschützt werden. Bei kühler und trockener Lagerung können die ungeöffneten Verpackungen 24 Monate gelagert werden.

Sicherheitsvorkehrungen

Bitte beachten Sie unser aktuelles Materialsicherheitsdatenblatt für weiterführende Informationen.

Transportklassifikation

Bitte beachten Sie unser aktuelles Materialsicherheitsdatenblatt für weiterführende Informationen.

Technische Daten

Farbe	transparent
Basis	Isopropanol
Spezifische Dichte (20°C)	0,785 g/ml
Flammpunkt	ca. 13°C
Abluftzeit (20°C)	ca. 3 Minuten
Erhältlich in	1 L, andere Verpackungsgrößen auf Anfrage

Mögliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Flam. Liq. 2; H225; Eye Irrit. 2; H319; STOT SE 3; H336

Sicherheitshinweise sind dem Sicherheitsdatenblatt oder dem Etikett der Verpackung zu entnehmen.