


DINITROL 8020 SPRAY

Lackspray

DINITROL 8020 Styling Lack Spray ist ein schnelltrocknender Acryllack. Der halbgläänzende Film ist resistent gegen Streusalz und Autowaschanlagen. Es eignet sich zur Erneuerung von Kunststoffteilen an Autos und Lastkraftwagen, Sportgeräten, für Hobby und im Haushalt.

» Sichere Konservierung für die Oberflächenstruktur von Kunststoffen

» Schnell trocknend



Equipment

INDUSTRIE NITRIL-HANDSCHUHE XL
Art. Nr. 1734100

DINITROL 8020 Styling Lack Spray

Art. Nr.	Größe	Packung	Farbe
14032	400 ml	Spraydose	Grau
14033	400 ml	Spraydose	Schwarz

DINITROL 8020 Styling Lack Spray

Technische Details

Produktbeschreibung

DINITROL 8020 Spray ist ein schnell trocknender Acryllack. Die Lösungsmittel sind so abgestimmt, dass die im Kfz-Außenbereich verwendeten Kunststoffe nicht angegriffen werden. Der mattseidene Film ist streusalz- und waschstraßenfest.

Anwendung

DINITROL 8020 Spray eignet sich zur Erneuerung von Kunststoffteilen an Pkws und Lkws, für Sportgeräte, sowie für den Haus- und Hobbybereich.

Um die Oberflächenstruktur der Kunststoffteile zu erhalten, sollten strukturierte Oberflächen nicht geschliffen werden. Nach der Vorbehandlung der Ober-

flächen (z.B. Maskieren nicht zu behandelnder Teile) wird der Lack gleichmäßig im Abstand von 20 – 30 cm aufgesprüht. Je nach Saugfähigkeit des Untergrundes kann nach Antrocknung ein zweiter Spritzgang erforderlich sein.

Vorbehandlung Untergrund

Die zu behandelnden Kunststoffteile müssen sauber, trocken, öl- und fettfrei sein. Trennmittel wie Wachse und Silikonöle müssen entfernt werden.

Technische Daten

Farbe	schwarz / dunkelgrau
Basis	Acrylharz
Dichte	0,798 g/cm ³
Flammpunkt	< - 20°C
Trockenzeit – Griffest bei 20°C	ca. 20 Min. / 50 µ
Hitzebetändigkeit	> 80°C
Treibgas	Propan / Butan
Entfernbarkeit	Kunstharzverdünner
Lagerung	24 Monate (kühl und trocken)
Gefahrenhinweis	hochentzündlich
Erhältlich in	400 ml Spraydose

Mögliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Aerosol 1; H222-H229; Eye Irrit. 2; H319; STOT SE 3; H336

Sicherheitshinweise sind dem Sicherheitsdatenblatt oder dem Etikett der Verpackung zu entnehmen.