

## Varnostni list

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006

### DINITROL 3850 A

Datum revidirane izdaje: 17.04.2024

Številka proizvoda: 21608

Stran 1 od 14

## ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja

### 1.1 Identifikator izdelka

DINITROL 3850 A

UFI: 1YE9-4MSS-000P-6FM1

### 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe

#### Uporaba snovi/zmesi

Premazi za zaščito proti rji

### 1.3 Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista

Ime podjetja: DINOL GmbH  
 Ulica: Pyrmonter Strasse 76  
 Kraj: D-32676 Luegde  
 Telefon: + 49 (0) 5281 982980  
 E-pošta: msds@dinol.com  
 Kontaktna oseba: Labor  
 Prodočje/oddelek za informacije: msds@dinol.com

Telefaks: + 49 (0) 5281 9829860

### 1.4 Telefonska številka za nujne primere:

pokličite 112

## ODDELEK 2: Določitev nevarnosti

### 2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi

#### Uredbo (ES) št. 1272/2008

Flam. Liq. 3; H226  
 Repr. 1B; H360D  
 STOT SE 3; H336  
 Aquatic Chronic 3; H412

Besedilo H stavkov: glej ODDELEK 16.

### 2.2 Elementi etikete

#### Uredbo (ES) št. 1272/2008

##### Snovi zapisane na etiketi

Ogljikovodiki, C9-C11, n-alkani, izoalkani, cikleni, <2% aromati  
 2-ethylhexanoic acid, manganese salt

Opozorilna beseda: Nevarno

##### Piktogrami:



##### Stavki o nevarnosti

H226 Vnetljiva tekočina in hlapi.  
 H336 Lahko povzroči zaspanost ali omtico.  
 H360D Lahko škoduje nerojenemu otroku.  
 H412 Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

##### Previdnostni stavki

P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga.  
 Kajenje prepovedano.  
 P243 Ukrepati za preprečitev statičnega naelektrenja.  
 P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščito za oči/zaščito za obraz.

## Varnostni list

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006

## DINITROL 3850 A

Datum revidirane izdaje: 17.04.2024

Številka proizvoda: 21608

Stran 2 od 14

P303+P361+P353 PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Kožo izprati z vodo ali prho.

P403+P235 Hraniti na dobro prezračevanem mestu. Hraniti na hladnem.  
P405 Hraniti zaklenjeno.

## Izjemno označevanje posebnih zmesi

EUH066 Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože.  
Samo za poklicne uporabnike.

## Označevanje pakirancev, katerih vsebina ne presega 125 m

Opozorilna beseda: Nevarno

Piktogrami:



## Stavki o nevarnosti

H360D-H412

## Previdnostni stavki

P280-P405

## 2.3 Druge nevarnosti

Na voljo ni nobenih informacij.

## ODDELEK 3: Sestava/podatki o sestavinah

## 3.2 Zmesi

## Pomembne sestavine

| Št. CAS    | Sestavina                                                                            |              |                  | Delež       |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|-------------|
|            | Št. ES                                                                               | Indeks št.   | Št. REACH        |             |
|            | Razvrstitev (Uredbo (ES) št. 1272/2008)                                              |              |                  |             |
|            | Ogljikovodiki, C9-C11, n-alkani, izoalkani, cikleni, <2% aromati                     |              |                  | 45 - < 50 % |
|            | 919-857-5                                                                            |              | 01-2119463258-33 |             |
|            | Flam. Liq. 3, STOT SE 3, Asp. Tox. 1; H226 H336 H304 EUH066                          |              |                  |             |
| 111-76-2   | 2-butoksietanol; etilen glikol monobutil eter                                        |              |                  | < 1 %       |
|            | 203-905-0                                                                            | 603-014-00-0 | 01-2119475108-36 |             |
|            | Acute Tox. 3, Acute Tox. 4, Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2; H331 H302 H315 H319         |              |                  |             |
| 15956-58-8 | 2-ethylhexanoic acid, manganese salt                                                 |              |                  | < 1 %       |
|            | 240-085-3                                                                            |              | 01-2119979087-23 |             |
|            | Repr. 1B, Eye Irrit. 2, STOT RE 2, Aquatic Chronic 2; H360D H319 H373 H411           |              |                  |             |
| 25307-17-9 | 2,2'-(octadec-9-enylimino)bisethanol                                                 |              |                  | < 1 %       |
|            | 246-807-3                                                                            |              | 01-2119510876-35 |             |
|            | Acute Tox. 4, Skin Corr. 1B, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1; H302 H314 H400 H410 |              |                  |             |

Besedilo H in EUH stavkov: glej oddelek 16.

## Varnostni list

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006

### DINITROL 3850 A

Datum revidirane izdaje: 17.04.2024

Številka proizvoda: 21608

Stran 3 od 14

#### Posebne mejne konc., M-faktorji in ATE

| Št. CAS    | Št. ES    | Sestavina                                                                                       | Delež       |
|------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|            |           | Posebne mejne konc., M-faktorji in ATE                                                          |             |
|            | 919-857-5 | Ogljikovodiki, C9-C11, n-alkani, izoalkani, cikleni, <2% aromati                                | 45 - < 50 % |
|            |           | inhalacijski: LC50 = 5000 mg/l (hlapi); kožni: LD50 = > 5000 mg/kg; oralni: LD50 = > 5000 mg/kg |             |
| 111-76-2   | 203-905-0 | 2-butoksietanol; etilen glikol monobutil eter                                                   | < 1 %       |
|            |           | inhalacijski: ATE 3 mg/l (hlapi); oralni: ATE 1200 mg/kg                                        |             |
| 25307-17-9 | 246-807-3 | 2,2'-(octadec-9-enylimino)bisethanol                                                            | < 1 %       |
|            |           | oralni: LD50 = >300-2000 mg/kg Aquatic Acute 1; H400: M=10<br>Aquatic Chronic 1; H410: M=1      |             |

#### Dodatni napotki

Hydrocarbons meet the requirements for not being classified as carcinogenic (<0,1% benzene alt<3% (w/w) DMSO extract (IP 346)).

### ODDELEK 4: Ukrepi za prvo pomoč

#### 4.1 Opis ukrepov za prvo pomoč

##### Splošni napotki

Če se pojavijo simptomi ali v primeru dvoma posvetovati se z zdravnikom.

Osebi, ki ni pri zavesti ali ima krče, nikoli česar koli dajati, da zaužije.

Če je oseba nezavestna in je dihanje v redu, jo namestite v položaj za nezvestnega in poiščite medicinsko pomoč.

##### Pri vdihavanju

Prizadete osebe spraviti na svež zrak in poskrbeti, da so na toplem in da mirujejo.

##### Pri stiku s kožo

Zamenjati kontaminirana oblačila.

Ob stiku s kožo takoj izprati z obilo voda in milo.

##### Pri stiku z očmi

PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. Takoj poiskati zdravniški nasvet.

##### Pri zaužitju

Pri zaužitju spirati usta z vodo (samo če je oseba pri zavesti).

NE izzvati bruhanja.

Takoj poiskati zdravniško pomoč.

Ponesrečenca pripraviti do mirovanja, ga zaviti v toplo odejo in ogreti.

#### 4.2 Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli

Na voljo ni nobenih informacij.

#### 4.3 Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja

Na voljo ni nobenih informacij.

### ODDELEK 5: Protipožarni ukrepi

#### 5.1 Sredstva za gašenje

##### Ustrezna sredstva za gašenje

Ogljikov dioksid (CO2), Pena, Prah za gašenje.

##### Neustrezna sredstva za gašenje

Močni vodni curek.

#### 5.2 Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo

Na voljo niso nobene dodatne ustrezne informacije.

#### 5.3 Nasvet za gasilce

**Varnostni list**

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006

**DINITROL 3850 A**

Datum revidirane izdaje: 17.04.2024

Številka proizvoda: 21608

Stran 4 od 14

V primeru požara: Uporabiti zaščitni dihalni aparat, ki ni odvisen od zraka v okolju.

**Dodatni napotki**

Zaradi zaščite ljudi in zaradi ohladtve posod v nevarnem območju uporabiti vodne brizgalke. Pline/hlape/meglo zbijati navzdol z vodnim curkom.

Kontaminirano vodo za gašenje zbirati ločeno. Ne dovoliti, da pride v kanalizacijo ali vodovje.

**ODDELEK 6: Ukrepi o nenamernih izpustih****6.1 Osebnih varnostnih ukrepov, zaščitna oprema in postopki v sili****Splošni napotki**

Odstraniti vse vžigalne pobude.

Ne vdihavati plina/dima/hlapov/meglice.

Izogibati se kontaktu s kožo, očmi in obleko.

Uporabljajte osebno zaščitno opremo.

**Za reševalce**

Za dodatne podatke glejte 8. odstavek VL.

**6.2 Okoljevarstveni ukrepi**

Ne dopustiti, da se proizvod nekontrolirano vnaša v okolje.

Pri uhajanju plina ali pri iztekanju v reke, tla ali kanalizacijo obvestiti pristojne organe.

**6.3 Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje****Za zadrževanje**

Preprečiti širjenje po površini (npr. z zaježitvijo ali oljnimi barierami).

Pobrati s pomočjo materiala, ki veže tekočino (pesek, diatomejska prst, vezivo za kisline, univerzalno vezivo).

S sprejetim materialom ravnati skladno s poglavjem za odlaganje odpadnih snovi.

**Za čiščenje**

Skrbeti za zadostno prezračevanje.

Onesnažene površine temeljito očistiti.

Ne spiti z vodo.

**Druge informacije**

Na voljo ni nobenih informacij.

**6.4 Sklizevanje na druge oddelke**

Varna uporaba: glej oddelek 7

Osebna zaščitna oprema: glej oddelek 8

Odstranitev: glej oddelek 13

**ODDELEK 7: Ravnanje in skladiščenje****7.1 Varnostni ukrepi za varno ravnanje****Navodilo za varno roko**

Pri odprtih uporabi nujno uporabiti tudi naprave z lokalnim odsesavanjem.

Če lokalno odsesavanje ni možno ali če je nezadostno, je priporočljivo zagotoviti dobro prezračevanje delovnega območja.

**Navodila za varstvo pred požarom in eksplozijo**

Ne dopustiti, da se proizvod nekontrolirano vnaša v okolje.

**Nasveti o splošni higieni dela**

Onesnažena, prepojena oblačila takoj slecite. Izdelajte in upoštevajte načrt za zaščito kože! Pred odmori in ob zaključku dela roke in obraz temeljito oprati, po potrebi tuširati. Med uporabo ne jesti in ne piti.

**7.2 Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo****Zahteva po skladiščnih prostorih in posodah**

Hraniti v tesno zaprti posodi. Rezervoar hraniti v hladnem, dobro zračnem prostoru. Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano.

## Varnostni list

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006

### DINITROL 3850 A

Datum revidirane izdaje: 17.04.2024

Številka proizvoda: 21608

Stran 5 od 14

#### Opozorila glede skupnega skladiščenja

Ni potrebno.

#### Nadaljnje informacije o pogojih skladiščenja

Hraniti v tesno zaprti posodi.

#### 7.3 Posebne končne uporabe

Na voljo niso nobene dodatne ustrezne informacije.

### ODDELEK 8: Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita

#### 8.1 Parametri nadzora

##### Kontrolni parametri

| Št. CAS  | Snov                          | ppm | mg/m <sup>3</sup> | vl/m <sup>3</sup> | Kategorija | Izvora |
|----------|-------------------------------|-----|-------------------|-------------------|------------|--------|
| 111-76-2 | 2-Butoksietanol (butilglikol) | 20  | 98                |                   | 8 ur       |        |
|          |                               | 50  | 246               |                   | KTV        |        |

##### Biološke mejne vrednosti

| Št. CAS  | Snov            | Karakteristični pokazatelj                       | Vrednost | Biološki vzorec | Čas vzorčenja                                                                                                   |
|----------|-----------------|--------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 111-76-2 | 2-Butoksietanol | butoksiocetna kislina (po hidrolizi, kreatinina) | 150 mg/g | urin            | ob koncu delovne izmene, pri dolgotrajni izpostavljenosti: ob koncu delovne izmene po več zaporednih delavnikih |

## Varnostni list

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006

### DINITROL 3850 A

Datum revidirane izdaje: 17.04.2024

Številka proizvoda: 21608

Stran 6 od 14

#### Vrednosti DNEL/DMEL

| Št. CAS                      | Snov                                                             |           |                         |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------|
| DNEL tip                     | Pot izpostavljenosti                                             | Učinek    | Vrednost                |
|                              | Ogljikovodiki, C9-C11, n-alkani, izoalkani, cikleni, <2% aromati |           |                         |
| Porabnik DNEL, dolgoročno    | oralni                                                           | sistemske | 125 mg/kg bw/dan        |
| Delojemalec DNEL, dolgoročno | kožni                                                            | sistemske | 208 mg/kg bw/dan        |
| Porabnik DNEL, dolgoročno    | kožni                                                            | sistemske | 125 mg/kg bw/dan        |
| Delojemalec DNEL, dolgoročno | inhalacijski                                                     | sistemske | 871 mg/m <sup>3</sup>   |
| Porabnik DNEL, dolgoročno    | inhalacijski                                                     | sistemske | 185 mg/m <sup>3</sup>   |
| 111-76-2                     | 2-butoksietanol; etilen glikol monobutil eter                    |           |                         |
| Porabnik DNEL, akutna        | oralni                                                           | sistemske | 13,4 mg/kg bw/dan       |
| Porabnik DNEL, dolgoročno    | oralni                                                           | sistemske | 3,2 mg/kg bw/dan        |
| Delojemalec DNEL, dolgoročno | kožni                                                            | sistemske | 75 mg/kg bw/dan         |
| Porabnik DNEL, akutna        | kožni                                                            | sistemske | 44,5 mg/kg bw/dan       |
| Porabnik DNEL, dolgoročno    | kožni                                                            | sistemske | 38 mg/kg bw/dan         |
| Delojemalec DNEL, akutna     | inhalacijski                                                     | lokalno   | 246 mg/m <sup>3</sup>   |
| Delojemalec DNEL, dolgoročno | inhalacijski                                                     | sistemske | 98 mg/m <sup>3</sup>    |
| Porabnik DNEL, akutna        | inhalacijski                                                     | sistemske | 633 mg/m <sup>3</sup>   |
| Delojemalec DNEL, akutna     | inhalacijski                                                     | sistemske | 633 mg/m <sup>3</sup>   |
| Porabnik DNEL, akutna        | inhalacijski                                                     | lokalno   | 123 mg/m <sup>3</sup>   |
| Porabnik DNEL, dolgoročno    | inhalacijski                                                     | sistemske | 49 mg/m <sup>3</sup>    |
| 25307-17-9                   | 2,2'-(octadec-9-enylimino)bisethanol                             |           |                         |
| Delojemalec DNEL, dolgoročno | inhalacijski                                                     | sistemske | 2,122 mg/m <sup>3</sup> |
| Delojemalec DNEL, dolgoročno | kožni                                                            | sistemske | 0,3 mg/kg bw/dan        |
| Porabnik DNEL, dolgoročno    | inhalacijski                                                     | sistemske | 0,745 mg/m <sup>3</sup> |
| Porabnik DNEL, dolgoročno    | kožni                                                            | sistemske | 0,214 mg/kg bw/dan      |
| Porabnik DNEL, dolgoročno    | oralni                                                           | sistemske | 0,214 mg/kg bw/dan      |

#### Vrednosti PNEC

| Št. CAS                | Snov                                 |  |  |
|------------------------|--------------------------------------|--|--|
| Okoljski razdelek      | Vrednost                             |  |  |
| 25307-17-9             | 2,2'-(octadec-9-enylimino)bisethanol |  |  |
| Sladka voda            | 0,000214 mg/l                        |  |  |
| Morska voda            | 0,0000214 mg/l                       |  |  |
| Sladkovodne usedline   | 1,692 mg/kg                          |  |  |
| Morske usedline        | 0,1692 mg/kg                         |  |  |
| Sekundarna zastrupitev | 2 mg/kg                              |  |  |
| Tla                    | 5 mg/kg                              |  |  |

#### 8.2 Nadzor izpostavljenosti

## Varnostni list

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006

### DINITROL 3850 A

Datum revidirane izdaje: 17.04.2024

Številka proizvoda: 21608

Stran 7 od 14



#### Ustrezen tehnično-tehnološki nadzor

Skrbeti za zadostno prezračevanje.

Pri odprti uporabi po možnosti uporabiti tudi naprave z lokalnim odsesavanjem.

Če ukrepi za odsesavanje ali zračenje niso možni ali ne zadostujejo, je potrebno nositi zaščitno dihalno masko.

#### Osební varnostni ukrepi, kot na primer osebna zaščitna oprema

##### Zaščito za oči/obraz

Očala z okvirjem in bočno zaščito (DIN EN 166)

##### Zaščita rok

Nositi je potrebno zaščitne rokavice (EN ISO 374):

FKM (fluor kavčuk) čas penetracije (maksimalni čas nošenja): 480 min.

NBR (Nitrilni kavčuk) čas penetracije (maksimalni čas nošenja): 480 min.

Proporočljivo se je pri prodajalcu informirati o kemični obstojnosti zgoraj omenjenih zaščitnih rokavic za posebne namene.

Zaščitne rokavice v primeru obrabe nadomestiti.

Preventivna zaščita kože z zaščitno kremo.

##### Zaščita kože

Uporabljajte protistatične čevlje in delovno obleko.

##### Zaščita dihal

Delati v dobro prezračevanih območjih ali uporabljati zaščitni filter za dihanje.

filtrirna naprav za pline (EN 141), Filtrirni material/medium: A

### ODDELEK 9: Fizikalne in kemijske lastnosti

#### 9.1 Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Agregatno stanje: | Tekoč       |
| Barva:            | svetlorjavo |
| Vonj:             | značilno    |
| Prag vonja:       | ni določeno |

|                                                    | Metoda                                                             |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Tališče/ledišče:                                   | ni določeno                                                        |
| Vrelišče ali začetno vrelišče in območje vrelišča: | 154-193 °C                                                         |
| Vnetljivost:                                       | ni določeno                                                        |
| Meje eksplozivnosti-spodnja:                       | 0,6 vol. %                                                         |
| Meje eksplozivnosti-zgornja:                       | 7,0 vol. %                                                         |
| Plamenišče:                                        | 41 °C                                                              |
| Temperatura samovžiga:                             | > 270 °C                                                           |
| Temperatura razpadanja:                            | ni določeno                                                        |
| pH:                                                | Raziskave ni treba izvesti, saj za snov velja, da ni topna v vodi. |
| Kinematična viskoznost:                            | ni določeno                                                        |
| Topnost v vodi:                                    | Raziskave ni treba izvesti, saj za snov velja, da ni topna v vodi. |
| Topnost v drugih topilih                           |                                                                    |
| ni določeno                                        |                                                                    |
| Porazdelitveni koeficient n-oktanol/voda:          | ni določeno                                                        |

## Varnostni list

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006

### DINITROL 3850 A

Datum revidirane izdaje: 17.04.2024

Številka proizvoda: 21608

Stran 8 od 14

|                            |                                   |
|----------------------------|-----------------------------------|
| Parni tlak:<br>(pri 20 °C) | 3 hPa                             |
| Parni tlak:<br>(pri 50 °C) | 13 hPa                            |
| Gostota (pri 20 °C):       | 0,875 g/cm <sup>3</sup> DIN 51757 |
| Relativna parna gostota:   | ni določeno                       |
| Lastnosti delcev:          | ni uporabeno                      |

#### 9.2 Drugi podatki

##### Podatki glede razredov fizikalnih nevarnosti

Eksplzivne lastnosti

Proizvod je: ni/ne eksplozivno.. Pri uporabi lahko tvori vnetljivo/eksplozivno zmes hlapi-zrak.

Nadaljnja gorljivost:

Ni razpoložljivih podatkov

Oksidativne lastnosti

Ne vzpodbuja gorenja.

##### Druge varnostne značilnosti

Relativna hitrost izparevanja:

ni določeno

Test separacije topila:

ni določeno

Vsebnost topila:

40,9 %

Vsebnost trdnih delov:

58,2 %

Zmehčišče:

ni določeno

Dinamična viskoznost:

ni določeno

Iztočni čas:

65 4 DIN 53211

(pri 20 °C)

##### Splošni napotki

Na voljo ni nobenih informacij.

### ODDELEK 10: Obstojnost in reaktivnost

#### 10.1 Reaktivnost

Pri ravnanju v skladu z namenom in skladiščenju ne pride do nevarnih reakcij.

#### 10.2 Kemijska stabilnost

Proizvod je med skladiščenjem pri normalni temperaturi okolice obstojen.

#### 10.3 Možnost poteka nevarnih reakcij

Ni znana nobena nevarna reakcija.

#### 10.4 Pogoji, ki se jim je treba izogniti

Na voljo niso nobene dodatne ustrezne informacije.

#### 10.5 Nezdružljivi materiali

Na voljo ni nobenih informacij.

#### 10.6 Nevarni produkti razgradnje

Ogljikov monoksid

### ODDELEK 11: Toksikološki podatki

#### 11.1 Podatki o razredih nevarnosti, kakor so opredeljeni v Uredbi (ES) št. 1272/2008

##### Akutna strupenost

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

##### ETAzmes preizkušeno

| Doza                          | Vrste      | Izvor |
|-------------------------------|------------|-------|
| LC50, vdihavanje (para) (4 h) | > 375 mg/l |       |

##### ETAzmes izračunano

ATE (oralno) &gt; 2000 mg/kg; ATE (dermalno) &gt; 2000 mg/kg; ATE (vdihavanje prah/megla) &gt; 5 mg/l

## Varnostni list

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006

### DINITROL 3850 A

Datum revidirane izdaje: 17.04.2024

Številka proizvoda: 21608

Stran 9 od 14

| Št. CAS    | Sestavina                                                        |                      |         |       |        |
|------------|------------------------------------------------------------------|----------------------|---------|-------|--------|
|            | Pot izpostavljenosti                                             | Doza                 | Vrste   | Izvor | Metoda |
|            | Ogljikovodiki, C9-C11, n-alkani, izoalkani, cikleni, <2% aromati |                      |         |       |        |
|            | oralno                                                           | LD50 > 5000 mg/kg    | Podgana |       |        |
|            | dermalno                                                         | LD50 > 5000 mg/kg    | Zajec   |       |        |
|            | vdihavanje (4 h) para                                            | LC50 5000 mg/l       | Podgana |       |        |
| 111-76-2   | 2-butoksietanol; etilen glikol monobutil eter                    |                      |         |       |        |
|            | oralno                                                           | ATE 1200 mg/kg       |         |       |        |
|            | vdihavanje para                                                  | ATE 3 mg/l           |         |       |        |
| 25307-17-9 | 2,2'-(octadec-9-enylimino)bisethanol                             |                      |         |       |        |
|            | oralno                                                           | LD50 >300-2000 mg/kg | Podgana |       |        |

#### Dražilnost in jedkost

Jedkost za kožo/draženje kože: Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.  
Huda poškodba oči/draženje oči: Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.  
Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože.

#### Senzibilizirno učinkovanje

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

#### Učinkovanja povzročitve raka, sprememb dedne zasnove in ogrožanja razplojevanje

Lahko škoduje nerojenemu otroku. (2-ethylhexanoic acid, manganese salt)  
Mutagenost za zarodne celice: Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.  
Rakotvornost: Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

#### STOT - enkratna izpostavljenost

Lahko povzroči zaspanost ali omotico. (Ogljikovodiki, C9-C11, n-alkani, izoalkani, cikleni, <2% aromati)

#### STOT - ponavljajoča se izpostavljenost

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

#### Nevarnost pri vdihavanju

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

#### Podatki o možnih načinih izpostavljenosti

Na voljo ni nobenih informacij.

#### Spesifično delovanje v živalskem poskusu

Na voljo ni nobenih informacij.

#### Splošni napotki o preskusih

Na voljo ni nobenih informacij.

#### Praktične izkušnje

Na voljo ni nobenih informacij.

#### 11.2 Podatki o drugih nevarnostih

##### Lastnosti endokrinih motilcev

Potencial endokrinih motenj Na voljo ni nobenih informacij.

##### Splošni napotki

Ne obstajajo podatki za sam pripravek/zmes.

## ODDELEK 12: Ekološki podatki

### 12.1 Strupenost

Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

## Varnostni list

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006

### DINITROL 3850 A

Datum revidirane izdaje: 17.04.2024

Številka proizvoda: 21608

Stran 10 od 14

| Št. CAS    | Sestavina                                     |            |           |       |                                    |        |
|------------|-----------------------------------------------|------------|-----------|-------|------------------------------------|--------|
|            | Strupenost za vodo                            | Doza       | [h]   [d] | Vrste | Izvor                              | Metoda |
| 111-76-2   | 2-butoksietanol; etilen glikol monobutil eter |            |           |       |                                    |        |
|            | Akutna toksičnost za ribe                     | LC50 mg/l  | 1490      | 96 h  | Lepomis macrochirus                |        |
| 25307-17-9 | 2,2'-(octadec-9-enylimino)bisethanol          |            |           |       |                                    |        |
|            | Akutna toksičnost za alge                     | ErC50 mg/l | >0,01-1   | 72 h  | Selenastrum capricornutum          |        |
|            | Akutna toksičnost na raki                     | EC50 mg/l  | >0,01-1   | 48 h  | Daphnia magna (velika vodna bolha) |        |

#### 12.2 Obstočnost in razgradljivost

Na voljo ni nobenih podatkov za zmes.

| Št. CAS | Sestavina                                                        |          |   |       |
|---------|------------------------------------------------------------------|----------|---|-------|
|         | Metoda                                                           | Vrednost | d | Izvor |
|         | Evalvaciji                                                       |          |   |       |
|         | Ogljikovodiki, C9-C11, n-alkani, izoalkani, cikleni, <2% aromati |          |   |       |
|         |                                                                  | 80%      |   |       |
|         | Biološko enostavno razgradljiv (po OECD kriterijih).             |          |   |       |

#### 12.3 Zmožnost kopičenja v organizmih

Na voljo ni nobenih podatkov za zmes.

#### Porazdelitveni koeficient n-oktanol/voda

| Št. CAS  | Sestavina                                     | Log Pow     |
|----------|-----------------------------------------------|-------------|
| 111-76-2 | 2-butoksietanol; etilen glikol monobutil eter | 0,81 (25°C) |

#### 12.4 Mobilnost v tleh

Na voljo ni nobenih podatkov za zmes.

#### 12.5 Rezultati ocene PBT in vPvB

Snovi v mešanici ne izpolnjujejo kriterijev PBT/vPvB po XIII. prilogi uredbe REACH.

#### 12.6 Lastnosti endokrinih motilcev

Ta izdelek ne vsebuje snovi, ki ima lastnosti endokrinega motilca pri neciljnih organizmih, in nima sestavin, ki izpolnjujejo ta merila.

#### 12.7 Drugi škodljivi učinki

Na voljo ni nobenih informacij.

#### Splošni napotki

Ne obstajajo podatki za sam pripravek/zmes.

Ne dopustiti, da pride v kanalizacijo ali vodotoke. Ne pustiti, da prodre v podtalje/zemljo.

### ODDELEK 13: Odstranjevanje

#### 13.1 Metode ravnanja z odpadki

##### Ravnanje z ostanki zmesi

Odstranjevanje odpadnih snovi v skladu uradnimi predpisi. Ne mešati z drugimi odpadnimi snovmi.

Seznam s predlogi za kode/ oznake odpadnih snovi v skladu z EAKV:

##### Klasifikacijska številka odpadka - Produktni ostanki/Nerabljen produkt

080111 ODPADKI IZ PROIZVODNJE, PRIPRAVE, DOBAVE IN UPORABE (PPDU) SREDSTEV ZA POVRŠINSKO ZAŠČITO (BARVE, LAKI IN EMAJLI), LEPIL, TESNILNIH MAS IN TISKARSKIH BARV; Odpadki iz PPDU in odstranjevanja barv in lakov; Odpadne barve in laki, ki vsebujejo organska topila ali druge nevarne snovi; nevarni odpadki

## Varnostni list

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006

### DINITROL 3850 A

Datum revidirane izdaje: 17.04.2024

Številka proizvoda: 21608

Stran 11 od 14

#### Klasifikacijska številka odpadka - Pakiranje

150110 ODPADNA EMBALAŽA; ABSORBENTI, ČISTILNE KRPE, FILTRIRNA SREDSTVA IN ZAŠČITNA OBLAČILA, KI NISO NAVEDENI DRUGJE; Embalaža (vključno z embalažo, ločeno zbrano kot komunalni odpadki); Embalaža, ki vsebuje ostanke nevarnih snovi ali je onesnažena z nevarnimi snovmi; nevarni odpadki

#### Ravnanje z neočiščeno embalažo

Odstraniti ob upoštevanju uradnih predpisov.

### ODDELEK 14: Podatki o prevozu

#### Kopenski transport (ADR/RID)

**14.1 Številka ZN in številka ID:** UN 1139  
**14.2 Pravilno odpremno ime ZN:** ZAŠČITNI PREMAZ, RAZTOPINA  
**14.3 Razredi nevarnosti prevoza:** 3  
**14.4 Skupina embalaže:** III  
Nalepka nevarnosti: 3



Razvrstitveni kod: F1  
Omejena količina (LQ): 5 L  
Dopuščena količina: E1  
Prevozna skupina: 3  
Številka-oznake nevarne snovi: 30  
Kod omejitev za predore: D/E

#### Transport z rečno plovbo (ADN)

**14.1 Številka ZN in številka ID:** UN 1139  
**14.2 Pravilno odpremno ime ZN:** Zaščitni premaz raztopina  
**14.3 Razredi nevarnosti prevoza:** 3  
**14.4 Skupina embalaže:** III  
Nalepka nevarnosti: 3



Razvrstitveni kod: F1  
Omejena količina (LQ): 5 L  
Dopuščena količina: E1

#### Pomorski ladijski transport (IMDG)

**14.1 Številka ZN in številka ID:** UN 1139  
**14.2 Pravilno odpremno ime ZN:** COATING SOLUTION  
**14.3 Razredi nevarnosti prevoza:** 3  
**14.4 Skupina embalaže:** III  
Nalepka nevarnosti: 3



Marine pollutant: no  
Posebni predpisi: 955  
Omejena količina (LQ): 5 L  
Dopuščena količina: E1  
EmS: F-E, S-E

## Varnostni list

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006

### DINITROL 3850 A

Datum revidirane izdaje: 17.04.2024

Številka proizvoda: 21608

Stran 12 od 14

#### Zračni transport (ICAO-TI/IATA-DGR)

**14.1 Številka ZN in številka ID:**

UN 1139

**14.2 Pravilno odpremno ime ZN:**

COATING SOLUTION

**14.3 Razredi nevarnosti prevoza:**

3

**14.4 Skupina embalaže:**

III

Nalepka nevarnosti:

3



Posebni predpisi:

A3

Omejena količina (LQ) potniško letalo:

10 L

Passenger LQ:

Y344

Dopuščena količina:

E1

Navodila za pakiranje - potniško letalo:

355

Maksimalna količina - potniško letalo:

60 L

Navodila za pakiranje - tovorno letalo:

366

Maksimalna količina - tovorno letalo:

220 L

#### 14.5 Nevarnosti za okolje

OGROŽA OKOLJE:

Ne

#### 14.6 Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika

Pozor : Vnetljive tekočine

#### 14.7 Pomorski prevoz v razsutem stanju v skladu z instrumenti IMO

ni uporabeno

#### Druge informacije

Transport classification ADR/IMDG is based on packaging &gt;30ltr(IMDG), &lt;450ltr(ADR).

For other packaging untis different classification can apply.

### ODDELEK 15: Zakonsko predpisani podatki

#### 15.1 Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes

##### EU Podatki, določeni s predpisi

Omejitve pri uporabi (REACH, priloga XVII):

Vdor 3, Vdor 40, Vdor 75

Direktiva 2004/42/ES o HOS v barvah

40,89 %

in lakih:

357,8 g/l

Podatki o Direktivo 2012/18/EU

P5c VNETLJIVE TEKOČINE

(SEVESO III):

##### Dodatni napotki

Dodatno je potrebno upoštevati nacionalne pravne predpise!

Upoštevati smernice 98/24/ES za zaščito zdravja in zagotavljanja varnosti delavcev pred ogrožanjem s

kemičnimi materiali na delovnem mestu.

Opomba National Zakon o kemikalijah /ZKem:

##### Nacionalni predpisi

Omejitev pri zaposlovanju:

Pri delu upoštevati omejitve v skladu z zakonom za zaščito mladostnikov (94/33/ES). Pri delu upoštevati omejitve v skladu s smernicami za zaščito nosečnic in doječih mater (92/85/EGS).

Razred ogrožanja vode (D):

3 - močno ogroža vodo

##### Dodatni napotki

Ta mešanica vsebuje naslednje snovi, ki povzročajo veliko zaskrbljenost (SVHC) in so skladno z 59. členom uredbe REACH navedene na seznamu predlogov: ni

## Varnostni list

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006

### DINITROL 3850 A

Datum revidirane izdaje: 17.04.2024

Številka proizvoda: 21608

Stran 13 od 14

#### 15.2 Ocena kemijske varnosti

Ocena kemijske varnosti je bila izvedena za naslednje snovi v tej zmesi:  
Ogljikovodiki, C9-C11, n-alkani, izoalkani, cikleni, <2% aromati

#### ODDELEK 16: Drugi podatki

##### Spremembe

Ta list se razlikuje od prejšnje izdaje v poglavju (ih): 2,9,11.

##### Okrajšave in kratice

Flam. Liq: Vnetljiva tekočina  
Acute Tox: Akutna strupenost  
Asp. Tox: Nevarnost pri vdihavanju  
Skin Corr: Jedkost za kožo  
Skin Irrit: Draženje kože  
Eye Irrit: Draženje oči  
Repr: Strupenost za razmnoževanje  
STOT SE: Specifična strupenost za ciljne organe - enkratna izpostavljenost  
STOT RE: Specifična strupenost za ciljne organe - ponavljajoča izpostavljenost  
Aquatic Acute: Akutno nevarnost za vodno okolje  
Aquatic Chronic: Kronično nevarnost za vodno okolje  
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route  
(European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)  
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods  
IATA: International Air Transport Association  
GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals  
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances  
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances  
CAS: Chemical Abstracts Service  
LC50: Lethal concentration, 50%  
LD50: Lethal dose, 50%

#### Razvrstitev zmesi in uporabljena metoda ocenjevanja po Uredbi (ES) št. 1272/2008 [CLP]

| Razvrstitev             | Postopek razvrstitve       |
|-------------------------|----------------------------|
| Flam. Liq. 3; H226      | Na osnovi testnih podatkov |
| Repr. 1B; H360D         | Postopek izračunavanja     |
| STOT SE 3; H336         | Postopek izračunavanja     |
| Aquatic Chronic 3; H412 | Postopek izračunavanja     |

#### Besedilo H in EUH stavkov (Številka in polno besedilo)

H226 Vnetljiva tekočina in hlapi.  
H302 Zdravju škodljivo pri zaužitju.  
H304 Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno.  
H314 Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči.  
H315 Povzroča draženje kože.  
H319 Povzroča hudo draženje oči.  
H331 Strupeno pri vdihavanju.  
H336 Lahko povzroči zaspanost ali omotico.  
H360D Lahko škoduje nerojenemu otroku.  
H373 Lahko škoduje organom pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti.  
H400 Zelo strupeno za vodne organizme.  
H410 Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.  
H411 Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.  
H412 Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.  
EUH066 Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože.

**Varnostni list**

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006

**DINITROL 3850 A**

Datum revidirane izdaje: 17.04.2024

Številka proizvoda: 21608

Stran 14 od 14

**Nadaljnji podatki**

Podatki na tem varnostnem listu ustrezajo po najboljšem znanju našim spoznajem na dan, ko so bili natisnjeni. Informacije bi naj služile kot napotki za varno shranjevanje, predelavo, transport in odstranjevanje proizvoda, ki je naveden v tej varnostni listini. Podatki se ne dajo prenesti na druge proizvode. V kolikor se proizvod meša ali obdeluje z drugimi materiali, ali če je podvržen obdelavi, se podatki v tej varnostni listini, v kolikor iz tega ni mogoče sklepati izrecno česa drugega, ne morejo prenesti na novi material, ki je tako izdelan.

*(Podatki o nevarnih vsebovanih snoveh so vsakokrat v skladu z zadnjim veljavnim varnostnim podatkovnim listom preddobavitelja.)*