

# Säkerhetsdatablad

enligt förordning (EG) nr 1907/2006

## DINITROL 7250 Spray

Reviderad datum: 26.06.2025

Produktkod: 30566

Sida 1 av 13

### AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

#### 1.1 Produktbeteckning

DINITROL 7250 Spray

UFI: WFH9-TVDC-X00A-NRW4

#### 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

##### Användning av ämnet eller blandningen

tvättmedel

#### 1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatabladet

##### Producent

Leverantör: DINOL GmbH  
Gatuadress: Pyrmonter Strasse 76  
Stad: D-32676 Luegde  
Telefon: + 49 (0) 5281 982980  
E-post: msds@dinol.com  
Kontaktperson: Labor  
Ansvarig avdelning: msds@dinol.com

Telefax: + 49 (0) 5281 9829860

##### Leverantör

Leverantör: DACAR AB  
Gatuadress: Okvägen 2  
Stad: S 28151 Hässleholm  
E-post: info@dacar.se

#### 1.4 Telefonnummer för

Phone: 112 Begär giftinformation Dygnet runt

#### nödsituationer:

### AVSNITT 2: Farliga egenskaper

#### 2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

##### Förordning (EG) nr 1272/2008

Aerosol 1; H222-H229

Eye Irrit. 2; H319

Ordalydelse av faroangivelserna: se under AVSNITT 16.

#### 2.2 Märkningsuppgifter

##### Förordning (EG) nr 1272/2008

Signalord: Fara

Piktogram:



##### Faroangivelser

H222 Extremt brandfarlig aerosol.  
H229 Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.  
H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.

##### Skyddsangivelser

P210 Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor.  
Rökning förbjuden.  
P211 Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor.  
P251 Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare.

# Säkerhetsdatablad

enligt förordning (EG) nr 1907/2006

## DINITROL 7250 Spray

Reviderad datum: 26.06.2025

Produktkod: 30566

Sida 2 av 13

P260 Inandas inte dimma/ångor/sprej.  
P280 Använd skyddshandskar och ögonskydd/ansiktsskydd.  
P410+P412 Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C/122 °F.

### Särskild märkning av vissa blandningar

Endast för yrkesmässigt bruk.

### Märkning av förpackningar vars innehåll inte överstiger 125 ml

Signalord: Fara

Piktogram:



### Faroangivelser

H222-H229

### Skyddsangivelser

P210-P211-P251-P410+P412

### 2.3 Andra faror

Ingen information tillgänglig.

## AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

### 3.2 Blandningar

#### Relevanta ingredienser

| CAS nr    | Kemiskt namn                                               |              |                  | Mängd/halt    |
|-----------|------------------------------------------------------------|--------------|------------------|---------------|
|           | EG nr                                                      | Index nr     | REACH nr         |               |
|           | Klassificering (Förordning (EG) nr 1272/2008)              |              |                  |               |
| 67-63-0   | propan-2-ol; isopropylalkohol; isopropanol                 |              |                  | 12,5 - < 20 % |
|           | 200-661-7                                                  | 603-117-00-0 | 01-2119457558-25 |               |
|           | Flam. Liq. 2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3; H225 H319 H336      |              |                  |               |
| 74-98-6   | propan                                                     |              |                  | 2,5 - < 5 %   |
|           | 200-827-9                                                  | 601-003-00-5 | 01-2119486944-21 |               |
|           | Flam. Gas 1, Liquefied gas; H220 H280                      |              |                  |               |
| 106-97-8  | butan                                                      |              |                  | 2,5 - < 5 %   |
|           | 203-448-7                                                  | 601-004-00-0 | 01-2119474691-32 |               |
|           | Flam. Gas 1, Liquefied gas; H220 H280                      |              |                  |               |
| 75-28-5   | butan                                                      |              |                  | 2,5 - < 5 %   |
|           | 200-857-2                                                  | 601-004-00-0 | 01-2119485395-27 |               |
|           | Flam. Gas 1, Liquefied gas; H220 H280                      |              |                  |               |
| 107-98-2  | 1-metoxi-2-propanol                                        |              |                  | < 2,5 %       |
|           | 203-539-1                                                  | 603-064-00-3 | 01-2119457435-35 |               |
|           | Flam. Liq. 3, STOT SE 3; H226 H336                         |              |                  |               |
| 1336-21-6 | Ammoniak                                                   |              |                  | < 0,5 %       |
|           | 215-647-6                                                  | 007-001-01-2 | 01-2119982985-14 |               |
|           | Skin Corr. 1B, Eye Dam. 1, Aquatic Acute 1; H314 H318 H400 |              |                  |               |

Ordalydelse av H- och EUH-meningar: se under avsnitt 16.

# Säkerhetsdatablad

enligt förordning (EG) nr 1907/2006

## DINITROL 7250 Spray

Reviderad datum: 26.06.2025

Produktkod: 30566

Sida 3 av 13

### Särskilda koncentrationsgränser, M-faktorer och uppskattad akut toxicitet (ATE)

| CAS nr    | EG nr     | Kemiskt namn                                                                           | Mängd/halt    |
|-----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|           |           | Särskilda koncentrationsgränser, M-faktorer och uppskattad akut toxicitet (ATE)        |               |
| 67-63-0   | 200-661-7 | propan-2-ol; isopropylalkohol; isopropanol                                             | 12,5 - < 20 % |
|           |           | inhalativ: LC50 = 30 mg/l (ångor); dermal: LD50 = 13400 mg/kg; oral: LD50 = 4570 mg/kg |               |
| 106-97-8  | 203-448-7 | butan                                                                                  | 2,5 - < 5 %   |
|           |           | inhalativ: LC50 = 273000 ppm (gaser)                                                   |               |
| 107-98-2  | 203-539-1 | 1-metoxi-2-propanol                                                                    | < 2,5 %       |
|           |           | dermal: LD50 = >2000 mg/kg; oral: LD50 = > 5000 mg/kg                                  |               |
| 1336-21-6 | 215-647-6 | Ammoniak                                                                               | < 0,5 %       |
|           |           | STOT SE 3; H335: >= 5 - 100                                                            |               |

### Märkning avseende innehållet enligt förordning (EG) nr 648/2004

5 % - &lt; 15 % alifatiska kolväten.

### Ytterligare information

Ordalydelse av H- och EUH-meningar: se under avsnitt 16.

## AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

### 4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

#### Generell rekommendation

Kontakta läkare vid oklarheter eller om symptom uppträder.

Ge aldrig någonting genom munnen till en medvetslös person eller en person med kramper.

#### Vid inandning

Ta ut den drabbade personen till frisk luft och håll honom/henne varm och lugn.

#### Vid hudkontakt

Byt indränkta kläder.

Vid kontakt med huden tvätta genast med mycket vatten och tvål.

#### Vid ögonkontakt

VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Konsultera läkare omedelbart.

#### Vid nedsväining

Vid förtäring, skölj munnen med vatten (endast om personen är vid medvetande).

Framkalla INTE kräkning.

Ring en läkare omedelbart.

Låt den skadade vila och håll varm med en filt.

### 4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Ingen information tillgänglig.

### 4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Ingen information tillgänglig.

## AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

### 5.1 Släckmedel

#### Lämpliga släckmedel

alkoholbeständigt skum, Koldioxid (CO2), Släckningspulver, Vattenånga.

Släckningsåtgärderna anpassas till omgivningen.

#### Olämpliga släckmedel

Full vattenstråle.

### 5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Ingen information tillgänglig.

### 5.3 Råd till brandbekämpningspersonal

**Säkerhetsdatablad**

enligt förordning (EG) nr 1907/2006

**DINITROL 7250 Spray**

Reviderad datum: 26.06.2025

Produktkod: 30566

Sida 4 av 13

Använd vattenstråle för att skydda personal och kyla ned hotade behållare.

**Övrig information**

Använd vattenstråle för att skydda personal och kyla ned hotade behållare. Håll ned gaser/ångor/dimma med vattenstråle. Samla kontaminerat släckvatten separat. Låt det inte rinna i avlopp eller vattendrag.

**AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp****6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer****Allmän information**

- Sörj för tillräcklig ventilation.
- Använd personlig skyddsutrustning.
- Undvik kontakt med hud, ögon och kläder.
- Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.

**För räddningspersonal**

Ytterligare specifikationer finns i SDS avsnitt 8.

**6.2 Miljöskyddsåtgärder**

- Släpp inte ut i ytvatten eller avlopp.
- Vid gasutsläpp eller gas som tränger in i vattendrag, jord eller avlopp ska ansvarig myndighet kontaktas.

**6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering****För återhållning**

- Förhindra spridning över ett stort område (t.ex. genom inneslutning eller oljebarriärer).
- Tas upp med vätskebindande material (sand, kiselgur, syrebindare, universalbindare).
- Upptaget material behandlas enligt avsnittet om bortskaffning av avfall.

**För rengöring**

- Sörj för tillräcklig ventilation.
- Förorenade ytor rengörs noggrant.
- Skölj inte ned med vatten

**Annan information**

Ingen information tillgänglig.

**6.4 Hänvisning till andra avsnitt**

- Säker hantering: se avsnitt 7
- Personligt skydd: se avsnitt 8
- Bortskaffande: se avsnitt 13

**AVSNITT 7: Hantering och lagring****7.1 Skyddsåtgärder för säker hantering****Rekommendation för säker hantering**

- Vid öppen hantering skall anordningar med lokal utsugning användas.
- Om punktutsug inte går att använda eller inte räcker till måste hela arbetsområdet ventileras på teknisk väg

**Information om brand- och explosionsskydd**

- Vidtag åtgärder mot statisk elektricitet.
- Spraya inte mot öppen eld eller glödande material.
- Förvaras åtskilt från antändningskällor - Rökning förbjuden.
- Uppvärmning leder till tryckförhöjning och medför risk för bristning.

**Råd om hygien på arbetsplatsen**

- Förvaras åtskilt från livsmedel och djurfoder.
- Ät inte eller drick inte under hanteringen.
- Tvätta händerna före raster och efter arbetet

**7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet****Krav på lagerlokaler och förvaringskärl**

- Behållaren förvaras väl tillsluten på sval väl ventilerad plats.

# S kerhetsdatablad

enligt f rordning (EG) nr 1907/2006

## DINITROL 7250 Spray

Reviderad datum: 26.06.2025

Produktkod: 30566

Sida 5 av 13

F rpackningen f r inte tillslutas luftt tt. F rpackningen f rvaras torrt.

F r inte uts ttas f r v rme. Skyddas mot direkt solljus.

### R d om samf rvaring

Ej n dv ndig.

### Ytterligare information om lagringsf rh llanden

F rpackningen f rvaras v l tillsluten.

### 7.3 Specifik slutanv ndning

Ingen information tillg nglig.

## AVSNITT 8: Begr nsning av exponeringen/personligt skydd

### 8.1 Kontrollparametrar

#### Hygieniska gr nsv rden (AFS 2022:5)

| CAS nr    |  mne                                      | ppm | mg/m  | f/cm  | Kategori       | Ursprung |
|-----------|-------------------------------------------|-----|-------|-------|----------------|----------|
| 107-98-2  | 1-Metoxi-2-propanol                       | 50  | 190   |       | NGV (8 h)      |          |
|           |                                           | 150 | 568   |       | KGV (15 min)   |          |
| 7664-41-7 | Ammoniak                                  | 20  | 14    |       | NGV (8 h)      |          |
|           |                                           | 50  | 36    |       | KGV (5 min)    |          |
| 67-63-0   | Isopropanol; 2-Propanol; Isopropylalkohol | 150 | 350   |       | NGV (8 h)      |          |
|           |                                           | 250 | 600   |       | V gledande KGV |          |

#### DNEL-/DMEL-v rden

| CAS nr                       | Ämne                                       |                |           |                           |
|------------------------------|--------------------------------------------|----------------|-----------|---------------------------|
| DNEL typ                     |                                            | Exponeringsväg | Verkning  | Värde                     |
| 67-63-0                      | propan-2-ol; isopropylalkohol; isopropanol |                |           |                           |
| Konsument DNEL, långvarig    |                                            | inhalativ      | systemisk | 89 mg/m³                  |
| Konsument DNEL, långvarig    |                                            | dermal         | systemisk | 319 mg/kg kroppsvikt/dygn |
| Konsument DNEL, långvarig    |                                            | oral           | systemisk | 26 mg/kg kroppsvikt/dygn  |
| Arbetstagare DNEL, långvarig |                                            | dermal         | systemisk | 888 mg/kg kroppsvikt/dygn |
| Arbetstagare DNEL, långvarig |                                            | inhalativ      | systemisk | 500 mg/m³                 |

#### PNEC-v rden

| CAS nr                            |  mne                                       | V rde      |
|-----------------------------------|--------------------------------------------|------------|
| 67-63-0                           | propan-2-ol; isopropylalkohol; isopropanol |            |
| S tvatten                         |                                            | 140,9 mg/l |
| Havsvatten                        |                                            | 140,9 mg/l |
| S tvattensediment                 |                                            | 552 mg/kg  |
| Havssediment                      |                                            | 552 mg/kg  |
| Sekund rf rgiftning               |                                            | 160 mg/kg  |
| Mikroorganismer vid avloppsrening |                                            | 2251 mg/l  |
| Jord                              |                                            | 28 mg/kg   |

### 8.2 Begr nsning av exponeringen

# Säkerhetsdatablad

enligt förordning (EG) nr 1907/2006

## DINITROL 7250 Spray

Reviderad datum: 26.06.2025

Produktkod: 30566

Sida 6 av 13



### Lämpliga tekniska kontrollåtgärder

Sörj för tillräcklig ventilation.

Vid öppen hantering skall, om möjligt, anordningar med lokal utsugning användas.

Om teknisk utsugning eller ventilation inte går att använda eller inte räcker till, måste andningsskydd användas.

### Individuella skyddsåtgärder, t.ex. personlig skyddsutrustning

#### Ögonskydd/ansiktsskydd

Skyddsglasögon med sidoskydd (EN 166)

#### Handskar

Kontrollerade skyddshandskar skall användas (EN ISO 374):

FKM (fluorgummi) genombrottsid: 480 min.

NBR (Nitrilgummi) genombrottsid: 480 min.

Handskmaterialets tjocklek : &gt; 0,12 mm

För särskilda användningsområden är det tillrådligt att kontrollera de ovannämnda skyddshandskarnas kemikaliebeständighet i samråd med leverantören.

Ersätt vid förslitning.

Förebyggande hudskydd genom hudskyddssalva.

#### Hudskydd

Använd antistatiska skor och kläder.

#### Andningsskydd

Arbeta i väl ventilerade lokaler eller använd lämpligt andningsskydd. gasfilter (EN 141) , Filtermaterial/-medium: A2/P3

## AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

### 9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

|                                                         |                |                 |
|---------------------------------------------------------|----------------|-----------------|
| Aggregationstillstånd:                                  | Aerosol        |                 |
| Färg:                                                   | färglös        |                 |
| Lukt:                                                   | karaktäristisk |                 |
| Lukttröskel:                                            | ej fastställd  |                 |
| Smältpunkt/frys punkt:                                  |                | ej fastställd   |
| Kokpunkt eller initial kokpunkt och kokpunktsintervall: |                | inte tillämplig |
| Brandfarlighet:                                         |                | inte tillämplig |
| Nedre Explosionsgränser:                                |                | 2,0 vol. %      |
| Övre Explosionsgränser:                                 |                | 12,0 vol. %     |
| Flampunkt:                                              |                | inte tillämplig |
| Självantändningstemperatur:                             |                | 425 °C          |
| Sönderfallstemperatur:                                  |                | ej fastställd   |
| pH-värde:                                               |                | ej fastställd   |
| Viskositet, kinematisk:                                 |                | ej fastställd   |
| Vattenlöslighet:                                        |                | helt blandbart  |
| Löslighet i andra lösningsmedel                         |                |                 |
| ej fastställd                                           |                |                 |
| Fördelningskoefficient                                  |                | ej fastställd   |
| n-oktanol/vatten:                                       |                |                 |
| Ångtryck:                                               |                | 3500 hPa        |
| (vid 20 °C)                                             |                |                 |
| Densitet (vid 20 °C):                                   |                | 0,9 g/cm³       |

## Säkerhetsdatablad

enligt förordning (EG) nr 1907/2006

### DINITROL 7250 Spray

Reviderad datum: 26.06.2025

Produktkod: 30566

Sida 7 av 13

Relativ ångdensitet:

ej fastställd

Partikelegenskaper:

inte tillämplig

#### 9.2 Annan information

##### Information om faroklasser för fysisk fara

Explosiva egenskaper

ej fastställd

Självantändningstemperatur

Fast form:

inte tillämplig

Gas:

inte tillämplig

Oxiderande egenskaper

ej fastställd

##### Andra säkerhetskaraktistika

Avdunstningshastighet:

ej fastställd

Löslningsmedelhalt:

25,0 %,

water: 74,5 %

Halt av fast substans:

0,1

Mjukningspunkt:

ej fastställd

Viskositet, dynamisk:

ej fastställd

##### Ytterligare information

Ingen information tillgänglig.

### AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

#### 10.1 Reaktivitet

Ingen farlig reaktion vid hantering och lagring enligt föreskrifterna.

#### 10.2 Kemisk stabilitet

Produkten är stabil vid lagring i normala omgivningstemperaturer.

#### 10.3 Risken för farliga reaktioner

Inga kända farliga reaktioner.

#### 10.4 Förhållanden som ska undvikas

Får inte utsättas för värme. Risk för antändning.

#### 10.5 Oförenliga material

Ingen information tillgänglig.

#### 10.6 Farliga sönderdelningsprodukter

Inga kända farliga nedbrytningsprodukter.

### AVSNITT 11: Toxikologisk information

#### 11.1 Information om faroklasser enligt förordning (EG) nr 1272/2008

##### Akut toxicitet

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

##### ATEblandning beräknad

ATE (oral) &gt; 2000 mg/kg; ATE (dermal) &gt; 2000 mg/kg; ATE (inhalation gas) &gt; 20000 ppm

# Säkerhetsdatablad

enligt förordning (EG) nr 1907/2006

## DINITROL 7250 Spray

Reviderad datum: 26.06.2025

Produktkod: 30566

Sida 8 av 13

| CAS nr   | Kemiskt namn                               |               |         |       |        |
|----------|--------------------------------------------|---------------|---------|-------|--------|
|          | Exponeringsväg                             | Dos           | Arter   | Källa | Metod  |
| 67-63-0  | propan-2-ol; isopropylalkohol; isopropanol |               |         |       |        |
|          | oral                                       | LD50<br>mg/kg | 4570    | Råtta |        |
|          | dermal                                     | LD50<br>mg/kg | 13400   | Kanin |        |
|          | inhalation (4 h) ånga                      | LC50          | 30 mg/l | Råtta |        |
| 106-97-8 | butan                                      |               |         |       |        |
|          | inhalation (4 h) gas                       | LC50<br>ppm   | 273000  | Råtta | GESTIS |
| 107-98-2 | 1-metoxi-2-propanol                        |               |         |       |        |
|          | oral                                       | LD50<br>mg/kg | > 5000  | Råtta | IUCLID |
|          | dermal                                     | LD50<br>mg/kg | >2000   | Kanin |        |

### Irritation och frätning

Allvarlig ögonskada/ögonirritation: Orsakar allvarlig ögonirritation.

Frätande/irriterande på huden: Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

### Sensibiliserande effekter

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

### Cancerframkallande, mutagena och reproduktionstoxiska effekter

Mutagenitet i könsceller: Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Cancerogenitet: Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Reproduktionstoxicitet: Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

### Specifik organtoxicitet - enstaka exponering

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

### Specifik organtoxicitet - upprepad exponering

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

### Fara vid aspiration

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

### Information om sannolika exponeringsvägar

Ingen information tillgänglig.

### Specifika effekter i djurförsök

Ingen information tillgänglig.

### Ytterligare information

Ingen information tillgänglig.

### Praktiska erfarenheter

Ingen information tillgänglig.

## 11.2 Information om andra faror

### Hormonstörande egenskaper

Hormonstörande potential Ingen information tillgänglig.

### Ytterligare information

Det finns inga data för själva tillberedningen/blandningen.

# Säkerhetsdatablad

enligt förordning (EG) nr 1907/2006

## DINITROL 7250 Spray

Reviderad datum: 26.06.2025

Produktkod: 30566

Sida 9 av 13

### AVSNITT 12: Ekologisk information

#### 12.1 Toxicitet

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

| CAS nr   | Kemiskt namn             |                        |           |                           |        |       |
|----------|--------------------------|------------------------|-----------|---------------------------|--------|-------|
|          | Akvatisk toxicitet       | Dos                    | [h]   [d] | Arter                     | Källa  | Metod |
| 107-98-2 | 1-metoxi-2-propanol      |                        |           |                           |        |       |
|          | Akut fisktoxicitet       | LC50 4600 - 10000 mg/l | 96 h      | Leuciscus idus            | IUCLID |       |
|          | Akuta algtoxicitet       | ErC50 > 1000 mg/l      | 72 h      | Selenastrum capricornutum |        |       |
|          | Akuta crustaceatoxicitet | EC50 > 500 mg/l        | 48 h      | Daphnia magna             | IUCLID |       |

#### 12.2 Persistens och nedbrytbarhet

Det finns inga tillgängliga data för själva blandningen.

#### 12.3 Bioackumuleringsförmåga

Det finns inga tillgängliga data för själva blandningen.

#### Fördelningskoefficient n-oktanol/vatten

| CAS nr    | Kemiskt namn                               | Log Pow |
|-----------|--------------------------------------------|---------|
| 67-63-0   | propan-2-ol; isopropylalkohol; isopropanol | 0,05    |
| 106-97-8  | butan                                      | 2,89    |
| 107-98-2  | 1-metoxi-2-propanol                        | -0,437  |
| 1336-21-6 | Ammoniak                                   | -1,38   |

#### 12.4 Rörlighet i jord

Det finns inga tillgängliga data för själva blandningen.

#### 12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Ämnena i blandningen uppfyller inte de PBT/vPvB-kriterier som ställts i REACH, bilaga XIII.

#### 12.6 Hormonstörande egenskaper

Denna produkt innehåller inte ett ämne med hormonstörande egenskaper för icke-målorganismer eftersom inga komponenter uppfyller kriterierna.

#### 12.7 Andra skadliga effekter

Ingen information tillgänglig.

#### Ytterligare information

Släpp inte ut i ytvatten eller avlopp. Släpp inte ut i jorden/undergrunden.

### AVSNITT 13: Avfallshantering

#### 13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

##### Rekommendation

Bortskaffa avfallet enligt tillämplig lagstiftning. Blanda icke med andra avfall.

Förslagslista för avfallsnyckel/avfallsbeteckningar enligt EAKV:

##### Avfallsslag nummer-Avfall från överskott/oanvända produkter

200113 KOMMUNALT AVFALL (HUSHÅLLSAVFALL OCH LIKANDE HANDELS-, INDUSTRI- OCH INSTITUTIONSAVFALL) ÄVEN SEPARAT INSAMLADE FRAKTIONER; Separat insamlade fraktioner (utom 15 01); Löslningsmedel; farligt avfall

##### Avfallsslag nummer-Förorenad förpackning

150104 FÖRPACKNINGSAVFALL; ABSORBERMEDEL, TORKDUKAR, FILTERMATERIAL OCH SKYDDSKLÄDER SOM INTE ANGES PÅ ANNAN PLATS; Förpackningar (även kommunalt förpackningsavfall som samlats in separat); Metallförpackningar

# Säkerhetsdatablad

enligt förordning (EG) nr 1907/2006

## DINITROL 7250 Spray

Reviderad datum: 26.06.2025

Produktkod: 30566

Sida 10 av 13

### Förorenad förpackning

Avlägsnas under iakttagelse av myndigheternas bestämmelser.

## AVSNITT 14: Transportinformation

### Landtransport (ADR/RID)

**14.1 UN-nummer eller id-nummer:** UN 1950  
**14.2 Officiell transportbenämning:** AEROSOLER  
**14.3 Faroklass för transport:** 2  
**14.4 Förpackningsgrupp:** -  
Etiketter: 2.1



Klassificeringskod: 5F  
Särskilda åtgärder: 190 327 344 625  
Begränsad mängd (LQ): 1 L  
Frigiven mängd: E0  
Transportkategori: 2  
Tunnelinskränkning: D

### Insjöfartygstransport/insjöfrakt (ADN)

**14.1 UN-nummer eller id-nummer:** UN 1950  
**14.2 Officiell transportbenämning:** AEROSOLER  
**14.3 Faroklass för transport:** 2  
**14.4 Förpackningsgrupp:** -  
Etiketter: 2.1



Klassificeringskod: 5F  
Särskilda åtgärder: 190 327 344 625  
Begränsad mängd (LQ): 1 L  
Frigiven mängd: E0

### Sjötransport/sjöfrakt (IMDG)

**14.1 UN-nummer eller id-nummer:** UN 1950  
**14.2 Officiell transportbenämning:** AEROSOLS  
**14.3 Faroklass för transport:** 2.1  
**14.4 Förpackningsgrupp:** -  
Etiketter: 2.1



Särskilda åtgärder: 63, 190, 277, 327, 344, 381, 959  
Begränsad mängd (LQ): 1000 mL  
Frigiven mängd: E0  
EmS: F-D, S-U

### Flygtransport/flygfrakt (ICAO-TI/IATA-DGR)

**14.1 UN-nummer eller id-nummer:** UN 1950  
**14.2 Officiell transportbenämning:** AEROSOLS, FLAMMABLE  
**14.3 Faroklass för transport:** 2.1  
**14.4 Förpackningsgrupp:** -

# Säkerhetsdatablad

enligt förordning (EG) nr 1907/2006

## DINITROL 7250 Spray

Reviderad datum: 26.06.2025

Produktkod: 30566

Sida 11 av 13

Etiketter:

2.1



Särskilda åtgärder:

A145 A167 A802

Begränsad mängd (LQ)

30 kg G

passagerarflyg:

Passenger LQ:

Y203

Frigiven mängd:

E0

IATA-Packinstruktion - passagerarflyg:

203

IATA-Maximal kvantitet - passagerarflyg:

75 kg

IATA-Packinstruktion - fraktflyg:

203

IATA-Maximal kvantitet - fraktflyg:

150 kg

### 14.5 Miljöfaror

MILJÖFARLIGT:

Nej

### 14.6 Särskilda skyddsåtgärder

Varning: Gaser under tryck

### 14.7 Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument

inte tillämplig

### Ytterligare information

Stowage Code:

SW1 Protected from sources of heat.

SW22 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1 litre: Category A. For AEROSOLS with a capacity above 1 litre: Category B. For WASTE AEROSOLS: Category C, Clear of living quarters.

Segregation Code:

SG69 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1 litre: Segregation as for class 9. Stow "separated from" class 1 except for division 1.4. For AEROSOLS with a capacity above 1 litre: Segregation as for the appropriate subdivision of class 2. For WASTE AEROSOLS: Segregation as for the appropriate subdivision of class 2.

## AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

### 15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

#### EU-föreskrifter

Användningsbegränsningar (REACH, bilaga XVII):

Införande 28, Införande 40, Införande 75

Direktiv 2004/42/EG om VOC i färger

25 % (229 g/l)

och lacker:

Information enligt direktiv 2012/18/EU (SEVESO III):

P3a BRANDFARLIGA AEROSOLER

#### Övrig information

Nationella rättsföreskrifter skall också iakttas!

Direktiv 98/24/EG från den 7 april 1998 om skydd av arbetstagares hälsa och säkerhet mot risker som har samband med kemiska agenser i arbetet

#### Nationella bestämmelser

Begränsad sysselsättningsmöjlighet:

Iakttä begränsningarna för anställning av minderåriga i direktivet om skydd av minderåriga i arbetslivet (94/33/EG). Iakttä anställningsbegränsningar i moderskapsskyddsdirektivet (92/85/EEG) angående havande eller ammande mödrar.

Vattenfarlighetsklass (D):

1 - svagt vattenskadlig

# Säkerhetsdatablad

enligt förordning (EG) nr 1907/2006

## DINITROL 7250 Spray

Reviderad datum: 26.06.2025

Produktkod: 30566

Sida 12 av 13

### Ytterligare information

Denna blandning innehåller följande ämnen som inger mycket stora betänkligheter (SVHC) och som ingår i kandidatförteckningen enligt artikel 59 i REACH: ingen

### 15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning

För ämnen i denna beredning genomfördes inte några kemikaliesäkerhetsbedömningar.

## AVSNITT 16: Annan information

### Ändringar från den föregående versionen

Detta datablad innehåller ändringar från den föregående versionen i sektion(er): 4,6,8,16.

### Förkortningar och akronymer

Flam. Gas: Brandfarliga gaser

Aerosol: Aerosoler

Liquefied gas

Flam. Liq: Brandfarliga vätskor

Skin Corr: Frätande på huden

Eye Dam: Allvarlig ögonskada

Eye Irrit: Ögonirritation

STOT SE: Specifik organototoxicitet - enstaka exponering

Aquatic Acute: Akut fara för vattenmiljön

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route

(European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service

LC50: Lethal concentration, 50%

LD50: Lethal dose, 50%

### Klassificering av blandningar och den använda bedömningsmetoden enligt förordning (EG) nr 1272/2008

#### [CLP]

| Klassificering       | Klassificeringsförfarandet       |
|----------------------|----------------------------------|
| Aerosol 1; H222-H229 | På basis av testdata             |
| Eye Irrit. 2; H319   | Överbrygningsprincip "Aerosoler" |

### Ordalydelse av H- och EUH-meningar (Nummer och fulltext)

|      |                                                            |
|------|------------------------------------------------------------|
| H220 | Extremt brandfarlig gas.                                   |
| H222 | Extremt brandfarlig aerosol.                               |
| H225 | Mycket brandfarlig vätska och ånga.                        |
| H226 | Brandfarlig vätska och ånga.                               |
| H229 | Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.              |
| H280 | Innehåller gas under tryck. Kan explodera vid uppvärmning. |
| H314 | Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.             |
| H318 | Orsakar allvarliga ögonskador.                             |
| H319 | Orsakar allvarlig ögonirritation.                          |
| H336 | Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.               |
| H400 | Mycket giftigt för vattenlevande organismer.               |

### Ytterligare information

Uppgifterna i det här säkerhetsdatabladet beskriver uteslutande produktens säkerhetskrav och baserar sig på våra nuvarande kunskaper. Informationen skall ge råd om säker hantering av den produkt som nämns i detta säkerhetsdatablad vid lagring, bearbetning, transport och bortskaffande. Uppgifterna kan inte överföras till andra produkter. Ifall produkten blandas eller bearbetas tillsammans med andra produkter, eller vid bearbetning, kan uppgifterna i detta säkerhetsdatablad inte utan vidare överföras till det nya materialet.

**Säkerhetsdatablad**

enligt förordning (EG) nr 1907/2006

**DINITROL 7250 Spray**

Reviderad datum: 26.06.2025

Produktkod: 30566

Sida 13 av 13

Detta säkerhetsdatablad överensstämmer med förordning (EG) nr 1907/2006, artikel 31, ändrad genom förordning (EU) 2020/878.

*(Samtliga uppgifter om relevanta ingredienser har hämtats från den senaste versionen av underleverantörens säkerhetsdatablad.)*