

**Sikkerhedsdatablad**

i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006

**DINITROL 7660**

Bearbejdningsdato: 06.05.2024

Katalog nr.: 87660

Side 1 af 12

**PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden**
**1.1. Produktidentifikator**

DINITROL 7660

UFI: G0ST-27XK-U00T-WMDG

**1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes**
**Anvendelse af stoffet eller blandingen**

vaskemiddel

**Anvendelser som frarådes**

Der foreligger ingen oplysninger.

**1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet**
**Producent**

Virksomhed: DINOL GmbH  
Gade: Pyrmonter Strasse 76  
By: D-32676 Luegde  
Telefon: + 49 (0) 5281 982980  
E-mail: msds@dinol.com  
Kontaktperson: Labor  
Informationsgivende afdeling: msds@dinol.com

Telefax: + 49 (0) 5281 9829860

**Leverandør**

Virksomhed: Corrpro A/S  
Gade: Industrivej 51 D  
By: DK-4000 Roskilde  
Telefon: +45 4363 1400  
E-mail: info@dinitrol.dk  
Informationsgivende afdeling: Corrpro A/S

**1.4. Nødtelefon:** Danish Poison Center (Giftlinjen): +45 8212 1212

**PUNKT 2: Fareidentifikation**
**2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen**
**Forordning (EF) nr. 1272/2008**

Flam. Liq. 2; H225  
Asp. Tox. 1; H304  
STOT SE 3; H336  
Aquatic Chronic 2; H411

Fuld ordlyd af faresætninger: se PUNKT 16.

**2.2. Mærkningselementer**
**Forordning (EF) nr. 1272/2008**
**Farebestemmende komponent(er) for etikettering**

Carbonhydrider, C7-C9, n-alkaner, isoalkaner, cycloalkener

Signalord: Fare

**Piktogrammer:**

**Faresætninger**

H225 Meget brandfarlig væske og damp.

**Sikkerhedsdatablad**

i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006

**DINITROL 7660**

Bearbejdningsdato: 06.05.2024

Katalog nr.: 87660

Side 2 af 12

H304 Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.

H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.

H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

**Sikkerhedssætninger**

P210 Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.

P243 Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet.

P261 Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.

P271 Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning.

P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjensbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse/hørevern.

P301+P310 I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge.

P303+P361+P353 VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Tils mudset tøj tages straks af/fjernes. Skyl eller brus huden med vand.

P304+P340 VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejtrækningen lettes.

P405 Opbevares under lås.

**Særlig mærkning af visse blandinger**

Udelukkende til erhvervsmæssig brug.

**Mærkning af emballage med et indhold på højst 125 ml**

Signalord: Fare

Piktogrammer:


**Faresætninger**

H304

**Sikkerhedssætninger**

P301+P310-P405

**2.3. Andre farer**

Der foreligger ingen oplysninger.

**PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer**
**3.2. Blandinger**
**Relevante bestanddele**

| CAS nr.  | Kemisk betegnelse                                                            |              |                  | Mængde       |
|----------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|--------------|
|          | EF nr.                                                                       | Indeksnr.    | REACH nr.        |              |
|          | Klassificering (Forordning (EF) nr. 1272/2008)                               |              |                  |              |
|          | Carbonhydrider, C7-C9, n-alkaner, isoalkaner, cycloalkaner                   |              |                  | 50-100%      |
|          | 920-750-0                                                                    |              | 01-2119473851-33 |              |
|          | Flam. Liq. 2, STOT SE 3, Asp. Tox. 1, Aquatic Chronic 2; H225 H336 H304 H411 |              |                  |              |
| 108-65-6 | 2-methoxy-1-methylethylacetat                                                |              |                  | 2,5 - < 10 % |
|          | 203-603-9                                                                    | 607-195-00-7 |                  |              |
|          | Flam. Liq. 3; H226                                                           |              |                  |              |
| 64-17-5  | ethanol, ethylalkohol                                                        |              |                  | < 2,5 %      |
|          | 200-578-6                                                                    | 603-002-00-5 | 01-2119457610-43 |              |
|          | Flam. Liq. 2, Eye Irrit. 2; H225 H319                                        |              |                  |              |

Fuld ordlyd af H- og EUH-sætninger: se punkt 16.

# Sikkerhedsdatablad

i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006

## DINITROL 7660

Bearbejdningsdato: 06.05.2024

Katalog nr.: 87660

Side 3 af 12

### Specifikke koncentrationsgrænser, M-faktorer og ATE-værdier

| CAS nr.  | EF nr.    | Kemisk betegnelse                                                                             | Mængde       |
|----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|          |           | Specifikke koncentrationsgrænser, M-faktorer og ATE-værdier                                   |              |
|          | 920-750-0 | Carbonhydrider, C7-C9, n-alkaner, isoalkaner, cycloalkener                                    | 50-100%      |
|          |           | inhalativ: LC50 = >20 mg/l (dampe); dermal: LD50 = >2000 mg/kg; oral: LD50 = >5000 mg/kg      |              |
| 108-65-6 | 203-603-9 | 2-methoxy-1-methylethylacetat                                                                 | 2,5 - < 10 % |
|          |           | dermal: LD50 = 7500 mg/kg; oral: LD50 = 8532 mg/kg                                            |              |
| 64-17-5  | 200-578-6 | ethanol, ethylalkohol                                                                         | < 2,5 %      |
|          |           | inhalativ: LC50 = 20000 mg/l (dampe); oral: LD50 = 7060 mg/kg Eye Irrit. 2; H319: >= 50 - 100 |              |

### Andre informationer

Fuld ordlyd af H- og EUH-sætninger: se punkt 16.

## PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

### 4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

#### Generelt råd

Hvis der konstateres symptomer og i tvivlstilfælde skal der søges lægehjælp.  
Giv aldrig noget i munden på en bevidstløs person eller ved forekommende kræmper.  
Ved bevidstløshed og fungerende vejtrækning læg personen i aflåst sideleje og indhent lægeligt råd.

#### Hvis det indåndes

Sørg for frisk luft. Ved bevidstløshed og fungerende vejtrækning læg personen i aflåst sideleje og indhent lægeligt råd.

#### I tilfælde af hudkontakt

VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Tilsudset tøj tages straks af/fjernes. Skyl [eller brus] huden med vand.

#### I tilfælde af øjenkontakt

VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. I tilfælde af øjenirritation skal der opsøges en øjenlæge.

#### Ved indtagelse

Ved indtagelse, undgå at fremprovokere opkastning: kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket.

### 4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. Gentagen udsættelse kan give tør eller revnet hud. Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.

### 4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Der foreligger ingen oplysninger.

## PUNKT 5: Brandbekæmpelse

### 5.1. Slukningsmidler

#### Egnede slukningsmidler

Kuldioxid (CO<sub>2</sub>), Slukningspulver. Vandsprøjtestråle Ved brand: Anvend skum til brandslukning.

#### Uegnede slukningsmidler

Hel vandstråle

### 5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Der foreligger ingen oplysninger.

### 5.3. Anvisninger for brandmandskab

Åndedrætsværn uafhængigt af den omgivne luft (isoleringsapparat)

### Andre informationer

Brug vandstråletåge i farezonen til beskyttelse af personer og til nedkøling af beholdere. Gas/dampe/tåge slås ned med vandstråle.

**DINITROL 7660**

Bearbejdningsdato: 06.05.2024

Katalog nr.: 87660

Side 4 af 12

Opsaml kontamineret slukningsvand særskilt. Det må ikke nå ud i afløb eller vandløb.

**PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld****6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer****Generelle oplysninger**

- Sørg for tilstrækkelig udluftning.
- Brug personlig beskyttelsesudrustning.
- Undgå kontakt med hud, øjne og tøj.
- Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.

**For indsatspersonel**

For yderligere specifikationer henvises til SDSs afsnit 8.

**6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger**

Må ikke kommes i kloakafløb eller vandløb.

**6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning****Til tilbageholdelse**

- Forhindre flademæssig spredning (f.eks. ved inddæmning eller flydespærre).
- Bør opsamles med væskebindende materialer (sand, kisel, syre- og universalbinder).
- Det optagne materiale skal behandles i henhold til afsnittet Bortskaffelse.

**Til rengøring**

- Sørg for tilstrækkelig udluftning.
- Rens grundigt beskidte flader.
- Skyl ikke efter med vand.

**Andre oplysninger**

Der foreligger ingen oplysninger.

**6.4. Henvisning til andre punkter**

- Sikker håndtering: se punkt 7
- Personlige værnemidler: se punkt 8
- Destruktion: se punkt 13

**PUNKT 7: Håndtering og opbevaring****7.1. Forholdsregler for sikker håndtering****Sikkerhedsinformation**

- Emballagen opbevares tæt lukket på et køligt, godt ventileret sted.
- Hvis en lokal udsugning er umulig eller utilstrækkelig, skal der sikres en mulighed for god udluftning af arbejdsområdet.
- Undgå: aerosol- eller tågedannelse

**Henvisning til brand- og eksplosionsbeskyttelse**

- Holdes væk fra antændelseskilder - Rygning forbudt.
- Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet.

**Råd om generel hygiejne**

- Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
- Tag straks snavset, vædet tøj af.
- Før pausen og ved arbejdets ophør bør hænderne vaskes.
- Undgå indånding af gas/damp/aerosol-tågen.
- Undgå kontakt med huden og øjnene.

**7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed****Tekniske foranstaltninger/opbevaringsbetingelser**

- Opbevares køligt og på et godt ventileret sted.

**Information om fælleslagring**

- Påkræves ikke.

Sikkerhedsdatablad

i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006

DINITROL 7660

Bearbejdningsdato: 06.05.2024

Katalog nr.: 87660

Side 5 af 12

Yderligere information om opbevaringsforhold

Emballagen skal holdes tæt lukket.  
Lagres køligt og tørt.

7.3. Særlige anvendelser

vaskemiddel

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

8.1. Kontrolparametre

Grænseværdier for luftforurening

| CAS-nr.  | Stof/materiale                | ppm             | mg/m³           | fib/cm³ | Kategori             | Kilde |
|----------|-------------------------------|-----------------|-----------------|---------|----------------------|-------|
| 108-65-6 | 2-Methoxy-1-methylethylacetat | 50              | 275             |         | Gennemsnit 8 h       |       |
|          |                               | 100             | 550             |         | Korttidsværdi 15 min |       |
| 64-17-5  | Ethanol                       | 1000            | 1900            |         | Gennemsnit 8 h       |       |
|          |                               | Jf. § 3, stk. 2 | Jf. § 3, stk. 2 |         | Korttidsværdi 15 min |       |

DNEL/DMEL værdier

| CAS-nr. | Stof/materiale                                             | Eksponeringsvej | Effekt    | Værdi                        |
|---------|------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|------------------------------|
|         | Carbonhydrider, C7-C9, n-alkaner, isoalkaner, cycloalkener |                 |           |                              |
|         | Medarbejder DNEL, langvarig                                | dermal          | systemisk | 773 mg/kg legemsvægt pr. dag |
|         | Medarbejder DNEL, langvarig                                | inhalativ       | systemisk | 2035 mg/m³                   |
|         | Forbruger DNEL, langvarig                                  | dermal          | systemisk | 699 mg/kg legemsvægt pr. dag |
|         | Forbruger DNEL, langvarig                                  | oral            | systemisk | 699 mg/kg legemsvægt pr. dag |
|         | Forbruger DNEL, langvarig                                  | inhalativ       | systemisk | 608 mg/m³                    |
| 64-17-5 | ethanol, ethylalkohol                                      |                 |           |                              |
|         | Medarbejder DNEL, langvarig                                | inhalativ       | systemisk | 950 mg/m³                    |
|         | Medarbejder DNEL, akut                                     | inhalativ       | lokal     | 1900 mg/m³                   |
|         | Medarbejder DNEL, langvarig                                | dermal          | systemisk | 343 mg/kg legemsvægt pr. dag |
|         | Forbruger DNEL, langvarig                                  | inhalativ       | systemisk | 114 mg/m³                    |
|         | Forbruger DNEL, akut                                       | inhalativ       | lokal     | 950 mg/m³                    |
|         | Forbruger DNEL, langvarig                                  | dermal          | systemisk | 206 mg/kg legemsvægt pr. dag |
|         | Forbruger DNEL, langvarig                                  | oral            | systemisk | 87 mg/kg legemsvægt pr. dag  |

**Sikkerhedsdatablad**

i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006

**DINITROL 7660**

Bearbejdningsdato: 06.05.2024

Katalog nr.: 87660

Side 6 af 12

**PNEC værdier**

| CAS-nr.                                     | Stof/materiale        | Værdi      |
|---------------------------------------------|-----------------------|------------|
| 64-17-5                                     | ethanol, ethylalkohol |            |
| Ferskvand                                   |                       | 0,96 mg/l  |
| Havvand                                     |                       | 0,79 mg/l  |
| Ferskvandssediment                          |                       | 3,6 mg/kg  |
| Havvandssediment                            |                       | 2,9 mg/kg  |
| Sekundærforgiftning                         |                       | 0,72 mg/kg |
| Mikroorganismer i spildevandsrensningsanlæg |                       | 580 mg/l   |
| Jord                                        |                       | 0,63 mg/kg |

**8.2. Eksponeringskontrol**

**Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol**

Sørg for tilstrækkelig udluftning.

Ved åben omgang skal der om muligt anvendes indretninger med lokal udsugning.

Hvis tekniske udsugnings- og udluftningsforanstaltninger er umulige eller utilstrækkelige, skal der bæres åndedrætsværn.

**Individuelle beskyttelsesforanstaltninger som f.eks. personlige værnemidler**
**Beskyttelse af øjne/ansigt**

Briller med sidebeskyttelse (EN 166)

**Håndværn**

Der skal bære godkendte handsker (EN ISO 374):

FKM (fluorkautsjuk) gennembrudstid: 480 min.

NBR (Nitrilkautsjuk) gennembrudstid: 480 min.

Det anbefales, at afklare kemikalieresistensen for de ovennævnte beskyttelseshandsker ved særlig brug med handskeproducenten.

Udskiftes i tilfælde af slitage.

Forebyggende beskyttelse af huden med beskyttelsessalve til huden.

**Hudværn**

Bær antistatiske sko og arbejdstøj.

**Åndedrætsværn**

Arbejd i godt ventilerede områder eller brug luftfilter.

**PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber**
**9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber**

|                                                             |                |               |
|-------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
| Tilstandsform:                                              | Flydende       |               |
| Farve:                                                      | farveløs       |               |
| Lugt:                                                       | karakteristisk |               |
| Lugttærskel:                                                | ikke bestemt   |               |
| Smeltepunkt/frysepunkt:                                     |                | ikke bestemt  |
| Kogepunkt eller begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval: |                | 100 °C        |
| Antændelighed:                                              |                | ikke relevant |
| Laveste Eksplosionsgrænser:                                 |                | 0,8 vol. %    |

**Sikkerhedsdatablad**

i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006

**DINITROL 7660**

Bearbejdningsdato: 06.05.2024

Katalog nr.: 87660

Side 7 af 12

|                                       |               |
|---------------------------------------|---------------|
| Højeste Eksplosionsgrænser:           | 6,5 vol. %    |
| Flammepunkt:                          | -1 °C         |
| Selvantændelsestemperatur:            | 250 °C        |
| Dekomponeringstemperatur:             | ikke bestemt  |
| pH-værdien:                           | ikke bestemt  |
| Viskositet/kinematisk:                | ikke bestemt  |
| Vandopløselighed:                     | Ikke blandbar |
| Opløselighed i andre opløsningsmidler |               |
| ikke bestemt                          |               |
| Fordelingskoefficient n-oktanol/vand: | ikke bestemt  |
| Damptryk:                             | 45 hPa        |
| (ved 20 °C)                           |               |
| Massefylde (ved 20 °C):               | 0,724 g/cm³   |
| Relativ dampmassefylde:               | ikke bestemt  |
| Partikelegenskaber:                   | ikke relevant |

**9.2. Andre oplysninger**
**Oplysninger vedrørende fysiske fareklasser**

Eksplosive egenskaber

Ved brug kan brandbare dampe/eksplosive damp-luftblandinger dannes.

Selvantændelsestemperatur

fast stof:

ikke relevant

gas:

ikke relevant

Oxiderende egenskaber

ikke bestemt

**Andre sikkerhedskarakteristika**

Fordampningshastighed:

ikke bestemt

Opløsningsmiddeldampe:

100,00 %

Indhold af fast stof:

0,0%

Blødgørelsespunkt:

ikke bestemt

**Andre informationer**

Der foreligger ingen oplysninger.

**PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet**
**10.1. Reaktivitet**

Produktet er stabilt ved lagring ved normal miljøtemperatur.

**10.2. Kemisk stabilitet**

Der foreligger ingen oplysninger.

**10.3. Risiko for farlige reaktioner**

Ingen kendte farlige reaktioner.

**10.4. Forhold, der skal undgås**

Der foreligger ingen oplysninger.

**10.5. Materialer, der skal undgås**

Der foreligger ingen oplysninger.

**10.6. Farlige nedbrydningsprodukter**

Der foreligger ingen oplysninger.

**PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger**
**11.1. Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008**

**Sikkerhedsdatablad**

i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006

**DINITROL 7660**

Bearbejdningsdato: 06.05.2024

Katalog nr.: 87660

Side 8 af 12

**Akut toksicitet**

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

**ATEmix beregnet**

ATE (oral) &gt; 2000 mg/kg; ATE (dermal) &gt; 2000 mg/kg; ATE (indånding damp) &gt; 20 mg/l; ATE (indånding støv/tåge) &gt; 5 mg/l

| CAS-nr.  | Kemisk betegnelse                                          |               |          |       |        |
|----------|------------------------------------------------------------|---------------|----------|-------|--------|
|          | Eksponeringsvej                                            | Dosis         | Arter    | Kilde | Metode |
|          | Carbonhydrider, C7-C9, n-alkaner, isoalkaner, cycloalkener |               |          |       |        |
|          | oral                                                       | LD50<br>mg/kg | >5000    | Rotte |        |
|          | dermal                                                     | LD50<br>mg/kg | >2000    | Kanin |        |
|          | indånding (4 h) damp                                       | LC50          | >20 mg/l | Rotte |        |
| 108-65-6 | 2-methoxy-1-methylethylacetat                              |               |          |       |        |
|          | oral                                                       | LD50<br>mg/kg | 8532     | Rotte | RTECS  |
|          | dermal                                                     | LD50<br>mg/kg | 7500     | Kanin |        |
| 64-17-5  | ethanol, ethylalkohol                                      |               |          |       |        |
|          | oral                                                       | LD50<br>mg/kg | 7060     | Rotte |        |
|          | indånding (4 h) damp                                       | LC50<br>mg/l  | 20000    | Rotte |        |

**Irriterende og ætsende virkninger**

Hudætsning/-irritation: Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Alvorlig øjenskade/øjenirritation: Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

**Sensibiliserende virkninger**

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

**Kræftfremkaldende, mutagene og reproduktionstoksiske virkninger**

Kimcellemutagenicitet: Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Carcinogenicitet: Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Reproduktionstoksicitet: Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

**Enkel STOT-eksponering**

Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. (Carbonhydrider, C7-C9, n-alkaner, isoalkaner, cycloalkener)

**Gentagne STOT-eksponeringer**

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

**Aspirationsfare**

Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.

**Oplysninger om sandsynlige eksponeringsveje**

Der foreligger ingen oplysninger.

**Specifikke virkninger i dyreforsøg**

Der foreligger ingen oplysninger.

**Andre informationer til godkendelser**

Der foreligger ingen oplysninger.

**Sikkerhedsdatablad**

i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006

**DINITROL 7660**

Bearbejdningsdato: 06.05.2024

Katalog nr.: 87660

Side 9 af 12

**Praktiske erfaringer**

Der foreligger ingen oplysninger.

**11.2. Oplysninger om andre farer**
**Hormonforstyrrende egenskaber**

Endokrint irritationspotentiale Der foreligger ingen oplysninger.

**Andre informationer**

Der foreligger ingen data om selve præparatet/blandingen.

**PUNKT 12: Miljøoplysninger**
**12.1. Toksicitet**

Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

| CAS-nr.  | Kemisk betegnelse                                          |              |           |       |                                |        |
|----------|------------------------------------------------------------|--------------|-----------|-------|--------------------------------|--------|
|          | Akvatiske toksicitet                                       | Dosis        | [h]   [d] | Arter | Kilde                          | Metode |
|          | Carbonhydrider, C7-C9, n-alkaner, isoalkaner, cycloalkener |              |           |       |                                |        |
|          | Akut fisketoksicitet                                       | LC50<br>mg/l | 1-10      | 96 h  | fisk                           |        |
|          | Akut crustaceatoksicitet                                   | EC50<br>mg/l | 1-10      | 48 h  | Daphnia magna (stor vandloppe) |        |
| 108-65-6 | 2-methoxy-1-methylethylacetat                              |              |           |       |                                |        |
|          | Akut fisketoksicitet                                       | LC50         | 161 mg/l  | 96 h  | Pimephales promelas            |        |
|          | Akut crustaceatoksicitet                                   | EC50         | 408 mg/l  | 48 h  | Daphnia magna                  |        |

**12.2. Persistens og nedbrydelighed**

Der foreligger ingen oplysninger.

**12.3. Bioakkumuleringspotentiale**

Der foreligger ingen oplysninger.

**Fordelingskoefficient n-oktanol/vand**

| CAS-nr.  | Kemisk betegnelse             | Log Pow |
|----------|-------------------------------|---------|
| 108-65-6 | 2-methoxy-1-methylethylacetat | 0,43    |

**12.4. Mobilitet i jord**

Der foreligger ingen oplysninger.

**12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering**

Stofferne i blandingen opfylder ikke PBT/vPvB kriterierne ifølge REACH, bilag XIII.

**12.6. Hormonforstyrrende egenskaber**

Dette produkt indeholder intet stof, der har endokrine egenskaber overfor organismer udenfor målgruppen, da ingen ingrediens opfylder kriterierne.

**12.7. Andre negative virkninger**

Der foreligger ingen oplysninger.

**Andre informationer**

Der foreligger ingen data for blandingen.

**PUNKT 13: Bortskaffelse**
**13.1. Metoder til affaldsbehandling**
**Overvejelser ved bortskaffelse**

Må ikke tømmes i kloakafløb, aflever dette materiale og dets beholder til et indsamlingssted for farligt affald og problemaffald.

Destrueres efter gældende bestemmelser.

# Sikkerhedsdatablad

i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006

## DINITROL 7660

Bearbejdningsdato: 06.05.2024

Katalog nr.: 87660

Side 10 af 12

### Bortskaffelse af forurenet emballage

Kontakt de ansvarlige myndigheder vedrørende bortskaffelse.

## PUNKT 14: Transportoplysninger

### Landtransport (ADR/RID)

|                                                                       |                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>14.1. UN-nummer eller ID-nummer:</b>                               | UN 3295                                                                                  |
| <b>14.2. UN-forsendelsesbetegnelse<br/>(UN proper shipping name):</b> | HYDROCARBONS, LIQUID, N.O.S. (Naphtha (petroleum), hydrotreated light), MARINE POLLUTANT |
| <b>14.3. Transportfareklasse(r):</b>                                  | 3                                                                                        |
| <b>14.4. Emballagegruppe:</b>                                         | II                                                                                       |
| Faresedler:                                                           | 3                                                                                        |



|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Klassifikationskode:     | E2  |
| Flydende kvantitet (LQ): | 1 L |
| Befordringskategori:     | 2   |
| Fare-nr.:                | 33  |
| Tunnelrestriktionskode:  | D/E |

### Andre relevante oplysninger (Landtransport)

E2

### Indenrigsskibstransport (ADN)

|                                                                       |                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>14.1. UN-nummer eller ID-nummer:</b>                               | UN 3295                                                                                  |
| <b>14.2. UN-forsendelsesbetegnelse<br/>(UN proper shipping name):</b> | HYDROCARBONS, LIQUID, N.O.S. (Naphtha (petroleum), hydrotreated light), MARINE POLLUTANT |

### Skibstransport (IMDG)

|                                                                       |                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>14.1. UN-nummer eller ID-nummer:</b>                               | UN 3295                                                                                  |
| <b>14.2. UN-forsendelsesbetegnelse<br/>(UN proper shipping name):</b> | HYDROCARBONS, LIQUID, N.O.S. (Naphtha (petroleum), hydrotreated light), MARINE POLLUTANT |
| <b>14.3. Transportfareklasse(r):</b>                                  | 3                                                                                        |
| <b>14.4. Emballagegruppe:</b>                                         | II                                                                                       |
| Faresedler:                                                           | 3                                                                                        |



|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Marine pollutant:        | yes |
| Særlige bestemmelser:    | -   |
| Flydende kvantitet (LQ): | 1 L |

### Andre relevante oplysninger (Skibstransport)

E2

### Fly transport (ICAO-TI/IATA-DGR)

|                                                                       |                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>14.1. UN-nummer eller ID-nummer:</b>                               | UN 3295                                                                                  |
| <b>14.2. UN-forsendelsesbetegnelse<br/>(UN proper shipping name):</b> | HYDROCARBONS, LIQUID, N.O.S. (Naphtha (petroleum), hydrotreated light), MARINE POLLUTANT |
| <b>14.3. Transportfareklasse(r):</b>                                  | 3                                                                                        |
| <b>14.4. Emballagegruppe:</b>                                         | II                                                                                       |
| Faresedler:                                                           | 3                                                                                        |



## Sikkerhedsdatablad

i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006

### DINITROL 7660

Bearbejdningsdato: 06.05.2024

Katalog nr.: 87660

Side 11 af 12

Flydende kvantitet (LQ) Passenger: 1 L

#### Andre relevante oplysninger (Fly transport)

E2

#### 14.5. Miljøfarer

MILJØFARLIGT: Ja



Fareudløser: Naphtha (petroleum), hydrotreated light

#### 14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren

Advarsel!

#### 14.7. Bulktransport til søs i henhold til IMO-instrumenter

ikke relevant

### PUNKT 15: Oplysninger om regulering

#### 15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

##### EU oplysninger om regulering

Anvendelsesrestriktioner (REACH, bilag XVII):

Indskrivning 3, Indskrivning 40, Indskrivning 75

Direktiv 2004/42/EF om VOC fra maling og lak: 100 % (750 g/l)

##### Andre informationer

De nationale lovbestemmelser skal også iagttages!

Iagttag direktiv 98/24/EF om beskyttelse af medarbejdere sundhed og sikkerhed mod farer ved kemiske arbejdsmidler under arbejdet.

##### National regulativ information

Beskæftigelsesbegrænsning: Iagttag beskæftigelsesbegrænsninger i henhold til EU-direktiv om beskyttelse af unge på arbejdspladsen (94/33/EF). Iagttag beskæftigelsesbegrænsninger i henhold til EU-direktiv om beskyttelse af arbejdstagere, som er gravide, som lige har født, eller som ammer (92/85/EØF).

Vandfareklasse (D): 1 - svagt skadeligt for vand

##### Andre informationer

Blandingen indeholder følgende særligt problematiske stoffer (SVHC), og som er optaget på kandidatlisten i henhold til REACH, artikel 59: ingen

#### 15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering

En kemikaliesikkerhedsvurdering udførtes for dette stof.

### PUNKT 16: Andre oplysninger

#### Ændringer

Dette dataark indeholder ændringer i forhold til tidligere udgave i afsnit: 2,6,8,14.

# Sikkerhedsdatablad

i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006

## DINITROL 7660

Bearbejdningsdato: 06.05.2024

Katalog nr.: 87660

Side 12 af 12

### Forkortelser og akronymer

Flam. Liq: Brandfarlig væske  
 Asp. Tox: Aspirationsfare  
 Eye Irrit: Øjenirritation  
 STOT SE: Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering  
 Aquatic Chronic: Kronisk fare for vandmiljøet  
 ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route  
 (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)  
 IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods  
 IATA: International Air Transport Association  
 GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals  
 EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances  
 ELINCS: European List of Notified Chemical Substances  
 CAS: Chemical Abstracts Service  
 LC50: Lethal concentration, 50%  
 LD50: Lethal dose, 50%

### Klassificering af blandinger og anvendte vurderingsmetoder iflg. forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]

| Klassificering          | Klassificeringsprocedure |
|-------------------------|--------------------------|
| Flam. Liq. 2; H225      | På basis af testdata     |
| Asp. Tox. 1; H304       | Beregningsmetode         |
| STOT SE 3; H336         | Beregningsmetode         |
| Aquatic Chronic 2; H411 | Beregningsmetode         |

### Relevante H- og EUH-sætninger (Nummer og fuld tekst)

H225 Meget brandfarlig væske og damp.  
 H226 Brandfarlig væske og damp.  
 H304 Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.  
 H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.  
 H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.  
 H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

### Yderligere information

Oplysningerne i dette sikkerhedsblad svarer efter bedste vidende til vort kendskab på tidspunktet for trykning. Informationerne skal give dig nogle holdepunkter for sikker omgang med det på dette sikkerhedsdatablad nævnte produkt med hensyn til lagring, forarbejdning, transport og bortskaffelse. Oplysningerne kan ikke overføres på andre produkter. For så vidt som produktet bliver blandet eller forarbejdet med andre materialer, så kan oplysningerne på dette sikkerhedsdatablad ikke uden videre overføres på det ny materiale, der således er fremkomme.

*(Al data for relevante bestanddele blev taget, respektivt, fra den sidste version af underentreprenørens sikkerhedsdatablad.)*