REPARIEREN

DINITROL 7660 SILIOFF NORM

Reinigungsmittel / Silikonentferner

DINITROL 7660 Silioff Norm ist ein schnell trocknendes Reinigungsmittel und Silikonentferner für alle Reinigungsaufgaben vor dem Lackieren.

- » Transparent
- » Professionelle Reinigung und Entfettung vor dem Auftragen
- » Lange Abklingzeit
- » Hohe Reinigungskraft
- » Reduziert Vorbehandlungs- und Nacharbeitskosten

Equipment

INDUSTRIE NITRIL-HANDSCHUHE XL
Art. Nr. 1734100

DINITROL 7660 SILIOFF NORM

Art. Nr.	Größe	Packung	Farbe
14180	5 L	Kanister	Transparent

a brand of DINOL

DINOL GmbH Pyrmonter Straße 76, D-32676 Lügde, Germany
Tel. +49 (0) 5281-98 2 98-0, Fax +49 (0) 5281-98 2 98-60, www.dinol.com

08.2024

Alle Daten und Empfehlungen sind das Ergebnis sorgfältiger Untersuchungen durch unser Labor. Sie können nur als Empfehlung angesehen werden, die dem heutigen Erfahrungsstand entsprechen. Die Daten werden im guten Glauben gegeben. Aufgrund der Vielzahl möglicher Anwendungs- und Arbeitsweisen können wir jedoch keine Verantwortung oder Verpflichtungen aus der fehlerhaften Anwendung übernehmen. Es wird daher ein vertragliches Rechtsverhältnis nicht begründet, und es entstehen aus eventuellen Kaufverträgen keine Nebenverpflichtungen.

DINITROL 7660 SILIOFF^NORM

Technische Details

Produktbeschreibung
DINITROL 7660 Silioff Norm ist ein schnell trocknendes Reinigungsmittel und Silikonentferner für alle Reinigungsarbeiten vor dem Lackieren.

Anwendung
Tragen Sie den Silikonentferner direkt vor dem Lackieren auf den zu reinigenden Bereich auf und wischen Sie ihn mit einem sauberen, fusselfreien Tuch ab.
Lassen Sie die gereinigte Fläche vor dem Lackieren gut trocknen.
! ! Nicht verflüchtigte Silicon-Entferner-Rückstände können beim anschließenden forcierten Trocknen Blasen im Lack verursachen ! !

Mit DINITROL 7660 können mühelos Schleifstäube von Spachtelmassen oder Füller und Ölstäube (Silicon), die oft Ursache von Lackverlaufsstörungen sind, von den zu lackierenden Oberflächen entfernt werden. DINITROL 7660 ist auch als schnell trocknendes Entfettungsmittel für metallische Oberflächen verwendbar.

Für zusätzliche Informationen konsultieren Sie bitte die DINOL GmbH.

Technische Daten

Farbe	farblos, transparent (klar)
Geruch	benzinartig
Dichte	0.74 g/ml
Flammpunkt	ca. 2°C
Siedebeginn	80°C
Lagerung	24 Monate (zw. 15 – 25°C)
Erhältlich in	5 L Kanister

Mögliche Gefahren
2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs
Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Flam. Liq. 2; H225; Asp. Tox. 1; H304; STOT SE 3; H336; Aquatic Chronic 2; H411

Sicherheitshinweise sind dem Sicherheitsdatenblatt oder dem Etikett der Verpackung zu entnehmen.

Alle Daten und Empfehlungen sind das Ergebnis sorgfältiger Untersuchungen durch unser Labor. Sie können nur als Empfehlung angesehen werden, die dem heutigen Erfahrungsstand entsprechen. Die Daten werden im guten Glauben gegeben. Aufgrund der Vielzahl möglicher Anwendungs- und Arbeitsweisen können wir jedoch keine Verantwortung oder Verpflichtungen aus der fehlerhaften Anwendung übernehmen. Es wird daher ein vertragliches Rechtsverhältnis nicht begründet, und es entstehen aus eventuellen Kaufverträgen keine Nebenverpflichtungen.