

## Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006

### DINITROL 535

Επεξεργάστηκε στις: 25.11.2024

Αριθμός προϊόντος: 11001

Σελίδα 1 από 15

## ΤΜΗΜΑ 1: Προσδιορισμός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης

### 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος

DINITROL 535

UFI:

UXNT-R95E-N00X-TRWG

### 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις

Χρήση τής ουσίας/τού μείγματος

Κολλητικό μέσο

Δεν συνιστώνται χρήσεις σε

Δεν διατίθενται περισσότερες πληροφορίες.

### 1.3. Στοιχεία του προμηθευτή του δελτίου δεδομένων ασφαλείας

Εταιρεία: DINOL GmbH  
Οδός: Pyrmonter Strasse 76  
Τόπος: D-32676 Luegde  
Τηλέφωνο: + 49 (0) 5281 982980  
Ηλεκτρονική διεύθυνση: msds@dinol.com  
Αρμόδιος: Labor  
Τομέας χορήγησης: msds@dinol.com  
πληροφοριών:

Τέλεφαξ: + 49 (0) 5281 9829860

### 1.4. Αριθμός τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης:

Poison Information Centre Emergency number: (0030) 2107793777

## ΤΜΗΜΑ 2: Προσδιορισμός επικινδυνότητας

### 2.1. Ταξινόμηση της ουσίας ή του μείγματος

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1272/2008

Flam. Liq. 2; H225  
Eye Irrit. 2; H319  
Skin Sens. 1; H317  
STOT SE 3; H336

Κείμενο των φράσεων H: βλέπε ΤΜΗΜΑ 16.

### 2.2. Στοιχεία ετικέτας

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1272/2008

Συστατικά που καθορίζουν τον κίνδυνο για καταγραφή

οξικός n-βουτυλεστέρας  
βουτανόνη· μεθυλαιθυλοκετόνη  
οξικός αιθυλεστέρας· οξικό αιθύλιο

Προειδοποιητική Κίνδυνος

λέξη:

Εικονογράμματα:



Δηλώσεις επικινδυνότητας

H225 Υγρό και ατμοί πολύ εύφλεκτα.  
H317 Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση.  
H319 Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.  
H336 Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη.

## Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006

### DINITROL 535

Επεξεργάστηκε στις: 25.11.2024

Αριθμός προϊόντος: 11001

Σελίδα 2 από 15

#### Δηλώσεις προφύλαξης

- P210 Μακριά από θερμότητα, θερμές επιφάνειες, σπινθήρες, γυμνή φλόγα και άλλες πηγές ανάφλεξης. Μην καπνίζετε.
- P241 Να χρησιμοποιείται αντιεκρηκτικός εξοπλισμός ηλεκτρολογικός/εξαερισμού/φωτιστικός.
- P280 Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/το πρόσωπο/τα αυτιά.
- P303+P361+P353 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ (ή με τα μαλλιά): Βγάλτε αμέσως όλα τα μολυσμένα ρούχα. Ξεπλύνετε την επιδερμίδα με νερό ή στο ντους.
- P305+P351+P338 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Αν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, αν είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.
- P405 Φυλάσσεται κλειδωμένο.

#### Ειδική επισήμανση ορισμένων μειγμάτων

- EUH066 Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκάσιμο.
- EUH204 Περιέχει ισοκυανικές ενώσεις. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση. Μόνο για επαγγελματική χρήση.

#### Επισήμανση των συσκευασιών εφόσον το περιεχόμενο δεν υπερβαίνει τα 125 ml

Προειδοποιητική Κίνδυνος

λέξη:

Εικονογράμματα:



#### Δηλώσεις επικινδυνότητας

H317

#### Δηλώσεις προφύλαξης

P280

#### 2.3. Άλλοι κίνδυνοι

Δεν υπάρχει διαθέσιμη πληροφορία.

### ΤΜΗΜΑ 3: Σύνθεση/πληροφορίες για τα συστατικά

#### 3.2. Μείγματα

## Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006

### DINITROL 535

Επεξεργάστηκε στις: 25.11.2024

Αριθμός προϊόντος: 11001

Σελίδα 3 από 15

#### Σχετικά συστατικά

| Αριθ. CAS  | Ονομασία                                                                 | Βάρος            |
|------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------|
|            | Αριθ. ΕΚ                                                                 | Αριθ. Ευρετηρίου |
|            | Αριθ. REACH                                                              |                  |
|            | Ταξινόμηση (Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1272/2008)                             |                  |
| 123-86-4   | οξικός η-βουτυλεστέρας                                                   | 30 - < 35 %      |
|            | 204-658-1                                                                | 607-025-00-1     |
|            | 01-2119485493-29                                                         |                  |
|            | Flam. Liq. 3, STOT SE 3; H226 H336 EUH066                                |                  |
| 108-65-6   | οξικός 2-μεθοξυ-1-μεθυλαιθυλεστέρας· οξικό 2-μεθοξυ-1-μεθυλαιθύλιο       | 30 - < 35 %      |
|            | 203-603-9                                                                | 607-195-00-7     |
|            | Flam. Liq. 3; H226                                                       |                  |
| 78-93-3    | βουτανόνη· μεθυλαιθυλοκετόνη                                             | 15 - < 20 %      |
|            | 201-159-0                                                                | 606-002-00-3     |
|            | Flam. Liq. 2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3; H225 H319 H336 EUH066             |                  |
| 141-78-6   | οξικός αιθυλεστέρας· οξικό αιθύλιο                                       | 5 - < 10 %       |
|            | 205-500-4                                                                | 607-022-00-5     |
|            | 01-2119475103-46                                                         |                  |
|            | Flam. Liq. 2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3; H225 H319 H336 EUH066             |                  |
| 26426-91-5 | Benzene, 2,4-diisocyanato-1-methyl-, polymer with 1,6-diisocyanatohexane | 5 - < 10 %       |
|            | 927-271-6                                                                |                  |
|            | Eye Irrit. 2, Skin Sens. 1; H319 H317                                    |                  |
| 4151-51-3  | Tris(p-isocyanatophenyl) thiophosphate                                   | 1 - < 5 %        |
|            | 223-981-9                                                                | 01-2119948848-16 |
|            | Acute Tox. 4; H302                                                       |                  |
| 82985-35-1 | Bis(trimethoxysilylpropyl)amine                                          | 1 - < 5 %        |
|            | 280-084-5                                                                | 01-2119969956-12 |
|            | Skin Irrit. 2, Eye Dam. 1, Aquatic Chronic 2; H315 H318 H411             |                  |

Κείμενο των φράσεων H και EUH: βλέπε ΤΜΗΜΑ 16.

#### Ειδικά όρια συγκέντρωσης, συντελεστές M και εκτιμήσεις οξείας τοξικότητας (ATE)

| Αριθ. CAS  | Αριθ. ΕΚ  | Ονομασία                                                                                                                                                       | Βάρος       |
|------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|            |           | Ειδικά όρια συγκέντρωσης, συντελεστές M και εκτιμήσεις οξείας τοξικότητας (ATE)                                                                                |             |
| 123-86-4   | 204-658-1 | οξικός η-βουτυλεστέρας                                                                                                                                         | 30 - < 35 % |
|            |           | αναπνευστική: LC50 = > 21 mg/l (ατμοί); αναπνευστική: LC50 = >21 mg/l (κόνεις ή εκνεφώματα);<br>δερματική: LD50 = > 14112 mg/kg; στοματική: LD50 = 10760 mg/kg |             |
| 108-65-6   | 203-603-9 | οξικός 2-μεθοξυ-1-μεθυλαιθυλεστέρας· οξικό 2-μεθοξυ-1-μεθυλαιθύλιο                                                                                             | 30 - < 35 % |
|            |           | δερματική: LD50 = 7500 mg/kg; στοματική: LD50 = 8532 mg/kg                                                                                                     |             |
| 78-93-3    | 201-159-0 | βουτανόνη· μεθυλαιθυλοκετόνη                                                                                                                                   | 15 - < 20 % |
|            |           | δερματική: LD50 = 6480 mg/kg; στοματική: LD50 = 2740 mg/kg                                                                                                     |             |
| 141-78-6   | 205-500-4 | οξικός αιθυλεστέρας· οξικό αιθύλιο                                                                                                                             | 5 - < 10 %  |
|            |           | αναπνευστική: LC50 = 50 mg/l (ατμοί); δερματική: LD50 = >20000 mg/kg; στοματική: LD50 = 5620 mg/kg                                                             |             |
| 26426-91-5 | 927-271-6 | Benzene, 2,4-diisocyanato-1-methyl-, polymer with 1,6-diisocyanatohexane                                                                                       | 5 - < 10 %  |
|            |           | στοματική: LD50 = > 5000 mg/kg                                                                                                                                 |             |
| 4151-51-3  | 223-981-9 | Tris(p-isocyanatophenyl) thiophosphate                                                                                                                         | 1 - < 5 %   |
|            |           | στοματική: ATE = 500 mg/kg                                                                                                                                     |             |

#### Επιπλέον στοιχεία

Πλήρες κείμενο των Δηλώσεων Επικινδυνότητας H και EUH: Βλ. ενότητα 16.

#### ΤΜΗΜΑ 4: Μέτρα πρώτων βοηθειών

## Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006

### DINITROL 535

Επεξεργάστηκε στις: 25.11.2024

Αριθμός προϊόντος: 11001

Σελίδα 4 από 15

#### 4.1. Περιγραφή μέτρων πρώτων βοηθειών

##### Γενικές υποδείξεις

Σε περίπτωση αμφιβολίας, ή εάν τα συμπτώματα επιμένουν, αναζητείστε ιατρική βοήθεια.  
Ποτέ χορήγηση δια του στόματος σε άτομα τα οποία έχουν χάσει τις αισθήσεις τους ή σε συσπάσεις.  
Σε περίπτωση λιποθυμίας βάλτε το άτομο σε σταθερή πλάγια θέση και ζητήστε ιατρική βοήθεια.

##### Εισπνοή

Βγάλτε τον τραυματία στον καθαρό αέρα και κρατήστε τον ζεστό και ήρεμο.

##### Επαφή δέρματος

Αλλαγή μολυσμένης ενδυμασίας.  
Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, πλυθείτε αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι.

##### Επαφή στα μάτια

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. Ζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια.

##### Κατάποση

Σε περίπτωση κατάποσης, ξεπλύνετε το στόμα με νερό (μόνο εφόσον το θύμα διατηρεί τις αισθήσεις του).  
ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό.  
Καλέστε αμέσως γιατρό.  
Κρατήστε τον τραυματία ήρεμο, σκεπάστε και κρατήστε τον ζεστό.

#### 4.2. Σημαντικότερα συμπτώματα και επιδράσεις, άμεσες ή μεταγενέστερες

Δεν διατίθενται περισσότερες πληροφορίες.

#### 4.3. Ένδειξη οποιασδήποτε απαιτούμενης άμεσης ιατρικής φροντίδας και ειδικής θεραπείας

Δεν υπάρχει διαθέσιμη πληροφορία.

### ΤΜΗΜΑ 5: Μέτρα για την καταπολέμηση της πυρκαγιάς

#### 5.1. Πυροσβεστικά μέσα

##### Κατάλληλα πυροσβεστικά μέσα

αφρός ανθεκτικός στις αλκοόλες, Διοξείδιο του άνθρακα (CO<sub>2</sub>), Πυροσβεστική σκόνη. Σπρέυ νερού.

##### Ακατάλληλα πυροσβεστικά μέσα

Δυνατός πίδακας νερού.

#### 5.2. Ειδικό κίνδυνο που προκύπτουν από την ουσία ή το μείγμα

Δεν διατίθενται περισσότερες πληροφορίες.

#### 5.3. Συστάσεις για τους πυροσβέστες

Δεν διατίθενται περισσότερες πληροφορίες.

#### Σμπληρωματικές υποδείξεις

Για την προστασία του προσωπικού και για την ψύξη των δοχείων στην περιοχή κινδύνου χρησιμοποιείτε σπρέυ νερού. Χρήση εκνεφωτή για τον έλεγχο των αερίων/αναθυμιάσεων/εκνεφωμάτων.  
Φυλάξτε ξεχωριστά το μολυσμένο πυροσβεστικό νερό. Μην το αφήσετε να εισέλθει στα ανοιχτά ύδατα και στο αποχετευτικό.

### ΤΜΗΜΑ 6: Μέτρα σε περίπτωση ακούσιας έκλυσης

#### 6.1. Προσωπικές προφυλάξεις, προστατευτικός εξοπλισμός και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης

##### Γενικές πληροφορίες

Τήρηση επαρκούς αερισμού.  
Χρήση προσωπικής προστατευτικής ενδυμασίας.  
Αποφύγετε την επαφή με το δέρμα, τα μάτια και την ενδυμασία.  
Αποφεύγετε να αναπνέετε σκόνη/αναθυμιάσεις/αέρια/σταγονίδια/ατμούς/εκνεφώματα.

##### Για άτομα που προσφέρουν πρώτες βοήθειες

Για περαιτέρω προδιαγραφές, συμβουλευτείτε την ενότητα 8 του SDS.

## Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006

### DINITROL 535

Επεξεργάστηκε στις: 25.11.2024

Αριθμός προϊόντος: 11001

Σελίδα 5 από 15

#### 6.2. Περιβαλλοντικές προφυλάξεις

Μην αφήνετε το προϊόν να εισβάλλει στο περιβάλλον χωρίς έλεγχο.

Σε περίπτωση δημιουργίας αερίων ή εισροή στα απόνερα ή το αποχετευτικό σύστημα ενημερώστε άμεσα τις αρμόδιες υπηρεσίες.

#### 6.3. Μέθοδοι και υλικά για περιορισμό και καθαρισμό

##### Για την αποθήκευση

Περιορισμός επέκτασης της ζημιάς (π.χ. με φράγμα ή με πλωτό φράγμα).

Μαζέψτε με συνδετικό μέσο για νερό (άμμος, διατομίτης, συνδετικό μέσο για οξέα, γενικό συνδετικό μέσο).

Χειρισμός του συσσωρευμένου προϊόντος σύμφωνα με το κεφάλαιο διάθεσης απορριμμάτων.

##### Για τον καθαρισμό

Τήρηση επαρκούς αερισμού.

Καθαρίστε πολύ καλά τις μολυσμένες επιφάνειες.

μη ξεπλένετε με νερό.

##### Άλλες πληροφορίες

Δεν υπάρχει διαθέσιμη πληροφορία.

#### 6.4. Παραπομπή σε άλλα τμήματα

Ασφαλής χρήση: βλέπε τμήμα 7

Ατομική προστασία: βλέπε τμήμα 8

Διάθεση: βλέπε τμήμα 13

### ΤΜΗΜΑ 7: Χειρισμός και αποθήκευση

#### 7.1. Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισμό

##### Υποδείξεις για ασφαλή χειρισμό

Σε περίπτωση χειρισμού σε ανοιχτό μέρος, χρήση εξοπλισμού με ενσωματωμένο σύστημα απορρόφησης.

Σε περίπτωση που η τοπική απορρόφηση δεν είναι εφικτή ή ανεπαρκή, τότε πρέπει να εξασφαλιστεί κατά δυνατότητα ο καλός αερισμός του χώρου εργασίας.

##### Συστάσεις για τη γενική επαγγελματική υγιεινή

Θα πρέπει να ακολουθούνται οι συνήθεις μέτρα προφύλαξης για το χειρισμό χημικών.

Μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. Αφαιρέστε αμέσως όλα τα ενδύματα που έχουν μολυνθεί.

Δημιουργία σχεδίου για την προστασία του δέρματος! Πλύντε τα χέρια και το πρόσωπο πριν το διάλειμμα ή το τέλος της εργασίας, ή καντε ένα ντους. Μην τρώτε ή πίνετε όταν το χρησιμοποιείτε.

#### 7.2. Συνθήκες ασφαλούς φύλαξης, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ασυμβατοτήτων

##### Απαιτήσεις για χώρους αποθήκευσης και δοχεία

Διατηρείστε σε δροσερό, καλά εξαεριζόμενο χώρο.

##### Οδηγίες για την αποθήκευση σε κοινόχρηστους χώρους

μη απαραίτητο.

##### Επί πλέον πληροφορίες σχετικά με τις συνθήκες αποθήκευσης

μέγιστη θερμοκρασία αποθήκευσης : < 40 °C

ελάχιστη θερμοκρασία αποθήκευσης : > 4 °C

θερμοκρασία φύλαξης : 4 - 40 °C

#### 7.3. Ειδική τελική χρήση ή χρήσεις

Δεν διατίθενται περισσότερες πληροφορίες.

### ΤΜΗΜΑ 8: Έλεγχος της έκθεσης/ατομική προστασία

#### 8.1. Παράμετροι ελέγχου

## Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006

### DINITROL 535

Επεξεργάστηκε στις: 25.11.2024

Αριθμός προϊόντος: 11001

Σελίδα 6 από 15

#### Ενδεικτικές οριακές τιμές επαγγελματικής έκθεσης

| Αριθ. CAS | Χημικός παράγοντας                                               | ppm | mg/m <sup>3</sup> | ίνες/cm <sup>3</sup> | Κατηγορία | Προέλευση |
|-----------|------------------------------------------------------------------|-----|-------------------|----------------------|-----------|-----------|
| 1333-86-4 | Αιθάλη                                                           | -   | 3,5               |                      | 8 ώρες    |           |
|           |                                                                  | -   | 7                 |                      | 15 λεπτά  |           |
| 78-93-3   | Μεθυλοαιθυλοκετόνη                                               | 200 | 600               |                      | 8 ώρες    |           |
|           |                                                                  | 300 | 900               |                      | 15 λεπτά  |           |
| 108-65-6  | Οξικός 1-μεθοξυ-2-προπυλεστέρας ή 2-οξικό μεθόξυ-1-μεθυλοαιθύλιο | 50  | 275               |                      | 8 ώρες    |           |
|           |                                                                  | 100 | 550               |                      | 15 λεπτά  |           |
| 141-78-6  | Οξικός αιθυλεστέρας                                              | 200 | 734               |                      | 8 ώρες    |           |
|           |                                                                  | 400 | 1468              |                      | 15 λεπτά  |           |
| 123-86-4  | Οξικός βουτυλεστέρας, n-                                         | 150 | 710               |                      | 8 ώρες    |           |
|           |                                                                  | 200 | 950               |                      | 15 λεπτά  |           |

#### Τιμές DNEL/DMEL

| Αριθ. CAS                              | Χημικός παράγοντας                 | Οδός έκθεσης | Επίδρασης              | Τιμή |
|----------------------------------------|------------------------------------|--------------|------------------------|------|
| DNEL τύπος                             |                                    |              |                        |      |
| 123-86-4                               | οξικός n-βουτυλεστέρας             |              |                        |      |
| Εργαζόμενος DNEL, μακροπρόθεσμη έκθεση | αναπνευστική                       | συστημικό    | 48 mg/m <sup>3</sup>   |      |
| Εργαζόμενος DNEL, οξεία                | αναπνευστική                       | συστημικό    | 600 mg/m <sup>3</sup>  |      |
| Εργαζόμενος DNEL, μακροπρόθεσμη έκθεση | αναπνευστική                       | τοπικά       | 300 mg/m <sup>3</sup>  |      |
| Εργαζόμενος DNEL, οξεία                | αναπνευστική                       | τοπικά       | 600 mg/m <sup>3</sup>  |      |
| Καταναλωτής DNEL, μακροπρόθεσμη έκθεση | αναπνευστική                       | συστημικό    | 12 mg/m <sup>3</sup>   |      |
| Καταναλωτής DNEL, οξεία                | αναπνευστική                       | συστημικό    | 300 mg/m <sup>3</sup>  |      |
| Καταναλωτής DNEL, μακροπρόθεσμη έκθεση | αναπνευστική                       | τοπικά       | 35,7 mg/m <sup>3</sup> |      |
| Καταναλωτής DNEL, οξεία                | αναπνευστική                       | τοπικά       | 300 mg/m <sup>3</sup>  |      |
| 141-78-6                               | οξικός αιθυλεστέρας· οξικό αιθύλιο |              |                        |      |
| Εργαζόμενος DNEL, μακροπρόθεσμη έκθεση | αναπνευστική                       | συστημικό    | 734 mg/m <sup>3</sup>  |      |
| Εργαζόμενος DNEL, οξεία                | αναπνευστική                       | συστημικό    | 1468 mg/m <sup>3</sup> |      |
| Εργαζόμενος DNEL, μακροπρόθεσμη έκθεση | αναπνευστική                       | τοπικά       | 734 mg/m <sup>3</sup>  |      |
| Εργαζόμενος DNEL, οξεία                | αναπνευστική                       | τοπικά       | 1468 mg/m <sup>3</sup> |      |
| Εργαζόμενος DNEL, μακροπρόθεσμη έκθεση | δερματική                          | συστημικό    | 63 mg/kg κ.β./ημέρα    |      |
| Καταναλωτής DNEL, μακροπρόθεσμη έκθεση | αναπνευστική                       | συστημικό    | 367 mg/m <sup>3</sup>  |      |
| Καταναλωτής DNEL, οξεία                | αναπνευστική                       | συστημικό    | 734 mg/m <sup>3</sup>  |      |
| Καταναλωτής DNEL, μακροπρόθεσμη έκθεση | δερματική                          | συστημικό    | 37 mg/kg κ.β./ημέρα    |      |
| Καταναλωτής DNEL, μακροπρόθεσμη έκθεση | στοματική                          | συστημικό    | 4,5 mg/kg κ.β./ημέρα   |      |
| 1333-86-4                              | Carbon Black                       |              |                        |      |
| Εργαζόμενος DNEL, μακροπρόθεσμη έκθεση | αναπνευστική                       | συστημικό    | 2 mg/m <sup>3</sup>    |      |
| Εργαζόμενος DNEL, μακροπρόθεσμη έκθεση | αναπνευστική                       | τοπικά       | 2 mg/m <sup>3</sup>    |      |

## Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006

### DINITROL 535

Επεξεργάστηκε στις: 25.11.2024

Αριθμός προϊόντος: 11001

Σελίδα 7 από 15

#### Τιμές PNEC

| Αριθ. CAS                                             | Χημικός παράγοντας                 | Τιμή         |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------|
| Περιβαλλοντικός τομέας                                |                                    |              |
| 123-86-4                                              | οξικός η-βουτυλεστέρας             |              |
| Γλυκά ύδατα                                           |                                    | 0,18 mg/l    |
| Θαλάσσια ύδατα                                        |                                    | 0,018 mg/l   |
| Ιζήματα γλυκών υδάτων                                 |                                    | 0,981 mg/kg  |
| Ιζήματα θαλασσίων υδάτων                              |                                    | 0,0981 mg/kg |
| Μικροοργανισμοί σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων |                                    | 35,6 mg/l    |
| Έδαφος                                                |                                    | 0,0903 mg/kg |
| 141-78-6                                              | οξικός αιθυλεστέρας· οξικό αιθύλιο |              |
| Γλυκά ύδατα                                           |                                    | 0,24 mg/l    |
| Θαλάσσια ύδατα                                        |                                    | 0,024 mg/l   |
| Ιζήματα γλυκών υδάτων                                 |                                    | 1,15 mg/kg   |
| Ιζήματα θαλασσίων υδάτων                              |                                    | 0,115 mg/kg  |
| Δευτερογενής δηλητηρίαση                              |                                    | 0,20 mg/kg   |
| Μικροοργανισμοί σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων |                                    | 650 mg/l     |
| Έδαφος                                                |                                    | 0,148 mg/kg  |
| 1333-86-4                                             | Carbon Black                       |              |
| Γλυκά ύδατα                                           |                                    | 5 mg/l       |
| Θαλάσσια ύδατα                                        |                                    | 5 mg/l       |

#### 8.2. Έλεγχοι έκθεσης



##### Κατάλληλοι μηχανικοί έλεγχοι

Τήρηση επαρκούς αερισμού.

Σε περίπτωση χειρισμού σε ανοιχτό μέρος, κατά δυνατότητα χρήση εξοπλισμού με ενσωματωμένο σύστημα απορρόφησης.

Σε περίπτωση που η τεχνική απορρόφηση ή τα μέτρα αερισμού δεν είναι δυνατά ή ανεπαρκή, πρέπει να χρησιμοποιηθεί αναπνευστική προστασία.

##### Μέτρα ατομικής προστασίας, όπως ατομικός προστατευτικός εξοπλισμός

##### Προστασία των ματιών/του προσώπου

Γυαλιά όρασης με πλαϊνή προστασία (DIN EN 166)

##### Προστασία των χεριών

πρέπει να φορεθούν ελεγμένα προστατευτικά γάντια (EN ISO 374):

FKM (φθοριούχο καουτσούκ) χρόνος διαπερασιμότητας: 480 min.

NBR (νιτριλικό καουτσούκ) χρόνος διαπερασιμότητας: 480 min.

Συνίσταται να ενημερωθείτε από των κατασκευαστή για την ανθεκτικότητα των προαναφερόμενων προστατευτικών γαντιών ειδικής χρήσεως.

Αντικαταστήστε όταν είναι φθαρμένο!

προληπτική προστασία του δέρματος με προστατευτική κρέμα.

##### Προστασία του δέρματος

Φοράτε αντιστατικά παπούτσια και ρουχισμό.

##### Αναπνευστική προστασία

Εργασία σε καλά αεριζόμενες ζώνες ή με χρήση προστασίας αναπνευστικού.

## Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006

### DINITROL 535

Επεξεργάστηκε στις: 25.11.2024

Αριθμός προϊόντος: 11001

Σελίδα 8 από 15

συσκευή φιλτραρίσματος αερίων (DIN EN 141). Υλικό/μέσο φιλτραρίσματος : Α

## ΤΜΗΜΑ 9: Φυσικές και χημικές ιδιότητες

### 9.1. Στοιχεία για τις βασικές φυσικές και χημικές ιδιότητες

|                                                          |                               |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Φυσική κατάσταση:                                        | Υγρό                          |
| Χρώμα:                                                   | μαύρο                         |
| Οσμή:                                                    | χαρακτηριστικός               |
| Όριο οσμής:                                              | δεν έχει προσδιορισθεί        |
| Σημείο τήξεως/σημείο πήξεως:                             | δεν έχει προσδιορισθεί        |
| Σημείο ζέσεως ή αρχικό σημείο ζέσεως και περιοχή ζέσεως: | 79 - 80,5 °C                  |
| Ευφλεκτότητα:                                            | ανεφάρμοστος                  |
| Κατώτερο όριο έκρηξης:                                   | 1,8 όγκος %                   |
| Ανώτερο όριο έκρηξης:                                    | 11,5 όγκος %                  |
| Σημείο ανάφλεξης:                                        | - 4 °C                        |
| Θερμοκρασία αυτανάφλεξης:                                | δεν έχει προσδιορισθεί        |
| Θερμοκρασία αποσύνθεσης:                                 | ανεφάρμοστος                  |
| Τιμή pH:                                                 | δεν έχει προσδιορισθεί        |
| Κινηματικό ιξώδες:                                       | δεν έχει προσδιορισθεί        |
| Υδατοδιαλυτότητα:                                        | ολικά αναμίξιμος              |
| Διαλυτότητα σε άλλους διαλύτες                           |                               |
| δεν έχει προσδιορισθεί                                   |                               |
| Συντελεστής κατανομής σε n-οκτανόλη/νερό:                | δεν έχει προσδιορισθεί        |
| Πίεση ατμών:                                             | 105 hPa                       |
| (σε 20 °C)                                               |                               |
| Πυκνότητα (σε 20 °C):                                    | 0,98 - 0,99 g/cm <sup>3</sup> |
| Σχετική πυκνότητα ατμών:                                 | δεν έχει προσδιορισθεί        |
| Χαρακτηριστικά σωματιδίων:                               | ανεφάρμοστος                  |

### 9.2. Λοιπές πληροφορίες

#### Πληροφορίες σχετικά με τις κλάσεις φυσικού κινδύνου

|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| Εκρηκτικές ιδιότητες  | δεν έχει προσδιορισθεί |
| Οξειδωτικές ιδιότητες | δεν έχει προσδιορισθεί |

#### Άλλα χαρακτηριστικά ασφαλείας

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| Περιεχόμενος διαλύτης: | 78,7 %                 |
| Σημείο μαλάκυνσης:     | δεν έχει προσδιορισθεί |
| Δυναμικό ιξώδες:       | δεν έχει προσδιορισθεί |

#### Επιπλέον στοιχεία

Δεν υπάρχει διαθέσιμη πληροφορία.

## ΤΜΗΜΑ 10: Σταθερότητα και αντιδραστικότητα

### 10.1. Αντιδραστικότητα

Εφόσον διασφαλίζεται ο ενδεδειγμένος τρόπος χειρισμού και αποθήκευσης, δεν σημειώνονται επικίνδυνες αντιδράσεις.

### 10.2. Χημική σταθερότητα

Το προϊόν είναι σταθερό, όταν αποθηκεύεται σε κανονικές συνθήκες περιβάλλοντος.

### 10.3. Πιθανότητα επικίνδυνων αντιδράσεων

Δεν είναι γνωστή καμία επικίνδυνη αντίδραση.

## Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006

## DINITROL 535

Επεξεργάστηκε στις: 25.11.2024

Αριθμός προϊόντος: 11001

Σελίδα 9 από 15

**10.4. Συνθήκες προς αποφυγή**

Δεν διατίθενται περισσότερες πληροφορίες.

**10.5. Μη συμβατά υλικά**

Δεν υπάρχει διαθέσιμη πληροφορία.

**10.6. Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης**

Δεν είναι γνωστά επικίνδυνα προϊόντα διάσπασης.

**ΤΜΗΜΑ 11: Τοξικολογικές πληροφορίες****11.1. Πληροφορίες για τις τάξεις κινδύνου, όπως ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008****Οξύα τοξικότητα**

Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται.

**Πιστοποιημένο ETAmix**

|                 | Δόση        | Είδος | Πηγή |
|-----------------|-------------|-------|------|
| LD50, στοματική | 24534 mg/kg |       |      |

**ETAmix υπολογισμένος**

ATE (διά του δέρματος) &gt; 2000 mg/kg; ATE (διά της εισπνοής ατμός) &gt; 20 mg/l; ATE (διά της εισπνοής σκόνη/σταγονίδια) &gt; 5 mg/l

## Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006

### DINITROL 535

Επεξεργάστηκε στις: 25.11.2024

Αριθμός προϊόντος: 11001

Σελίδα 10 από 15

| Αριθ. CAS  | Ονομασία                                                                 | Δόση               | Είδος     | Πηγή  | Μέθοδος |
|------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|-------|---------|
| 123-86-4   | οξικός n-βουτυλεστέρας                                                   |                    |           |       |         |
|            | από του στόματος                                                         | LD50 10760 mg/kg   | Αρουραίος |       |         |
|            | διά του δέρματος                                                         | LD50 > 14112 mg/kg | Κουνέλι   |       |         |
|            | διά της εισπνοής ατμός                                                   | LC50 > 21 mg/l     | Αρουραίος |       |         |
|            | διά της εισπνοής (4 h) σκόνη/σταγονίδια                                  | LC50 >21 mg/l      | Αρουραίος |       |         |
| 108-65-6   | οξικός 2-μεθοξυ-1-μεθυλαιθυλεστέρας· οξικό 2-μεθοξυ-1-μεθυλαιθύλιο       |                    |           |       |         |
|            | από του στόματος                                                         | LD50 8532 mg/kg    | Αρουραίος | RTECS |         |
|            | διά του δέρματος                                                         | LD50 7500 mg/kg    | Κουνέλι   |       |         |
| 78-93-3    | βουτανόνη· μεθυλαιθυλοκετόνη                                             |                    |           |       |         |
|            | από του στόματος                                                         | LD50 2740 mg/kg    | Αρουραίος |       |         |
|            | διά του δέρματος                                                         | LD50 6480 mg/kg    | Κουνέλι   |       |         |
| 141-78-6   | οξικός αιθυλεστέρας· οξικό αιθύλιο                                       |                    |           |       |         |
|            | από του στόματος                                                         | LD50 5620 mg/kg    | Αρουραίος |       |         |
|            | διά του δέρματος                                                         | LD50 >20000 mg/kg  | Κουνέλι   |       |         |
|            | διά της εισπνοής (4 h) ατμός                                             | LC50 50 mg/l       | Αρουραίος |       |         |
| 26426-91-5 | Benzene, 2,4-diisocyanato-1-methyl-, polymer with 1,6-diisocyanatohexane |                    |           |       |         |
|            | από του στόματος                                                         | LD50 > 5000 mg/kg  | Αρουραίος |       |         |
| 4151-51-3  | Tris(p-isocyanatophenyl) thiophosphate                                   |                    |           |       |         |
|            | από του στόματος                                                         | ATE 500 mg/kg      |           |       |         |

#### Ερεθιστική και διαβρωτική δράση

Σοβαρή οφθαλμική βλάβη/ερεθισμός: Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.

Διάβρωση/ερεθισμός του δέρματος: Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται.

Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκάσιμο.

#### Ευαισθητοποιητική δράση

Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση. (Benzene, 2,4-diisocyanato-1-methyl-, polymer with 1,6-diisocyanatohexane)

Περιέχει ισοκυανικές ενώσεις. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

#### Καρκινογόνος, μεταλλαξιογόνος, τοξική για την αναπαραγωγή δράση

Μεταλλαξίγνεση των γεννητικών κυττάρων: Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται.

Καρκινογένεση: Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται.

Τοξικότητα στην αναπαραγωγή: Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται.

#### Ειδική τοξικότητα στα όργανα-στόχους (STOT) - εφάπαξ έκθεση

Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη. (οξικός n-βουτυλεστέρας)

## Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006

### DINITROL 535

Επεξεργάστηκε στις: 25.11.2024

Αριθμός προϊόντος: 11001

Σελίδα 11 από 15

#### Ειδική τοξικότητα στα όργανα-στόχους (STOT) - επανειλημμένη έκθεση

Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται.

#### τοξικότητα αναρρόφησης

Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται.

#### Πληροφορίες για πιθανές οδούς έκθεσης

Δεν υπάρχει διαθέσιμη πληροφορία.

#### Ειδικά αποτελέσματα σε πειράματα με ζώα

Δεν υπάρχει διαθέσιμη πληροφορία.

#### Άλλα στοιχεία επί ελέγχων

Δεν υπάρχει διαθέσιμη πληροφορία.

#### Πρακτική εμπειρία

Δεν υπάρχει διαθέσιμη πληροφορία.

### 11.2. Πληροφορίες για άλλους τύπους επικινδυνότητας

#### Ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής

Πιθανότητα διακοπής παραγωγής ενδοκρινών Δεν υπάρχει διαθέσιμη πληροφορία.

#### Άλλα στοιχεία

Δεν υπάρχουν στοιχεία για την επεξεργασία/το μείγμα.

## ΤΜΗΜΑ 12: Οικολογικές πληροφορίες

### 12.1. Τοξικότητα

Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται.

| Αριθ. CAS | Ονομασία                                                           |               |           |       |                                    |         |  |
|-----------|--------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-------|------------------------------------|---------|--|
|           | Τοξικότητα νερού                                                   | Δόση          | [h]   [d] | Είδος | Πηγή                               | Μέθοδος |  |
| 123-86-4  | οξικός n-βουτυλεστέρας                                             |               |           |       |                                    |         |  |
|           | Οξεία Τοξικότητα στα Ψάρια                                         | LC50          | 18 mg/l   | 96 h  | Χοντροκέφαλη τσίμα                 |         |  |
|           | Οξεία τοξικότητα των φυκιών                                        | ErC50         | 397 mg/l  | 72 h  | Selenastrum capricornutum          |         |  |
|           | Οξεία τοξικότητα Crustacea                                         | EC50          | 44 mg/l   | 48 h  | Daphnia magna (μεγάλος νερόψυλλος) |         |  |
| 108-65-6  | οξικός 2-μεθοξυ-1-μεθυλαιθυλεστέρας· οξικό 2-μεθοξυ-1-μεθυλαιθύλιο |               |           |       |                                    |         |  |
|           | Οξεία Τοξικότητα στα Ψάρια                                         | LC50          | 161 mg/l  | 96 h  | Pimephales promelas                |         |  |
|           | Οξεία τοξικότητα Crustacea                                         | EC50          | 408 mg/l  | 48 h  | Daphnia magna                      |         |  |
| 141-78-6  | οξικός αιθυλεστέρας· οξικό αιθύλιο                                 |               |           |       |                                    |         |  |
|           | Οξεία Τοξικότητα στα Ψάρια                                         | LC50          | 230 mg/l  | 96 h  | Χοντροκέφαλη τσίμα                 |         |  |
|           | Οξεία τοξικότητα των φυκιών                                        | ErC50 mg/l    | 3300      |       | Desmodesmus subspicatus            | 48 h    |  |
|           | Οξεία τοξικότητα Crustacea                                         | EC50          | 717 mg/l  | 48 h  | Daphnia magna (μεγάλος νερόψυλλος) |         |  |
|           | Οξεία βακτηριακή τοξικότητα                                        | EC50 mg/l ( ) | 2900      |       | Pseudomonas putida                 | 16 h    |  |

### 12.2. Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποδόμησης

Δεν υπάρχουν στοιχεία διαθέσιμα για το μείγμα.

## Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006

### DINITROL 535

Επεξεργάστηκε στις: 25.11.2024

Αριθμός προϊόντος: 11001

Σελίδα 12 από 15

| Αριθ. CAS | Ονομασία                                                     | Τιμή  | d  | Πηγή |
|-----------|--------------------------------------------------------------|-------|----|------|
|           | Μέθοδος                                                      |       |    |      |
|           | Αξιολόγηση                                                   |       |    |      |
| 123-86-4  | οξικός n-βουτυλεστέρας                                       |       |    |      |
|           | ΟΟΣΑ 301D/ EEC 92/69/V, C.4-E                                | 83%   | 28 |      |
|           | Εύκολη βιολογική διάσπαση (σύμφωνα με τα κριτήρια του ΟΟΣΑ). |       |    |      |
| 141-78-6  | οξικός αιθυλεστέρας· οξικό αιθύλιο                           |       |    |      |
|           | ΟΟΣΑ 301D/ EEC 92/69/V, C.4-E                                | 100 % | 28 |      |
|           | Εύκολη βιολογική διάσπαση (σύμφωνα με τα κριτήρια του ΟΟΣΑ). |       |    |      |

#### 12.3. Δυνατότητα βιοσυσσώρευσης

Δεν υπάρχουν στοιχεία διαθέσιμα για το μείγμα.

#### Συντελεστής κατανομής n-οκτανόλη /νερό

| Αριθ. CAS | Ονομασία                                                           | Log Pow |
|-----------|--------------------------------------------------------------------|---------|
| 123-86-4  | οξικός n-βουτυλεστέρας                                             | 2,3     |
| 108-65-6  | οξικός 2-μεθοξυ-1-μεθυλαιθυλεστέρας· οξικό 2-μεθοξυ-1-μεθυλαιθύλιο | 0,43    |
| 78-93-3   | βουτανόνη· μεθυλαιθυλοκετόνη                                       | 0,29    |
| 141-78-6  | οξικός αιθυλεστέρας· οξικό αιθύλιο                                 | 0,73    |

#### 12.4. Κινητικότητα στο έδαφος

Δεν υπάρχουν στοιχεία διαθέσιμα για το μείγμα.

#### 12.5. Αποτελέσματα της αξιολόγησης ABT και αΑαB

Οι ουσίες στο μίγμα δεν πληρούν τα κριτήρια ABT/αΑαB βάσει REACH, Παράρτημα XIII.

#### 12.6. Ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής

Αυτό το προϊόν δεν περιέχει κάποια ουσία με ιδιότητες ενδοκρινικού διαταράκτη για μη στοχευόμενους οργανισμούς καθώς κανένα συστατικό δεν πληροί τα κριτήρια.

#### 12.7. Άλλες αρνητικές επιπτώσεις

Δεν υπάρχει διαθέσιμη πληροφορία.

#### Άλλα στοιχεία

Δεν υπάρχουν στοιχεία διαθέσιμα για το μείγμα.

### ΤΜΗΜΑ 13: Στοιχεία σχετικά με τη διάθεση

#### 13.1. Μέθοδοι επεξεργασίας αποβλήτων

##### Επεξεργασία αποβλήτων

Διάθεση σύμφωνα με τις προδιαγραφές των αρμόδιων υπηρεσιών.

Μην αναμιγνύετε με άλλα απορρίμματα.

##### Επεξεργασία ακάθαρτων αποβλήτων συσκευασιών και συνιστώμενα απορρυπαντικά

Διάθεση υπό την τήρηση των υπηρεσιακών ρυθμίσεων.

### ΤΜΗΜΑ 14: Πληροφορίες σχετικά με τη μεταφορά

#### Μεταφορά δια ξηράς (ADR/RID)

##### 14.1. Αριθμός ΟΗΕ ή αριθμός ταυτότητας:

UN 1866

##### 14.2. Οικεία ονομασία αποστολής ΟΗΕ:

RESIN SOLUTION

##### 14.3. Τάξη/-εις κινδύνου κατά τη μεταφορά:

3

##### 14.4. Ομάδα συσκευασίας:

II

Ετικέτες:

3

## Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006

### DINITROL 535

Επεξεργάστηκε στις: 25.11.2024

Αριθμός προϊόντος: 11001

Σελίδα 13 από 15



Κωδικός ταξινόμησης: F1  
Περιορισμένη ποσότητα (LQ): 5 L  
Εκλυθείσα ποσότητα: E2  
Μεταφορική κατηγορία: 2  
Αριθμός κινδύνου: 33  
Κώδικας περιορισμού σήραγγας: D/E

#### Μεταφορά με ποταμόπλοια (ADN)

**14.1. Αριθμός ΟΗΕ ή αριθμός** UN 1866

**ταυτότητας:**

**14.2. Οικεία ονομασία αποστολής** Resin solution

**ΟΗΕ:**

**14.3. Τάξη/-εις κινδύνου κατά τη** 3

**μεταφορά:**

**14.4. Ομάδα συσκευασίας:** II

Ετικέτες: 3



Κωδικός ταξινόμησης: F1  
Περιορισμένη ποσότητα (LQ): 5 L  
Εκλυθείσα ποσότητα: E2

#### Θαλάσσια μεταφορά (IMDG)

**14.1. Αριθμός ΟΗΕ ή αριθμός** UN 1866

**ταυτότητας:**

**14.2. Οικεία ονομασία αποστολής** RESIN SOLUTION

**ΟΗΕ:**

**14.3. Τάξη/-εις κινδύνου κατά τη** 3

**μεταφορά:**

**14.4. Ομάδα συσκευασίας:** II

Ετικέτες: 3



Marine pollutant: no  
Ειδικές Οδηγίες: -  
Περιορισμένη ποσότητα (LQ): 5 L  
Εκλυθείσα ποσότητα: E2  
EmS: F-E, S-E

#### Αεροπορική μεταφορά (ICAO-TI/IATA-DGR)

**14.1. Αριθμός ΟΗΕ ή αριθμός** UN 1866

**ταυτότητας:**

**14.2. Οικεία ονομασία αποστολής** RESIN SOLUTION

**ΟΗΕ:**

**14.3. Τάξη/-εις κινδύνου κατά τη** 3

**μεταφορά:**

**14.4. Ομάδα συσκευασίας:** II

Ετικέτες: 3

## Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006

### DINITROL 535

Επεξεργάστηκε στις: 25.11.2024

Αριθμός προϊόντος: 11001

Σελίδα 14 από 15



|                                                |      |      |
|------------------------------------------------|------|------|
| Ειδικές Οδηγίες:                               | A3   |      |
| Περιορισμένη ποσότητα (LQ)                     | 1 L  |      |
| (επιβατικό αεροπλάνο):                         |      |      |
| Passenger LQ:                                  | Y341 |      |
| Εκλυθείσα ποσότητα:                            | E2   |      |
| IATA-Οδηγία συσκευασίας (επιβατικό αεροπλάνο): |      | 353  |
| IATA-Ανωτάτη ποσότητα (επιβατικό αεροπλάνο):   |      | 5 L  |
| IATA-Οδηγία συσκευασίας (φορτηγό αεροπλάνο):   |      | 364  |
| IATA-Ανωτάτη ποσότητα (φορτηγό αεροπλάνο):     |      | 60 L |

#### 14.5. Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: Όχι

### ΤΜΗΜΑ 15: Στοιχεία νομοθετικού χαρακτήρα

#### 15.1. Κανονισμοί/νομοθεσία σχετικά με την ασφάλεια, την υγεία και το περιβάλλον για την ουσία ή το μείγμα

##### Στοιχεία σχετικά με τις κανονιστικές διατάξεις ΕΕ

Περιορισμοί εφαρμογής (REACH, παράρτημα XVII):

Καταχώρηση 3, Καταχώρηση 40, Καταχώρηση 75

|                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| Οδηγία 2004/42/ΕΚ για τον ΠΟΕ από  | 78,72 %           |
| χρώματα και βαφές:                 | 771,5 - 779,4 g/l |
| Πληροφορίες της οδηγίας 2012/18/ΕΕ | P5c ΑΟÖÄÄÖÄ ÖÄÑÄ  |
| (SEVESO III):                      |                   |

##### Συμπληρωματικές οδηγίες επί προδιαγραφών της ΕΚ

Προσέξτε επιπλέον και την εθνική νομοθεσία!

Προσέξτε την οδηγία 98/24/ΕΕ για την προστασία και την ασφάλεια των εργαζομένων από τον κίνδυνο χημικών ουσιών στο χώρο εργασίας.

##### Εθνικοί κανονισμοί

Περιορισμός απασχόλησης: Προσέξτε τους περιορισμούς εργασίας σύμφωνα με το νομοσχέδιο για προστασία εργασίας ανηλίκων (94/33/ΕΚ). Προσέξτε τους περιορισμούς εργασίας σύμφωνα με τις προδιαγραφές (92/85/ΕΟΚ) για την προστασία εγκύων και θηλάζουσων μητέρων.

Κατηγορία κινδύνου για το νερό (D): 3 - βλαβερό για το νερό

##### Επιπλέον στοιχεία

Το μείγμα περιέχει τις ακόλουθες ουσίες που έχουν συμπεριληφθεί στη λίστα ως SVHC (ουσία που προκαλεί πολύ μεγάλη ανησυχία) στη Λίστα Υποψηφίων σύμφωνα με το Άρθρο 59 του REACH (Καταχώριση, αξιολόγηση, αδειοδότηση και περιορισμοί των χημικών προϊόντων): καμία

#### 15.2. Αξιολόγηση χημικής ασφάλειας

Δεν έχει διενεργηθεί αξιολόγηση χημικής ασφάλειας για τις ουσίες σε αυτό το μίγμα.

### ΤΜΗΜΑ 16: Λοιπές πληροφορίες

#### Μετατροπές

Αυτό το δελτίο ασφαλείας περιέχει αλλαγές από την προηγούμενη έκδοση στις ενότητες: 16.

## Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006

### DINITROL 535

Επεξεργάστηκε στις: 25.11.2024

Αριθμός προϊόντος: 11001

Σελίδα 15 από 15

#### Συντομογραφία και ακρώνυμα

Flam. Liq: Εύφλεκτο υγρό  
Acute Tox: Οξεία τοξικότητα  
Skin Irrit: Ερεθισμός του δέρματος  
Eye Dam: Σοβαρή οφθαλμική βλάβη  
Eye Irrit: Ερεθισμός των οφθαλμών  
Skin Sens: Ευαισθητοποίηση του δέρματος  
STOT SE: Ειδική τοξικότητα στα όργανα-στόχους - μία εφάπαξ έκθεση  
Aquatic Chronic: Χρόνιος κίνδυνος για το υδάτινο περιβάλλον  
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route  
(European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)  
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods  
IATA: International Air Transport Association  
GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals  
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances  
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances  
CAS: Chemical Abstracts Service  
LC50: Lethal concentration, 50%  
LD50: Lethal dose, 50%

#### Κατάταξη των μειγμάτων και χρησιμοποιημένη μέθοδο βαθμολόγησης σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 [CLP]

| Ταξινόμηση         | Διαδικασία ταξινόμησης           |
|--------------------|----------------------------------|
| Flam. Liq. 2; H225 | Με βάση τα αποτελέσματα του τεστ |
| Eye Irrit. 2; H319 | Μέθοδος υπολογισμού              |
| Skin Sens. 1; H317 | Μέθοδος υπολογισμού              |
| STOT SE 3; H336    | Μέθοδος υπολογισμού              |

#### Κείμενο των φράσεων H και EUH (Αριθμός και πλήρες κείμενο)

H225 Υγρό και ατμοί πολύ εύφλεκτα.  
H226 Υγρό και ατμοί εύφλεκτα.  
H302 Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης.  
H315 Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.  
H317 Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση.  
H318 Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη.  
H319 Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.  
H336 Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη.  
H411 Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.  
EUH066 Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκάσιμο.  
EUH204 Περιέχει ισοκυανικές ενώσεις. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

#### Άλλα στοιχεία

Οι πληροφορίες σ' αυτό το έντυπο ασφαλείας ανταποκρίνονται στα μέτρα ασφαλείας του προϊόντος, όπως αυτά έχουν μέχρι την ημερομηνία ενημέρωσης του εντύπου. Οι πληροφορίες σας δίνουν σημεία αναφοράς για τον ασφαλή χειρισμό του προϊόντος που αναφέρεται στις οδηγίες χρήσεως καθώς και για την αποθήκευση, επεξεργασία, μεταφορά και διάθεση. Οι πληροφορίες δεν ισχύουν για άλλα προϊόντα. Σε περίπτωση προσθήκης άλλων υλικών στο προϊόν ή σε περίπτωση επεξεργασίας του προϊόντος, οι πληροφορίες αυτών των οδηγιών χρήσης δεν μπορούν να μεταφερθούν έτσι απλά στο νέο προϊόν.

Το παρόν δελτίο δεδομένων ασφαλείας συμμορφώνεται με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006, άρθρο 31, όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΕ) 2020/878.

(Τα δεδομένα των επικίνδυνων συστατικών υλικών παραλήφθηκαν κάθε φορά στην εκάστοτε ισχύουσα τελευταία στάθμη των αντίστοιχων φύλλων στοιχείων ασφαλείας των αρχικών παραγωγών.)