

**Sikkerhetsdatablad**

ifølge forordning (EF) nr. 1907/2006

**DINITROL 538 PLUS**

Revisjonsdato: 13.01.2025

Produktkode: 10730

Side 1 av 17

**AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket**
**1.1. Produktidentifikator**

DINITROL 538 PLUS

UFI: 07QX-00X5-700F-MD88

**1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes**
**1.2.1. Bruk av stoffet/stoffblandingen**

Hefteevneforbedrer

**1.3. Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet**
**Produsent**

Selskap: DINOL GmbH  
Gate: Pyrmonter Strasse 76  
Sted: D-32676 Luegde  
Telefon: + 49 (0) 5281 982980  
E-post: msds@dinol.com  
Utsteder: Labor  
Opplysningsgivende område: msds@dinol.com

Telefax: + 49 (0) 5281 9829860

**Leverandør**

Selskap: Corrosafe AS  
Gate: Mosterøyveien 88B  
Sted: N-4156 Mosterøy  
E-post: post@corrosafe.no  
Opplysningsgivende område: forskning og utvikling

**1.4. Nødtelefonnummer:** Kontakt Giftinformasjonen hvis uhellet er ute 22 59 13 00

**AVSNITT 2: Fareidentifikasjon**
**2.1. Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen**
**Forordning (EF) nr. 1272/2008**

Flam. Liq. 2; H225  
Eye Irrit. 2; H319  
Resp. Sens. 1; H334  
Skin Sens. 1; H317  
STOT SE 3; H336

Ordlyd i H-setningene: se under AVSNITT 16.

**2.2. Merkingselementer**
**Forordning (EF) nr. 1272/2008**
**Risikobestemmende komponent(er) for etikettering**

butanon  
Hexamethylene diisocyanate, oligomers  
Diphenylmethanediisocyanate, isomeres and homologues  
4,4'-metylendifenylidiisocyanat  
o-(p-isocyanatobenzyl)fenylisocyanat

Signalord: Fare

Piktogrammer:



**Sikkerhetsdatablad**

ifølge forordning (EF) nr. 1907/2006

**DINITROL 538 PLUS**

Revisjonsdato: 13.01.2025

Produktkode: 10730

Side 2 av 17

**Fareutsagn**

- H225 Meget brannfarlig væske og damp.  
H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.  
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.  
H334 Kan gi allergi eller astmasymptomer eller pustevansker ved innånding.  
H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.

**Forsiktighetsutsagn**

- P210 Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder.  
Røyking forbudt.  
P280 Benytt vernehansker/verneklær/øyevern/ansiktsvern/hørselsvern.  
P303+P361+P353 VED HUDKONTAKT (eller håret): Tilsølte klær må fjernes straks. Skyll eller dusj huden med vann.  
P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.  
P403+P235 Oppbevares på et godt ventilert sted. Oppbevares kjølig.

**Særlig merking av visse preparater**

- EUH204 Inneholder isocyanater. Kan gi en allergisk reaksjon.  
EUH205 Inneholder epoksyforbindelser. Kan gi en allergisk reaksjon.  
Bare for yrkesbrukere.  
Fra 24. august 2023 kreves hensiktsmessig opplæring før enhver industriell bruk eller yrkesbruk.

**Merking av pakninger hvis innhold ikke overstiger 125 ml**
**Signalord:** Fare

**Piktogrammer:**

**Fareutsagn**

H317-H334

**Forsiktighetsutsagn**

P280

**2.3. Andre farer**

- Endokrint potensial for feil: butanon.  
Det foreligger ingen informasjon.

**AVSNITT 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler**
**3.2. Stoffblandinger**

**Sikkerhetsdatablad**

ifølge forordning (EF) nr. 1907/2006

**DINITROL 538 PLUS**

Revisjonsdato: 13.01.2025

Produktkode: 10730

Side 3 av 17

**Relevante bestanddeler**

| CAS-nr.    | Stoffnavn                                                                                                                                             |              |                  | Innhold     |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|-------------|
|            | EF-nr.                                                                                                                                                | Index-nr.    | REACH-nr.        |             |
|            | Klassifisering (Forordning (EF) nr. 1272/2008)                                                                                                        |              |                  |             |
| 78-93-3    | butanon                                                                                                                                               |              |                  | 65 - < 70 % |
|            | 201-159-0                                                                                                                                             | 606-002-00-3 | 01-2119457290-43 |             |
|            | Flam. Liq. 2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3; H225 H319 H336 EUH066                                                                                          |              |                  |             |
| 108-65-6   | 2-metoksy-1-metyletylacetat                                                                                                                           |              |                  | 5 - < 10 %  |
|            | 203-603-9                                                                                                                                             | 607-195-00-7 | 01-2119475791-29 |             |
|            | Flam. Liq. 3, STOT SE 3; H226 H336                                                                                                                    |              |                  |             |
| 28182-81-2 | Hexamethylene diisocyanate, oligomers                                                                                                                 |              |                  | 5 - < 10 %  |
|            | 931-274-8                                                                                                                                             |              | 01-2119485796-17 |             |
|            | Acute Tox. 4, Skin Sens. 1, STOT SE 3; H332 H317 H335                                                                                                 |              |                  |             |
| 123-86-4   | n-butylacetat                                                                                                                                         |              |                  | 1 - < 5 %   |
|            | 204-658-1                                                                                                                                             | 607-025-00-1 | 01-2119485493-29 |             |
|            | Flam. Liq. 3, STOT SE 3; H226 H336 EUH066                                                                                                             |              |                  |             |
| 1330-20-7  | xylen                                                                                                                                                 |              |                  | 1 - < 5 %   |
|            | 215-535-7                                                                                                                                             | 601-022-00-9 |                  |             |
|            | Flam. Liq. 3, Acute Tox. 4, Acute Tox. 4, Skin Irrit. 2; H226 H332 H312 H315                                                                          |              |                  |             |
| 9016-87-9  | Diphenylmethanediisocyanate, isomeres and homologues                                                                                                  |              |                  | < 1 %       |
|            | 618-498-9                                                                                                                                             |              |                  |             |
|            | Carc. 2, Acute Tox. 4, Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2, Resp. Sens. 1, Skin Sens. 1, STOT SE 3, STOT RE 2; H351 H332 H315 H319 H334 H317 H335 H373 EUH204 |              |                  |             |
| 101-68-8   | 4,4'-metylendifenyldiisocyanat                                                                                                                        |              |                  | < 0,1 %     |
|            | 202-966-0                                                                                                                                             |              | 01-2119457014-47 |             |
|            | Carc. 2, Acute Tox. 4, Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2, Resp. Sens. 1, Skin Sens. 1, STOT SE 3, STOT RE 2; H351 H332 H315 H319 H334 H317 H335 H373        |              |                  |             |
| 5873-54-1  | o-(p-isocyanatobenzyl)fenylisocyanat                                                                                                                  |              |                  | < 0,1 %     |
|            | 227-534-9                                                                                                                                             | 615-005-00-9 | 01-2119480143-45 |             |
|            | Carc. 2, Acute Tox. 4, Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2, Resp. Sens. 1, Skin Sens. 1, STOT SE 3, STOT RE 2; H351 H332 H315 H319 H334 H317 H335 H373        |              |                  |             |

Ordlyd i H- og EUH-setningene: se under avsnitt 16.

**Sikkerhetsdatablad**

ifølge forordning (EF) nr. 1907/2006

**DINITROL 538 PLUS**

Revisjonsdato: 13.01.2025

Produktkode: 10730

Side 4 av 17

**Særlige konsentrasjonsgrenser, M-faktorer og ATE**

| CAS-nr.    | EF-nr.    | Stoffnavn                                                                                                                                                                                                                                                                 | Innhold     |
|------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|            |           | Særlige konsentrasjonsgrenser, M-faktorer og ATE                                                                                                                                                                                                                          |             |
| 78-93-3    | 201-159-0 | butanon                                                                                                                                                                                                                                                                   | 65 - < 70 % |
|            |           | som kan innåndes: LC50 = 12 mg/l (damp); dermal: LD50 = 5000 mg/kg; oral: LD50 = 3300 mg/kg                                                                                                                                                                               |             |
| 108-65-6   | 203-603-9 | 2-metoksy-1-metyletylacetat                                                                                                                                                                                                                                               | 5 - < 10 %  |
|            |           | som kan innåndes: LC50 = 35,7 mg/l (damp); oral: LD50 = 8500 mg/kg                                                                                                                                                                                                        |             |
| 28182-81-2 | 931-274-8 | Hexamethylene diisocyanate, oligomers                                                                                                                                                                                                                                     | 5 - < 10 %  |
|            |           | som kan innåndes: LC50 = 11 mg/l (damp); som kan innåndes: ATE = 1,5 mg/l (støv/tåke); oral: LD50 = >5000 mg/kg                                                                                                                                                           |             |
| 123-86-4   | 204-658-1 | n-butylacetat                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 - < 5 %   |
|            |           | som kan innåndes: LC50 = > 21 mg/l (damp); som kan innåndes: LC50 = >21 mg/l (støv/tåke); dermal: LD50 = > 14112 mg/kg; oral: LD50 = 10760 mg/kg                                                                                                                          |             |
| 1330-20-7  | 215-535-7 | xylén                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 - < 5 %   |
|            |           | som kan innåndes: ATE = 11 mg/l (damp); som kan innåndes: ATE = 1,5 mg/l (støv/tåke); dermal: ATE = 1100 mg/kg                                                                                                                                                            |             |
| 9016-87-9  | 618-498-9 | Diphenylmethanediisocyanate, isomeres and homologues                                                                                                                                                                                                                      | < 1 %       |
|            |           | som kan innåndes: ATE = 11 mg/l (damp); som kan innåndes: ATE = 1,5 mg/l (støv/tåke); dermal: LD50 = >9400 mg/kg; oral: LD50 = >10000 mg/kg Skin Irrit. 2; H315: >= 5 - 100 Eye Irrit. 2; H319: >= 5 - 100 Resp. Sens. 1; H334: >= 0,1 - 100 STOT SE 3; H335: >= 5 - 100  |             |
| 101-68-8   | 202-966-0 | 4,4'-metylendifenyl-diisocyanat                                                                                                                                                                                                                                           | < 0,1 %     |
|            |           | som kan innåndes: ATE = 11 mg/l (damp); som kan innåndes: LC50 = 1,5 mg/l (støv/tåke); dermal: LD50 = >9400 mg/kg; oral: LD50 = > 2000 mg/kg Skin Irrit. 2; H315: >= 5 - 100 Eye Irrit. 2; H319: >= 5 - 100 Resp. Sens. 1; H334: >= 0,1 - 100 STOT SE 3; H335: >= 5 - 100 |             |
| 5873-54-1  | 227-534-9 | o-(p-isocyanatobenzyl)fenylisocyanat                                                                                                                                                                                                                                      | < 0,1 %     |
|            |           | som kan innåndes: ATE = 11 mg/l (damp); som kan innåndes: ATE = 1,5 mg/l (støv/tåke); dermal: LD50 = >9400 mg/kg; oral: LD50 = >2000 mg/kg Skin Irrit. 2; H315: >= 5 - 100 Eye Irrit. 2; H319: >= 5 - 100 Resp. Sens. 1; H334: >= 0,1 - 100 STOT SE 3; H335: >= 5 - 100   |             |

**Andre opplysninger**

Ordlyd i H- og EUH-setningene: se under avsnitt 16.

**AVSNITT 4: Førstehjelpstiltak**
**4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak**
**Generelt råd**

Kontakt lege dersom det oppstår symptomer, eller i tvilstilfeller.

Aldri gi noe gjennom munnen til en ubevisst person eller til en som har kramper.

Ved bevisstløshet og eksisterende åndedrett legges personen i stabilt sideleie og få tak i legehjelp.

**Ved innånding**

Personen føres ut i frisk luft og holdes varm og i ro.

**Ved hudkontakt**

Bytt dynket bekledning.

Får man stoff på huden, vask straks med store mengder vann og såpe.

**Ved øyekontakt**

VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Tilkall medisinsk hjelp umiddelbart.

**Ved svelging**

Ved svelging skylles munnen med vann (bare dersom personen er ved bevissthet).

IKKE framkall brekning.

Kontakt lege umiddelbart.

Impliserte må holdes i ro, tildekkes og bli holdt varme.

**Sikkerhetsdatablad**

ifølge forordning (EF) nr. 1907/2006

**DINITROL 538 PLUS**

Revisjonsdato: 13.01.2025

Produktkode: 10730

Side 5 av 17

**4.2. De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede**

Det foreligger ingen informasjon.

**4.3. Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig**

Symptomatisk behandling.

**AVSNITT 5: Brannslukkingstiltak****5.1. Slukningsmidler****Egnet slukkemiddel**Karbondioksid (CO<sub>2</sub>), Slukningspulver. Vannsprutestråle

Ved større brann og store mengder: Vannsprutestråle, alkoholbestandig skum.

**Uegnet slukkemiddel**

Full vannstråle.

**5.2. Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen**

Ingen ytterligere, relevante informasjoner tilgjengelige.

**5.3. Råd til brannmannskaper**

Ingen spesialtiltak er nødvendige.

**Ytterligere råd**

Til beskyttelse av personer og til kjøling av beholdere i fareområde må vannsprøytestråle innsettes. Slå ned gasser/damper/tåke med vann i spredt stråle.

Forurenset slukkevann samles separat. Må ikke slippes ut i det vanlige rørsystemet.

**AVSNITT 6: Tiltak ved utilsiktede utslipp****6.1. Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner****Generell informasjon**

Det må sørges for tilstrekkelig lufting.

Bruk personlig beskyttelsesutrustning.

Unngå kontakt med hud, øyne og klær.

Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.

**For nødhjelpspersonell**

Se avsnitt 8 i SDS-et for ytterligere opplysninger.

**6.2. Forsiktighetsregler med hensyn til miljø**

La ikke produktet komme ukontrollert ut i miljøet.

Gi beskjed til ansvarlige myndigheter ved gassutstrømming eller ved utslipp i vassdrag, jordsmonn eller kanalisering.

**6.3. Metoder og materialer for oppsamling og rensing****For oppsamling**

Forhindre utvidelse av området (f.eks. ved inndemming eller oljesperrer).

Må opptas med væskebindende material (sand, kiselgur, syrebinder, universalbinder).

Det absorberte materialet må behandles i henhold til avsnitt om avfallshåndtering.

**For rensing**

Det må sørges for tilstrekkelig lufting.

Rengjør grundig skitne flasker.

Ikke vask med vann etterpå.

**Andre opplysninger**

Det foreligger ingen informasjon.

**6.4. Henvisning til andre avsnitt**

Sikker håndtering: se avsnitt 7

Personlig verneutstyr: se avsnitt 8

Avhending: se avsnitt 13

**Sikkerhetsdatablad**

ifølge forordning (EF) nr. 1907/2006

**DINITROL 538 PLUS**

Revisjonsdato: 13.01.2025

Produktkode: 10730

Side 6 av 17

**AVSNITT 7: Håndtering og lagring**
**7.1. Forsiktighetsregler for sikker håndtering**
**Sikkert håndteringsråd**

Ved åpen omgang/håndtering må man bruke anretning med lokalt avsug.  
Hvis et lokalt avsug ikke er mulig eller er utilfredsstillende, burde en sikre en så god utluftning av arbeidsområdet som mulig.

**Henvisninger til brann- og eksplosjonsbeskyttelse**

Holdes vekk fra antennelseskilder - Røyking forbudt.  
Ta forholdsregler mot utladning av statisk elektrisitet.

**Råd om allmenn yrkeshygiene**

Normale sikkerhetstiltak ved omgang med kjemikalier må overholdes.  
Må ikke oppbevares sammen med næringsmidler, drikkevarer eller dyrefôr. Ta av tilsølte eller kontaminerte klær umiddelbart. Retningslinjene for hudbeskyttelse henges opp og overholdes. Før pauser og ved arbeidets slutt vaskes hender og ansikt grundig, ta en dusj hvis nødvendig. Det må ikke spises eller drikkes under bruk.

**7.2. Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter**
**Krav til lagringsområder og containere**

Emballasjen skal holdes tett lukket.  
Sørg for tilstrekkelig ventilasjon og lokalt avsug på kritiske punkter. Oppbevares kjølig og på et godt ventilert sted. Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt.

**Informasjon om lagring i fellesrom**

Ingen særlige forholdsregler er nødvendig.

**Ytterligere informasjon om lagringsforhold**

maksimal lagringstemperatur: < 40°C  
minimums lagringstemperatur: > 4°C  
Lagertemperatur: 4 - 40°C

**7.3. Særlig(e) sluttanvendelse(r)**

Ingen ytterligere, relevante informasjoner tilgjengelige.

**AVSNITT 8: Eksponeringskontroll/personlig verneutstyr**
**8.1. Kontrollparametrer**
**Grenseverdier for forurensninger i arbeidsatmosfæren**

| CAS-nr.   | Stoffnavn                          | ppm   | mg/m <sup>3</sup> | fiber/cm <sup>3</sup> | Kategori        | Kilde |
|-----------|------------------------------------|-------|-------------------|-----------------------|-----------------|-------|
| 108-65-6  | 1-Metoksy-2-propylacetat           | 50    | 270               |                       | Gjennomsnittsv. |       |
| 78-93-3   | Butanon                            | 75    | 220               |                       | Gjennomsnittsv. |       |
| 101-68-8  | Difenylmetan-4,4-diisocyanat (MDI) | 0,005 | 0,05              |                       | Gjennomsnittsv. |       |
|           |                                    | 0,01  |                   |                       | Korttidsverdi   |       |
| 123-86-4  | n-Butylacetat                      | 50    | 241               |                       | Gjennomsnittsv. |       |
|           |                                    | 150   | 723               |                       | Korttidsverdi   |       |
| 1330-20-7 | Xylen (alle isomere)               | 25    | 108               |                       | Gjennomsnittsv. |       |

**Sikkerhetsdatablad**

ifølge forordning (EF) nr. 1907/2006

**DINITROL 538 PLUS**

Revisjonsdato: 13.01.2025

Produktkode: 10730

Side 7 av 17

**DNEL-/DMEL-verdier**

| CAS-nr.                            | Stoffnavn                            |                  |           |                         |
|------------------------------------|--------------------------------------|------------------|-----------|-------------------------|
| DNEL type                          |                                      | Eksponeringsvei  | Virkning  | Verdi                   |
| 108-65-6                           | 2-metoksy-1-metyletylacetat          |                  |           |                         |
| Arbeidstakeren DNEL, over lang tid |                                      | som kan innåndes | systemisk | 275 mg/m <sup>3</sup>   |
| Arbeidstakeren DNEL, akutt         |                                      | som kan innåndes | lokal     | 550 mg/m <sup>3</sup>   |
| Arbeidstakeren DNEL, over lang tid |                                      | dermal           | systemisk | 796 mg/kg kv/dag        |
| Konsument DNEL, over lang tid      |                                      | som kan innåndes | systemisk | 33 mg/m <sup>3</sup>    |
| Konsument DNEL, akutt              |                                      | som kan innåndes | lokal     | 33 mg/m <sup>3</sup>    |
| Konsument DNEL, over lang tid      |                                      | dermal           | systemisk | 320 mg/kg kv/dag        |
| Konsument DNEL, over lang tid      |                                      | oral             | systemisk | 36 mg/kg kv/dag         |
| 123-86-4                           | n-butylacetat                        |                  |           |                         |
| Arbeidstakeren DNEL, over lang tid |                                      | som kan innåndes | systemisk | 48 mg/m <sup>3</sup>    |
| Arbeidstakeren DNEL, akutt         |                                      | som kan innåndes | systemisk | 600 mg/m <sup>3</sup>   |
| Arbeidstakeren DNEL, over lang tid |                                      | som kan innåndes | lokal     | 300 mg/m <sup>3</sup>   |
| Arbeidstakeren DNEL, akutt         |                                      | som kan innåndes | lokal     | 600 mg/m <sup>3</sup>   |
| Konsument DNEL, over lang tid      |                                      | som kan innåndes | systemisk | 12 mg/m <sup>3</sup>    |
| Konsument DNEL, akutt              |                                      | som kan innåndes | systemisk | 300 mg/m <sup>3</sup>   |
| Konsument DNEL, over lang tid      |                                      | som kan innåndes | lokal     | 35,7 mg/m <sup>3</sup>  |
| Konsument DNEL, akutt              |                                      | som kan innåndes | lokal     | 300 mg/m <sup>3</sup>   |
| 5873-54-1                          | o-(p-isocyanatobenzyl)fenylisocyanat |                  |           |                         |
| Arbeidstakeren DNEL, over lang tid |                                      | som kan innåndes | systemisk | 0,05 mg/m <sup>3</sup>  |
| Arbeidstakeren DNEL, akutt         |                                      | som kan innåndes | systemisk | 0,10 mg/m <sup>3</sup>  |
| Arbeidstakeren DNEL, over lang tid |                                      | som kan innåndes | lokal     | 0,05 mg/m <sup>3</sup>  |
| Arbeidstakeren DNEL, akutt         |                                      | som kan innåndes | lokal     | 0,10 mg/m <sup>3</sup>  |
| Arbeidstakeren DNEL, akutt         |                                      | dermal           | systemisk | 50,0 mg/kg kv/dag       |
| Arbeidstakeren DNEL, akutt         |                                      | dermal           | lokal     | 28,7 mg/person/dag      |
| Konsument DNEL, over lang tid      |                                      | som kan innåndes | systemisk | 0,025 mg/m <sup>3</sup> |
| Konsument DNEL, akutt              |                                      | som kan innåndes | systemisk | 0,05 mg/m <sup>3</sup>  |
| Konsument DNEL, over lang tid      |                                      | som kan innåndes | lokal     | 0,025 mg/m <sup>3</sup> |
| Konsument DNEL, akutt              |                                      | som kan innåndes | lokal     | 0,05 mg/m <sup>3</sup>  |
| Konsument DNEL, akutt              |                                      | dermal           | systemisk | 25,0 mg/kg kv/dag       |
| Konsument DNEL, akutt              |                                      | dermal           | lokal     | 17,2 mg/person/dag      |
| Konsument DNEL, akutt              |                                      | oral             | systemisk | 20,0 mg/kg kv/dag       |

**Sikkerhetsdatablad**

ifølge forordning (EF) nr. 1907/2006

**DINITROL 538 PLUS**

Revisjonsdato: 13.01.2025

Produktkode: 10730

Side 8 av 17

**PNEC-verdier**

| CAS-nr.                                | Stoffnavn                            |              |
|----------------------------------------|--------------------------------------|--------------|
| Miljørom                               |                                      | Verdi        |
| 108-65-6                               | 2-metoksy-1-metyletylacetat          |              |
| Ferskvann                              |                                      | 0,635 mg/l   |
| Havvann                                |                                      | 0,0635 mg/l  |
| Ferskvannssediment                     |                                      | 3,29 mg/kg   |
| Havsediment                            |                                      | 0,329 mg/kg  |
| Mikrobiologisk aktivitet i renseanlegg |                                      | 100 mg/l     |
| Grunn                                  |                                      | 0,290 mg/kg  |
| 123-86-4                               | n-butylacetat                        |              |
| Ferskvann                              |                                      | 0,18 mg/l    |
| Havvann                                |                                      | 0,018 mg/l   |
| Ferskvannssediment                     |                                      | 0,981 mg/kg  |
| Havsediment                            |                                      | 0,0981 mg/kg |
| Mikrobiologisk aktivitet i renseanlegg |                                      | 35,6 mg/l    |
| Grunn                                  |                                      | 0,0903 mg/kg |
| 5873-54-1                              | o-(p-isocyanatobenzyl)fenylisocyanat |              |
| Ferskvann                              |                                      | 1,0 mg/l     |
| Havvann                                |                                      | 0,1 mg/l     |
| Mikrobiologisk aktivitet i renseanlegg |                                      | 1,0 mg/l     |
| Grunn                                  |                                      | 1,0 mg/kg    |

**8.2. Eksponeringskontroll**

**Egnede tekniske styringskontrollmekanismer**

Det må sørges for tilstrekkelig lufting.

Ved åpen omgang/håndtering må man viss mulig bruke anretning med lokalt avsug.

Når tekniske avsugs- eller utluftnigstiltak ikke er mulig eller er utilstrekkelige, må en bruke pustevernustyr.

**Individuelle vernetiltak, som f.eks. personlig verneutstyr**
**Vern av øyne/ansikt**

Vernebriller med sidebeskyttelse (DIN EN 166)

**Håndvern**

Kontrollerte beskyttelseshansker må brukes (EN ISO 374):

FKM (fluorgummi) Gjennombruddstid: 480 min.

NBR (Nitrilgummi) Gjennombruddstid: 480 min.

Det anbefales å avklare kjemikalieholdbarheten til de ovenfor nevnte beskyttelseshansker for spesiell bruk med hanskeprodusenten.

Erstatt vernehanskene ved første tegn på slitasje.

Forebyggende hudbeskyttelse med hudbeskyttelsessalve.

**Hudvern**

Bruk antistatisk fottøy og klær.

**Åndedrettsvern**

Det må arbeides i godt ventilerte soner eller med åndefilter.

**Sikkerhetsdatablad**

ifølge forordning (EF) nr. 1907/2006

**DINITROL 538 PLUS**

Revisjonsdato: 13.01.2025

Produktkode: 10730

Side 9 av 17

gassfilterapparat (EN 141), Filtermateriale/-medium: A

**AVSNITT 9: Fysiske og kjemiske egenskaper**
**9.1. Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper**

|                                                     |                                  |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------|
| Aggregattilstand:                                   | Flytende                         |
| Farge:                                              | sort                             |
| Lukt:                                               | karakteristisk                   |
| Luktgrense:                                         | ikke bestemt                     |
| Smeltepunkt/frysepunkt:                             | ikke bestemt                     |
| Kokepunkt eller begynnelseskokepunkt og kokeområde: | 79 - 80,5 °C                     |
| Antennelighet:                                      | Meget brannfarlig væske og damp. |
| Nedre eksplosjonsgrense:                            | 1,8 vol. %                       |
| Øvre eksplosjonsgrense:                             | 11,5 vol. %                      |
| Flammepunkt:                                        | - 4 °C                           |
| Selvantennelsestemperatur:                          | > 300 °C                         |
| Nedbrytingstemperatur:                              | ikke bestemt                     |
| pH-verdi:                                           | ikke bestemt                     |
| Kinematisk viskositet:                              | ikke bestemt                     |
| Vannløselighet:                                     | Ikke mulig å blande              |
| Løselighet i andre løsningsmidler                   | ikke bestemt                     |
| Fordelingskoeffisient n-oktanol/vann:               | ikke bestemt                     |
| Damptrykk:<br>(ved 20 °C)                           | 105 hPa                          |
| Tetthet (ved 20 °C):                                | 0,92 - 0,93 g/cm <sup>3</sup>    |
| Relativ damptetthet:                                | ikke bestemt                     |
| Partikkelegenskaper:                                | ikke anvendelig                  |

**9.2. Andre opplysninger**
**Opplysninger med hensyn til fysiske fareklasser**
**Eksplorative egenskaper**

Produktet er: ikke eksplosiv.. Ved bruk kan brennbare damper/eksplosive damp-luft blandinger dannes.

**Selvantennelsestemperatur**

|             |                 |
|-------------|-----------------|
| fast stoff: | ikke anvendelig |
| gass:       | ikke anvendelig |

**Oksiderende egenskaper**

ikke bestemt

**Andre sikkerhetskjennetegn**

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| Fordampingshastighet: | ikke bestemt |
| Løsemiddelinhold:     | 72,3 %       |
| Mykningspunkt:        | ikke bestemt |
| Dynamisk viskositet:  | ikke bestemt |

**Andre opplysninger**

Det foreligger ingen informasjon.

**AVSNITT 10: Stabilitet og reaktivitet**
**10.1. Reaktivitet**

Ingen ytterligere, relevante informasjoner tilgjengelige.

**10.2. Kjemisk stabilitet**

Ved forskriftsmessig håndtering og lagring oppstår ingen farlige reaksjoner.

**Sikkerhetsdatablad**

ifølge forordning (EF) nr. 1907/2006

**DINITROL 538 PLUS**

Revisjonsdato: 13.01.2025

Produktkode: 10730

Side 10 av 17

**10.3. Risiko for farlige reaksjoner**

Ingen farlige reaksjoner kjent.

**10.4. Forhold som skal unngås**

Ingen ytterligere, relevante informasjoner tilgjengelige.

**10.5. Uforenlige materialer**

Ingen ytterligere, relevante informasjoner tilgjengelige.

**10.6. Farlige nedbrytingsprodukter**

Ingen farlige spaltningsprodukt kjent.

**AVSNITT 11: Toksikologiske opplysninger****11.1. Opplysninger om fareklasser som definert i forordning (EF) nr. 1272/2008****Akutt giftighet**

Basert på tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke tilfredsstilt.

**ATEmix testet**

|                                  | Dose         | Arter | Kilde |
|----------------------------------|--------------|-------|-------|
| LD50, gjennom huden              | 150638 mg/kg | Kanin |       |
| LC50, ved innånding (damp) (4 h) | 130 mg/l     |       |       |

**ATEmix beregnet**

ATE (gjennom munnen) &gt; 2000 mg/kg; ATE (ved innånding støv/tåke) &gt; 12,5 mg/l

**Sikkerhetsdatablad**

ifølge forordning (EF) nr. 1907/2006

**DINITROL 538 PLUS**

Revisjonsdato: 13.01.2025

Produktkode: 10730

Side 11 av 17

| CAS-nr.    | Stoffnavn                                            |                       |       |       |        |
|------------|------------------------------------------------------|-----------------------|-------|-------|--------|
|            | Eksponeringsvei                                      | Dose                  | Arter | Kilde | Metode |
| 78-93-3    | butanon                                              |                       |       |       |        |
|            | gjennom munnen                                       | LD50<br>mg/kg 3300    | Rotte |       |        |
|            | gjennom huden                                        | LD50<br>mg/kg 5000    | Kanin |       |        |
|            | ved innånding (4 h)<br>damp                          | LC50 12 mg/l          | Rotte |       |        |
| 108-65-6   | 2-metoksy-1-metyletylacetat                          |                       |       |       |        |
|            | gjennom munnen                                       | LD50<br>mg/kg 8500    | Rotte |       |        |
|            | ved innånding (4 h)<br>damp                          | LC50 35,7 mg/l        | Rotte |       |        |
| 28182-81-2 | Hexamethylene diisocyanate, oligomers                |                       |       |       |        |
|            | gjennom munnen                                       | LD50<br>mg/kg >5000   | Rotte |       |        |
|            | ved innånding (4 h)<br>damp                          | LC50 11 mg/l          |       |       |        |
|            | ved innånding<br>støv/tåke                           | ATE 1,5 mg/l          |       |       |        |
| 123-86-4   | n-butylacetat                                        |                       |       |       |        |
|            | gjennom munnen                                       | LD50<br>mg/kg 10760   | Rotte |       |        |
|            | gjennom huden                                        | LD50<br>mg/kg > 14112 | Kanin |       |        |
|            | ved innånding damp                                   | LC50 > 21 mg/l        | Rotte |       |        |
|            | ved innånding (4 h)<br>støv/tåke                     | LC50 >21 mg/l         | Rotte |       |        |
| 1330-20-7  | xylol                                                |                       |       |       |        |
|            | gjennom huden                                        | ATE<br>mg/kg 1100     |       |       |        |
|            | ved innånding damp                                   | ATE 11 mg/l           |       |       |        |
|            | ved innånding<br>støv/tåke                           | ATE 1,5 mg/l          |       |       |        |
| 9016-87-9  | Diphenylmethanediisocyanate, isomeres and homologues |                       |       |       |        |
|            | gjennom munnen                                       | LD50<br>mg/kg >10000  | Rotte |       |        |
|            | gjennom huden                                        | LD50<br>mg/kg >9400   | Kanin |       |        |
|            | ved innånding damp                                   | ATE 11 mg/l           |       |       |        |
|            | ved innånding<br>støv/tåke                           | ATE 1,5 mg/l          |       |       |        |
| 101-68-8   | 4,4'-metyldifenylidiisocyanat                        |                       |       |       |        |
|            | gjennom munnen                                       | LD50<br>mg/kg > 2000  | Rotte |       |        |
|            | gjennom huden                                        | LD50<br>mg/kg >9400   | Kanin |       |        |
|            | ved innånding damp                                   | ATE 11 mg/l           |       |       |        |
|            | ved innånding (4 h)<br>støv/tåke                     | LC50 1,5 mg/l         | Rotte |       |        |

**Sikkerhetsdatablad**

ifølge forordning (EF) nr. 1907/2006

**DINITROL 538 PLUS**

Revisjonsdato: 13.01.2025

Produktkode: 10730

Side 12 av 17

| 5873-54-1 | o-(p-isocyanatobenzyl)fenylisocyanat |               |          |       |  |
|-----------|--------------------------------------|---------------|----------|-------|--|
|           | gjennom munnen                       | LD50<br>mg/kg | >2000    | Rotte |  |
|           | gjennom huden                        | LD50<br>mg/kg | >9400    | Kanin |  |
|           | ved innånding damp                   | ATE           | 11 mg/l  |       |  |
|           | ved innånding støv/tåke              | ATE           | 1,5 mg/l |       |  |

**Irritasjon- og etsevirksomhet**

Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon: Gir alvorlig øyeirritasjon.

Hudetsing/hudirritasjon: Basert på tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke tilfredsstillt.

**Sensibiliserende egenskaper**

Kan gi allergi eller astmasymptomer eller pustevansker ved innånding. (Diphenylmethanediisocyanate, isomeres and homologues; 4,4'-metylendifenyldiisocyanat; o-(p-isocyanatobenzyl)fenylisocyanat)

Kan utløse en allergisk hudreaksjon. (Hexamethylene diisocyanate, oligomers; Diphenylmethanediisocyanate, isomeres and homologues; 4,4'-metylendifenyldiisocyanat; o-(p-isocyanatobenzyl)fenylisocyanat)

Inneholder epoksyforbindelser. Kan gi en allergisk reaksjon.

Inneholder isocyanater. Kan gi en allergisk reaksjon.

**Kreftfremkallende, arvestoffskadelig virkning eller reproduksjonstoksitet**

Skade på arvestoffet i kjønnseller: Basert på tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke tilfredsstillt.

Kreftfremkallende egenskaper: Basert på tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke tilfredsstillt.

Reproduksjonstoksisk: Basert på tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke tilfredsstillt.

**Spesifikk målorgantoksisitet - enkelt eksponering**

Kan forårsake dødsighet eller svimmelhet. (butanon)

**Spesifikk målorgantoksisitet - gjentatt eksponering**

Basert på tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke tilfredsstillt.

**Aspirasjonsfare**

Basert på tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke tilfredsstillt.

**Opplysninger om sannsynlige eksponeringsveier**

Det foreligger ingen informasjon.

**Spesifikke virkninger i dyreforsøk**

Det foreligger ingen informasjon.

**Ytterligere opplysninger om prøver**

Det foreligger ingen informasjon.

**Praktiske erfaringer**

Det foreligger ingen informasjon.

**11.2. Opplysninger om andre farer**
**Hormonforstyrrende egenskaper**

Endokrint potensial for feil: butanon.

-

**Andre opplysninger**

Det finnes ingen tekniske data for stoffet/preparatet.

**AVSNITT 12: Økologiske opplysninger**
**12.1. Giftighet**

Basert på tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke tilfredsstillt.

**Sikkerhetsdatablad**

ifølge forordning (EF) nr. 1907/2006

**DINITROL 538 PLUS**

Revisjonsdato: 13.01.2025

Produktkode: 10730

Side 13 av 17

| CAS-nr.    | Stoffnavn                             |                  |           |                                         |       |        |
|------------|---------------------------------------|------------------|-----------|-----------------------------------------|-------|--------|
|            | Giftighet i vann                      | Dose             | [h]   [d] | Arter                                   | Kilde | Metode |
| 78-93-3    | butanon                               |                  |           |                                         |       |        |
|            | Akutt fiskegiftighet                  | LC50 3220 mg/l   | 96 h      | fisk                                    |       |        |
|            | Akutt crustaceatoksitet               | EC50 5000 mg/l   | 48 h      |                                         |       |        |
| 28182-81-2 | Hexamethylene diisocyanate, oligomers |                  |           |                                         |       |        |
|            | Akutt fiskegiftighet                  | LC50 >100 mg/l   | 96 h      |                                         |       |        |
|            | Akutt crustaceatoksitet               | EC50 >100 mg/l   | 48 h      |                                         |       |        |
| 123-86-4   | n-butylacetat                         |                  |           |                                         |       |        |
|            | Akutt fiskegiftighet                  | LC50 18 mg/l     | 96 h      | Pimephales promelas (storhodet ørekyte) |       |        |
|            | Akutt algetoksitet                    | ErC50 397 mg/l   | 72 h      | Selenastrum capricornutum               |       |        |
|            | Akutt crustaceatoksitet               | EC50 44 mg/l     | 48 h      | Daphnia magna (stor vannloppe)          |       |        |
| 101-68-8   | 4,4'-metylendifenylidiisocyanat       |                  |           |                                         |       |        |
|            | Akutt fiskegiftighet                  | LC50 >1000 mg/l  | 96 h      | fisk                                    |       |        |
|            | Akutt crustaceatoksitet               | EC50 >1000 mg/l  | 48 h      | Daphnia magna (stor vannloppe)          |       |        |
|            | Akutt bakterietoksitet                | EC50 99 mg/l ( ) |           |                                         |       |        |
| 5873-54-1  | o-(p-isocyanatobenzyl)fenylisocyanat  |                  |           |                                         |       |        |
|            | Akutt fiskegiftighet                  | LC50 55 mg/l     | 96 h      | Cyprinus carpio (karpe)                 |       |        |

**12.2. Persistens og nedbrytbarhet**

Ingen ytterligere, relevante informasjoner tilgjengelige.

| CAS-nr.  | Stoffnavn                                         |       |    |       |
|----------|---------------------------------------------------|-------|----|-------|
|          | Metode                                            | Verdi | d  | Kilde |
|          | Vurdering                                         |       |    |       |
| 108-65-6 | 2-metoksy-1-metyletylacetat                       |       |    |       |
|          | OECD 302 B                                        | >90 % |    |       |
|          | Lett biologisk nedbrytbar (etter OECD-kriterier). |       |    |       |
| 123-86-4 | n-butylacetat                                     |       |    |       |
|          | OECD 301D/ EEC 92/69/V, C.4-E                     | 83%   | 28 |       |
|          | Lett biologisk nedbrytbar (etter OECD-kriterier). |       |    |       |

**12.3. Bioakkumuleringsevne**

Ingen ytterligere, relevante informasjoner tilgjengelige.

**Fordelingskoeffisient n-oktanol/vann**

| CAS-nr.  | Stoffnavn                   | Log Pow |
|----------|-----------------------------|---------|
| 108-65-6 | 2-metoksy-1-metyletylacetat | 0,56    |
| 123-86-4 | n-butylacetat               | 2,3     |

**12.4. Mobilitet i jord**

Ingen ytterligere, relevante informasjoner tilgjengelige.

**Sikkerhetsdatablad**

ifølge forordning (EF) nr. 1907/2006

**DINITROL 538 PLUS**

Revisjonsdato: 13.01.2025

Produktkode: 10730

Side 14 av 17

**12.5. Resultater av PBT- og vPvB-vurdering**

Stoffene i blandingen oppfyller ikke PBT/vPvB kriteriene iht. REACH, vedlegg XIII.

**12.6. Hormonforstyrrende egenskaper**

Dette produktet inneholder ikke noe stoff som viser endokrine forstyrrende egenskaper for ikke-målorganismer, da ingen av ingrediensene oppfyller kriteriene.

**12.7. Andre skadevirkninger**

Ingen ytterligere, relevante informasjoner tilgjengelige.

**Andre opplysninger**

Det finnes ingen tekniske data for blandingen.

**AVSNITT 13: Sluttbehandling**
**13.1. Avfallsbehandlingsmetoder**
**Avfallsbehandling**

Avhending i samsvar med gjeldende forskrifter. Ikke bland med andre typer avfall.

**Forurensset emballasje og anbefalt rengjøringsmiddel**

Fjern i samsvar med lokale myndigheters bestemmelser.

**AVSNITT 14: Transportopplysninger**
**Land transport (ADR/RID)**
**14.1. FN-nummer eller ID-nummer:**

UN 1866

**14.2. FN-forsendelsesnavn:**

HARPIKSLØSNING, brannfarlig

**14.3. Transportfareklasse(r):**

3

**14.4. Emballasjegruppe:**

II

Faresedler:

3



Klassifisering-kode:

F1

Spesielle bestemmelser:

640D

Begrenset mengde (LQ):

5 L

Unntatt mengde:

E2

Transportkategori:

2

Fare-nummer:

33

Tunnelbegrenskingskode:

D/E

**Skipstransport innenlands (ADN)**
**14.1. FN-nummer eller ID-nummer:**

UN 1866

**14.2. FN-forsendelsesnavn:**

Harpiksløsning

**14.3. Transportfareklasse(r):**

3

**14.4. Emballasjegruppe:**

II

Faresedler:

3



Klassifisering-kode:

F1

Spesielle bestemmelser:

640D

Begrenset mengde (LQ):

5 L

Unntatt mengde:

E2

**Sjøtransport (IMDG)**
**14.1. FN-nummer eller ID-nummer:**

UN 1866

**Sikkerhetsdatablad**

ifølge forordning (EF) nr. 1907/2006

**DINITROL 538 PLUS**

Revisjonsdato: 13.01.2025

Produktkode: 10730

Side 15 av 17

**14.2. FN-forsendelsesnavn:** RESIN SOLUTION

**14.3. Transportfareklasse(r):** 3

**14.4. Emballasjegruppe:** II

Faresedler: 3



Havforurensende stoff: no

Spesielle bestemmelser: -

Begrenset mengde (LQ): 5 L

Unntatt mengde: E2

EmS: F-E, S-E

**Lufttransport (ICAO-TI/IATA-DGR)**
**14.1. FN-nummer eller ID-nummer:** UN 1866

**14.2. FN-forsendelsesnavn:** RESIN SOLUTION

**14.3. Transportfareklasse(r):** 3

**14.4. Emballasjegruppe:** II

Faresedler: 3



Spesielle bestemmelser: A3

Begrenset mengde (LQ) Passenger: 1 L

Passenger LQ: Y341

Unntatt mengde: E2

IATA-Emballeringsinstruksjon - Passenger: 353

IATA-Maksimalt kvantum - Passenger: 5 L

IATA-Emballeringsinstruksjon - Cargo: 364

IATA-Maksimalt kvantum - Cargo: 60 L

**14.5. Miljøfarer**

MILJØFARLIG: Nei

**14.6. Særlige forsiktighetsregler ved bruk**

Det foreligger ingen informasjon.

**14.7. Sjøtransport i bulk i henhold til IMO-instrumenter**

ikke anvendelig

**AVSNITT 15: Opplysninger om regelverk**
**15.1. Særlige bestemmelser/særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen**
**EU-forskrifter**

Innskrenkning av bruk (REACH, vedlegg XVII):

Punkt 3, Punkt 40, Punkt 75

Direktiv 2004/42/EF om VOC i 72,34 %

malinger og lakker: 665,5 - 672,8 g/l

Opplysninger til direktiv 2012/18/EU P5c BRANNFARLIGE VÆSKER

(SEVESO III):

**Ytterligere henvisninger**

En må i tillegg være oppmerksom på de nasjonale rettsforskrifter!

Vær oppmerksom på retningslinje 98/24/EF til beskyttelse av arbeidstakerens helse og sikkerhet, mot

trusselen fra kjemiske stoffer i arbeidet

**Sikkerhetsdatablad**

ifølge forordning (EF) nr. 1907/2006

**DINITROL 538 PLUS**

Revisjonsdato: 13.01.2025

Produktkode: 10730

Side 16 av 17

**Nasjonal forskrifter**

Syssestettelsebegrensning: Pass på å begrense arbeidet for ungdommer i henhold til Arbeidervernloven for ungdom, 94/33/EF (Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning, FOR-2011-12-06-1355). Pass på å begrense arbeidet for gravide og for ammende mødre i henhold til Svangerskapsdirektivet, 92/85/EØF (Forskrift om utførelse av arbeid, FOR-2011-12-06-1357).

Vannfare-klasse (D): 1 - svakt farlig for vann

**Andre opplysninger**

Blandingen inneholder følgende stoffer som gir stor grunn til bekymring (SVHC), som er inkludert på kandidatlisten REACH, artikkel 59: ingen

**15.2. Vurdering av kjemikaliesikkerhet**

For dette stoffet ble ingen stoffsikkerhetsbedømmelse gjennomført.

**AVSNITT 16: Andre opplysninger**
**Forandringer**

Dette datablad inneholder forandringer fra den tidligere utgave i seksjon(er): 2,3,7,8,9,11,15,16.

**Forkortelser og akronymer**

Flam. Liq: Brannfarlig væske  
 Acute Tox: Akutt giftighet  
 Skin Irrit: Hudirritasjon  
 Eye Irrit: Øyeirritasjon  
 Resp. Sens: Sensibilisering ved innånding  
 Skin Sens: Sensibilisering av huden  
 Carc: Kreftframkallende egenskaper  
 STOT SE: Giftvirkning på bestemte organer - enkelteksponering  
 STOT RE: Giftvirkning på bestemte organer - gjentatt eksponering  
 ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)  
 IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods  
 IATA: International Air Transport Association  
 GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals  
 EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances  
 ELINCS: European List of Notified Chemical Substances  
 CAS: Chemical Abstracts Service  
 LC50: Lethal concentration, 50%  
 LD50: Lethal dose, 50%

**Klassifisering av blandinger og anvendt vurderingsmetode i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]**

| Klassifisering      | Klassifiseringsmetode   |
|---------------------|-------------------------|
| Flam. Liq. 2; H225  | På grunnlag av testdata |
| Eye Irrit. 2; H319  | Beregningsmetode        |
| Resp. Sens. 1; H334 | Beregningsmetode        |
| Skin Sens. 1; H317  | Beregningsmetode        |
| STOT SE 3; H336     | Beregningsmetode        |

**Ordlyd i H- og EUH-setningene (Nummer og fulltekst)**

H225 Meget brannfarlig væske og damp.  
 H226 Brannfarlig væske og damp.  
 H312 Farlig ved hudkontakt.  
 H315 Irriterer huden.  
 H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.  
 H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.

**Sikkerhetsdatablad**

ifølge forordning (EF) nr. 1907/2006

**DINITROL 538 PLUS**

Revisjonsdato: 13.01.2025

Produktkode: 10730

Side 17 av 17

|        |                                                                       |
|--------|-----------------------------------------------------------------------|
| H332   | Farlig ved innånding.                                                 |
| H334   | Kan gi allergi eller astmasymptomer eller pustevansker ved innånding. |
| H335   | Kan forårsake irritasjon av luftveiene.                               |
| H336   | Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.                              |
| H351   | Mistenkes for å kunne forårsake kreft.                                |
| H373   | Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering.   |
| EUH066 | Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.                  |
| EUH204 | Inneholder isocyanater. Kan gi en allergisk reaksjon.                 |
| EUH205 | Inneholder epoksyforbindelser. Kan gi en allergisk reaksjon.          |

**Utfyllende opplysninger**

Opplysningene i dette sikkerhetsdatabladet beskriver våre kunnskaper ved trykking etter vår beste viten. Denne informasjonen skulle gi Dem holdepunkter for sikker omgang ved lagring, bearbeidelse, transport og fjerning av det produktet som dette sikkerhetsdatabladet nevner. Opplysningene er ikke overførbare til andre produkter. Hvis produktet blir blandet eller bearbeidet med andre materialer, er opplysningene i dette databladet ikke uten videre overførbare til det da ferdige nye materialet.

Dette sikkerhetsdatabladet er i samsvar med forordning (EF) nr. 1907/2006, artikkel 31 som endret ved forordning (EU) 2020/878.

*(All data for de relevante bestanddelene ble tatt fra siste versjon av underleverandørenes produktdatablad.)*