

化学品安全技术说明书

按照GB/T 16483、GB/T 17519编制

DINITROL HIGH PERFORMANCE WAX BLACK SPRAY

修订日期: 20.05.2025

材料号: 30173

页 1 的 10

第1部分 化学品及企业标识

化学品标识

DINITROL HIGH PERFORMANCE WAX BLACK SPRAY

化学品的推荐用途和限制用途

材料/混合物的使用

防腐涂料

建议不要应用

没有更多的相关信息可用。

供应商的详细情况

企业名称:

DINOL GmbH

地区:

Pyrmonter Strasse 76

D-32676 Luegde

联系电话:

+ 49 (0) 5281 982980

传真: + 49 (0) 5281 9829860

电子邮箱:

msds@dinol.com

信息联络人:

Labor

联系人:

msds@dinol.com

企业应急电话 (24h):

应急电话号码: +86 510 6668 7233

第2部分 危险性概述

物质/混合物的GHS危险性类别

GB30000.2-GB30000.29(2013)

气溶胶 类别 1

急性毒性 类别 5 (经皮)

急性毒性 类别 5 (经口)

皮肤刺激 类别 3

眼刺激 类别 2A

吸入危害 类别 1

急性水生毒性 类别 3

慢性水生毒性 类别 3

GHS 标签要素

GB30000.2-GB30000.29(2013)

危险成分标示

Hydrocarbons, C10-C13, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics: 45 - < 50 %

烃类, C9-C11, 正构烷烃, 异构烷烃, 环状化合物, <2%芳烃: 5 - < 10 %

硫酸钙: 1 - < 5 %

Phosphorsäure, C11-14-Isoalkylester, C13-reich: 1 - < 5 %

信号词:

危险

象形图:



危险性说明

极端易燃气溶胶

压力容器: 遇热可爆炸

DINITROL HIGH PERFORMANCE WAX BLACK SPRAY

吞咽或皮肤接触可能有害
吞咽并进入呼吸道可能致命
造成轻微皮肤刺激
造成严重眼刺激
对水生生物有害并具有长期持续影响

防范说明

[预防措施]
远离热源/火花/明火/热表面。禁止吸烟。
切勿喷洒在明火或其他点火源上。
切勿穿孔或焚烧，即使不再使用。
戴防护手套/穿防护服/戴防护眼罩/戴防护面具。
[事故响应]
如误吞咽：立即呼叫急救中心/医生。
如进入眼睛：用水小心冲洗几分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出，取出隐形眼镜。继续冲洗。
如仍觉眼刺激：求医/就诊。
[安全储存]
防日晒。不可暴露在超过50°C/122°F的温度下。

特定调配方法的特别标示

仅限于工业专业用户。

附加的标记

The classification of the aerosol was carried out according to EC 1272/2008, Annex 1, point 1.1.3.7.

其他危害

没有相关信息。

第3部分 成分 / 组成信息

混合物

相关成分

CAS号	化学品名称	数量
	Hydrocarbons, C10-C13, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics	45 - < 50 %
109-66-0	pentane	5 - < 10 %
	烃类, C9-C11, 正构烷烃, 异构烷烃, 环状化合物, <2%芳烃	5 - < 10 %
61789-86-4	硫酸钙	1 - < 5 %
154518-38-4	Phosphorsäure, C11-14-Isoalkylester, C13-reich	1 - < 5 %
68526-86-3	Alcohols, C11-14-iso-, C13-rich	< 1 %

其他资料

Hydrocarbons meet the requirements for not being classified as carcinogenic (<0,1% benzene alt<3% (w/w) DMSO extract (IP 346)).

第4部分 急救措施

有关急救措施的描述

一般提示

如果有症状出现或者有疑问咨询医生。
绝不能给失去知觉者或出现痉挛者口服任何东西。
如果昏迷而呼吸正常, 保持利于恢复的姿势并就医。

若吸入

提供新鲜空气。

若皮肤接触

若皮肤刺痛, 请去看医生。

若眼睛接触

与眼部接触后, 翻开眼睑长时间地用清水冲洗并立即就医。

若食入

立即就医。不得诱导呕吐。

最重要的症状和健康影响

没有更多的相关信息可用。

对医生的特别提示

没有更多的相关信息可用。

第5部分 消防措施**灭火介质****适合的灭火剂**

二氧化碳 (CO₂), 灭火粉末, 喷水雾, 抗酒精泡沫。

不适合的灭火剂

强力喷水柱。

特别危险性

没有更多的相关信息可用。

消防人员的特殊保护设备和防范措施

使用适合的呼吸防护器。

其他资料

为了保护人员和冷却容器, 在危险区域请使用喷水柱。用喷水来灭掉气体/蒸气/雾。

分开收集受污染的灭火水。切勿使其流入排水管道或地表水域。

第6部分 泄漏应急处理**作业人员防护措施、防护装备和应急处置程序****一般提示**

穿戴个人防护装备。避免跟皮肤、眼睛和衣服接触。

使用力度

进一步的规范, 参考SDS的第8部分。

环境保护措施

勿使之进入地下水或水域。

泄漏化学品的收容、清除方法及所使用的处置材料**为遏制**

防止大面积的扩散 (例如通过防堵或设立栅栏)。

用会吸收液体的材料 (沙、硅藻土、酸粘合剂、通用粘合剂) 吸取。

取出的材料根据清除那一章处理。

清洗

提供足够的通风。

彻底清洁受污染的面积。

不要用水冲洗。

其他资料或数据

没有相关信息。

参照其他章节

安全处理: 见 段 7

个人防护装备: 见 段 8

垃圾处理: 见 段 13

第7部分 操作处置与储存

操作注意事项**关于安全操作的提示**

确保有足够的通风且在关键位置上设置点状的抽气设施。

关于防火、防爆的提示

使远离火源 - 勿吸烟。 容器承受压力。避免太阳照射, 温度不可超过50 °C度。使用后也不可强力打开容器或燃烧。

针对一般职业卫生保健的提示

应遵循一般的预防措施, 处理化学品。

使远离食物、饮料和饲料。 立即脱下受污、浸染的衣物。 制定并重视皮肤保护计划 休息前或工作后洗净手、脸, 如有必要且淋浴。 工作中不可饮食。

立即脱下受污、浸染的衣物。

勿吸入气体/蒸气/喷雾。

安全储存的条件, 包括任何不兼容性**对存放空间和容器的要求**

容器密封好放置在阴凉、通风良好处。

容器不要密封到毫不通气。 保持容器干燥。

远离热源。 保护不受炙热和直接日晒。

共同存放的提示

不需要。

关于仓储条件的其他资料

容器密封好。

第8部分 接触控制和个体防护**控制参数****职业接触限值**

CAS号	组分名称	ppm	mg/m ³	类型	标准来源
75-28-5	Butane: isobutane	1000	2370	STEL (15 min)	ACGIH-2024
106-97-8	Butane: n-butane	1000	2370	STEL (15 min)	ACGIH-2024
74-98-6	Propane	-	-	Asphyxiant	ACGIH-2024
109-66-0	戊烷; Pentane, isopentane, 2-methylbutane		500	PC-TWA	GBZ 2.1-2019
			1000	PC-STEL	GBZ 2.1-2019

工程控制方法**工程控制**

提供足够的通风。

开放式处理时, 尽可能使用局部排气设备。

如果技术性抽气措施或通风措施不可能做到或不足够, 就必须戴呼吸防护器具。

保护和卫生措施**眼部/面部防护**

带侧边防护的框式眼镜 (EN 166)

手部防护

穿检验过的防护手套 (EN ISO 374):

FKM (氟化橡胶), 击穿时间:

PVA(聚乙烯酒精), 击穿时间:

NBR (聚腈橡胶), 击穿时间:

丁基橡胶, 击穿时间:

最好向手套制造厂家询问清楚以上所提特殊用途的手套之化学药品抵抗性。

防护手套出现磨损迹象后应立即更换。

用皮肤保护膏做预防性皮肤保护。

皮肤和身体防护

抗静电鞋和工作服

呼吸防护

在通风良好的区域工作或戴呼吸滤器工作。

气体过滤设备(EN 141), 过滤材料/媒介: A2/P3

第9部分 理化特性

基本物理和化学性质信息

聚合状态:	气溶胶、烟雾剂
颜色:	黑色
气味:	特征性
气味阈值:	没有界定

测试标准

熔点/凝固点:	没有界定
沸点或初始沸点和沸腾范围:	没有界定
易燃性:	不适用
爆炸下限:	0,6 vol. %
爆炸上限:	10,9 vol. %
闪点:	-97 °C
自燃温度:	> 200 °C
分解温度:	没有界定
pH值:	没有界定
运动粘度:	没有界定
水溶性:	由于本物质不溶于水, 不必进行研究。
在其它溶剂中的溶解度	
没有界定	
正辛醇-水分配系数:	没有界定
蒸汽压力:	3500 hPa
(在 20 °C)	
相对密度 (在 20 °C):	0,7 g/cm ³ DIN 51757
相对蒸汽密度:	没有界定

其他资料或数据

物理危险类别相关信息

爆炸性特性	
没有界定	
继续可燃性:	没有数据可使用
自燃温度	
固体:	不适用
气体:	不适用
助燃特性	
没有界定	

其他安全特性

蒸发速率:	没有界定
溶剂含量:	76,0 %

DINITROL HIGH PERFORMANCE WAX BLACK SPRAY

修订日期: 20.05.2025

材料号: 30173

页 6 的 10

固体:

21,9 %

动力黏度:

没有界定

其他资料

没有相关信息。

第10部分 稳定性和反应性

反应性

没有更多的相关信息可用。

稳定性

当按规定处理和存储时无有害反应。

危险反应

无已知的危险反应。

避免接触的条件

没有更多的相关信息可用。

禁配物

没有更多的相关信息可用。

危险的分解产物

一氧化碳

第11部分 毒理学信息

急性毒性

急性毒性

皮肤接触可能有害

吞咽可能有害

ATEmix 计算

急性毒性估计值 (口服) 3337 mg/kg; 急性毒性估计值 (皮肤吸收) 2922 mg/kg; 急性毒性估计值 (吸入 蒸汽) > 50 mg/l; 急性毒性估计值 (吸入 灰尘/雾气) > 12,5 mg/l

DINITROL HIGH PERFORMANCE WAX BLACK SPRAY

修订日期: 20.05.2025

材料号: 30173

页 7 的 10

CAS号	化学品名称				
	曝光途径	剂量	种类	来源	方法
	Hydrocarbons, C10-C13, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics				
	口服	半致死剂量 (LD50) >2000 mg/kg	大鼠		
	皮肤吸收	半致死剂量 (LD50) >2000 mg/kg	兔子		
109-66-0	pentane				
	口服	半致死剂量 (LD50) >5000 mg/kg	老鼠		
	吸入 (4 h) 蒸汽	半致死浓度 (LC50) > 25,3 mg/l	老鼠		
	吸入 灰尘/雾气	急性毒性估计值 6,25 mg/l			
	烃类, C9-C11, 正构烷烃, 异构烷烃, 环状化合物, <2%芳烃				
	口服	半致死剂量 (LD50) >5000 mg/kg	大鼠		
	皮肤吸收	半致死剂量 (LD50) >5000 mg/kg	兔子		
	吸入 (4 h) 蒸汽	半致死浓度 (LC50) >5000 mg/l	大鼠		
61789-86-4	硫酸钙				
	口服	半致死剂量 (LD50) 5000 mg/kg	大鼠		
	皮肤吸收	半致死剂量 (LD50) > 2000 mg/kg	大鼠		
154518-38-4	Phosphorsäure, C11-14-Isoalkylester, C13-reich				
	口服	半致死剂量 (LD50) > 2000 mg/kg	大鼠		
	皮肤吸收	半致死剂量 (LD50) >2000 mg/kg	兔子		

刺激和腐蚀

皮肤腐蚀/刺激: 造成轻微皮肤刺激

严重眼损伤/眼刺激: 造成严重眼刺激

呼吸或皮肤过敏

现有数据不符合分类标准。

致癌性、生殖细胞突变性、生殖毒性

DINITROL HIGH PERFORMANCE WAX BLACK SPRAY

生殖细胞致突变性: 现有数据不符合分类标准。
致癌性: 现有数据不符合分类标准。
生殖毒性: 现有数据不符合分类标准。

特异性靶器官系统毒性 一次接触
现有数据不符合分类标准。

特异性靶器官系统毒性 反复接触
现有数据不符合分类标准。

肺内吸入异物的危险
吞咽并进入呼吸道可能致命

关于其他危险的信息

内分泌干扰性质
内分泌失调的潜能 没有相关信息。

其他资料
该配制品/混合物本身无单独数据。

第12部分 生态学信息

生态毒性

CAS号	化学品名称					
	溶液毒性	剂量	[h] [d]	种类	来源	方法
109-66-0	pentane					
	鱼类急性（短期）毒性	半致死浓度（LC50） 4,26 mg/l	96 h	鱼		
	对甲壳类动物有慢性（长期）毒性	EC50 9,7 mg/l	48 h	Daphnia magna	IUCLID	

持久性和降解性

没有更多的相关信息可用。

CAS号	化学品名称			
	方法	值	d	来源
	评估			
	烃类, C9-C11, 正构烷烃, 异构烷烃, 环状化合物, <2%芳烃			
	OECD 301F	> 60 %	28	
	容易生物分解(根据OECD标准)。			

生物富集或生物积累性

没有更多的相关信息可用。

土壤中的迁移性

没有更多的相关信息可用。

内分泌干扰性质

由于成分均不符合标准，本产品不含对非靶标生物内分泌有干扰作用的物质。

其他有害作用

没有更多的相关信息可用。

其他资料
勿使之进入地下水或水域。 勿使进入地下/泥土里。

第13部分 废弃处置

废弃物处置方法

建议
根据官署的规定处理废物。 勿跟其他印刷颜料废弃物混合。

DINITROL HIGH PERFORMANCE WAX BLACK SPRAY

修订日期: 20.05.2025

材料号: 30173

页 9 的 10

根据EAKV(欧盟废弃物目录规章)用于监控废弃物标号和废弃物标明的建议单:

受污染的容器和包装的处置方法

根据官署的规定处理废物。

第14部分 运输信息

海运 (IMDG)

UN编号或ID编号: UN 1950
联合国运输名称: AEROSOLS
联合国危险性分类: 2.1
包装类别: -
危险标签: 2.1



海洋污染物: no
特殊规章: 63, 190, 277, 327, 344, 959
有限量 (LQ): 1000 mL
例外数量: E0
EmS 运输事故发生时的紧急处理方案: F-D, S-U

空运 (ICAO-TI/IATA-DGR)

UN编号或ID编号: UN 1950
联合国运输名称: AEROSOLS, flammable
联合国危险性分类: 2.1
包装类别: -
危险标签: 2.1



特殊规章: A145 A167 A802
限量 (LQ) 客运: 30 kg G
IATA - 包装要求 - 客运: 203
IATA - 最大量 - 客运: 75 kg
IATA - 包装要求 - 货运: 203
IATA - 最大量 - 货运: 150 kg

其他资料(ICAO-TI/IATA-DGR)

E0
: Y203

对环境的危害

对环境有害的物质: 无

使用者特殊预防措施

警告: 压力下的气体

大宗货物运输根据 MARPOL-公约 73/78 附录 II 和 IBC-Code

不适用

其他资料

Stowage Code:
SW1 Protected from sources of heat.
SW22 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1 litre: Category A. For AEROSOLS with a capacity above 1 litre: Category B. For WASTE AEROSOLS: Category C, Clear of living quarters.

Segregation Code:

SG69 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1 litre: Segregation as for class 9. Stow "separated from" class 1 except for division 1.4. For AEROSOLS with a capacity above 1 litre: Segregation as for the appropriate subdivision of class 2. For WASTE AEROSOLS: Segregation as for the appropriate subdivision of class 2.

第15部分 法规信息

化学品的安全、健康和环境条例

额外提示

除此之外还必须遵守各国的法律规定!

请遵守保护员工工作时不受化学物品危害健康和安全的欧盟准则98/24/EC。

国家的规章

聘用限制:

注意青少年工作保护法规定的工作限制。

注意母亲保护准则规定的孕妇和哺乳中的母亲工作的限制。

额外提示

这一混合物包含列于REACH 59号文中的候选列表的极高关切度 (SVHC) 的下列物质: 没有

物质/产品列名于以下的国家商品目录

CEPA:

未知

IECSC:

未知

第16部分 其他信息

变更

此技术说明书与之前的版本有所变更, 变更部分位于: 9,16.

缩略语和首字母缩写

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route
(European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service

LC50: Lethal concentration, 50%

LD50: Lethal dose, 50%

其他资料

本安全数据页的资料符合印刷时的最佳知识现况。 本信息提供您安全的面对技术数据资料提及的产品, 例如在储存、加工、运输和废物清除时的依据。 数据不能转用于别的产品。 本产品一旦跟其它材料掺杂、混合或加工, 或者在进行一项加工时, 如果没有其他明言提示, 本安全数据页里的资料不能直接转用到现成新材料。

(险成分的数据分别见最新修订的转包商安全数据表。)