

ARBEITSANLEITUNG DINITROL COMPACT PUSH DISPENSER



ARBEITSANLEITUNG
DINITROL COMPACT
PUSH DISPENSER



1 Zu Beginn sollten alle benötigten Materialien bereitgestellt werden. Dazu zählen der DINITROL Compact Push Dispenser mit der Aluminiumkartusche, die beiden Schlauchbeutel mit jeweils A- und B-Komponente, die Zusammenführung DINITROL Manifold und der Mischer DINITROL Mixer sowie die auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittene Düse.



2 Um den DINITROL Compact Push Dispenser zu benutzen, muss zuerst der Verriegelungshebel geöffnet werden. Anschließend die Zahnstange nach hinten ziehen und die Aluminiumkartusche herausnehmen.



3 Nun die Kartusche mit den Schlauchbeuteln befüllen.



4 Die Zusammenführung auf die Aluminiumkartusche setzen. Ein manuelles Aufschneiden der Beutel ist nicht erforderlich, da die Zusammenführung die Beutel automatisch öffnet.



5 Kartusche einsetzen, die Zahnstange verschieben und abschließend den Verriegelungshebel schließen.



6 Das Material nun etwa 3–4 cm ohne aufgeschraubten DINITROL Mixer auspressen und werfen.

Wichtig: Der Arbeitsschritt ist auch bei Mehrfachverwendung von DINITROL Manifold und DINITROL Mixer zwingend einzuhalten.



7 Mischer mit Düse auf die Zusammenführung schrauben.



8 Nun starten Sie mit dem Auftragen des Klebstoffes.

Die Verwendung von DINOL-Produkten ist nur für erfahrene Anwender geeignet. Für spezielle Anwendungen werden Vorversuche empfohlen.

Bitte Technisches Datenblatt und PUR-Vorbehandlungstabelle beachten.



9 Mit den roten Drehreglern lassen sich Geschwindigkeit und die Dosierung einstellen.
Um einen kontinuierlichen Fluss zu haben, ohne dass die Akkupistole stoppt, muss der Dosierregler auf null (= 0) gestellt werden.



10 Nach vollständiger Auspressung die Kartusche entnehmen, die Zusammenführung abnehmen und die leeren Schlauchbeutel entsorgen.
Bei Anwendungen mit großem Klebstoffbedarf können DINITROL Mixer und DINITROL Manifold wiederverwendet werden. (Topfzeit und Anleitung gem. Schritt 6 beachten.)

Jetzt Applikationsvideo ansehen



Artikelnummer	Bezeichnung	Inhalt	Verpackung
17009 00	DINITROL Compact Push Dispenser Abmessungen: 46 (L) x 33 (H) cm Gewicht: 4,39 kg	1 x 2K-Akkupistole 1 x Aluminiumkartusche zur Schlauchbeutelbestückung A/B 1 x 20 V Akku 1 x Ladegerät	1 Karton
17011 00	DINITROL Manifold	15 x Zusammenführung für Mischer	1 Karton
17012 00	DINITROL Mixer	15 x Mischer 8 x Düse M20 mit Kragen	1 Karton

DINITROL 516 A

Art. Nr.	Größe	Verpackung	Farbe
12486	580 ml	Schlauchbeutel	Schwarz
12558	25 kg	Hobbock	Schwarz
12480	50 kg	Hobbock	Schwarz

DINITROL 516 B

Art. Nr.	Größe	Verpackung	Farbe
12487	58 ml	Schlauchbeutel	Weiß
12482	1 l	Kartusche	Weiß
12481	30 kg	Hobbock	Weiß

DINITROL 516 Komp. A
Nur für gewerbliche Anwender. Gefahr! Resp. Sens. 1; H334; EUH204;
Ab dem 24. August 2023 muss vor der industriellen oder gewerblichen Verwendung eine angemessene Schulung erfolgen.



PERFORMANCE. EXPERTISE. SOLUTIONS.

dinitrol.com

Unser weltweites
Händlernetzwerk



DINOL GmbH

Pyrmonter Straße 76

D-32676 Lügde

Tel. +49 (0) 5281-98298-0

Fax +49 (0) 5281-98298-60

info@dinol.com

www.dinol.com



a brand of
DINOL