SCHÜTZEN

DINITROL SIM DEVELOPER

Rissindikator

DINITROL SIM DEVELOPER ist eine Titanoxid-Aufschlämmung, die als dritter Schritt im SIM-Rissindikationssystem für alle Arten von Metall, Glas, Keramik und den meisten Kunststoffarten verwendet wird. Verwenden Sie die drei Komponenten in Kombination, um Risse oder Poren zu lokalisieren.



- » Weiß
- » Teil des SIM-Riss-Anzeigesystems
- » Hochpräzise Anzeige
- » leicht zu entfernen

DINITROL SIM DEVELOPER

Art. Nr.	Größe	Packung	Farbe
11215	400 ml	Spraydose	Weiß

a brand of DINOL

DINOL GmbH Pyrmonter Straße 76, D-32676 Lügde, Germany
Tel. +49 (0) 5281-98 2 98-0, Fax +49 (0) 5281-98 2 98-60, www.dinol.com

11.2026

Alle Daten und Empfehlungen sind das Ergebnis sorgfältiger Untersuchungen durch unser Labor. Sie können nur als Empfehlung angesehen werden, die dem heutigen Erfahrungsstand entsprechen. Die Daten werden im guten Glauben gegeben. Aufgrund der Vielzahl möglicher Anwendungs- und Arbeitsweisen können wir jedoch keine Verantwortung oder Verpflichtungen aus der fehlerhaften Anwendung übernehmen. Es wird daher ein vertragliches Rechtsverhältnis nicht begründet, und es entstehen aus eventuellen Kaufverträgen keine Nebenverpflichtungen.

SCHÜTZEN

DINITROL SIM DEVELOPER

Technische Details

Produktbeschreibung
DINITROL SIM DEVELOPER ist eine Titanoxid-Aufschlämmung, die als dritter Schritt im SIM-Riss-indikationssystem für alle Arten von Metall, Glas, Keramik und den meisten Kunststoffarten verwendet wird. Verwenden Sie die drei Komponenten in Kombination, um Risse oder Poren zu lokalisieren.

Anwendung
DINITROL SIM DEVELOPER wird im DINITROL SIM Riss-Anzeige-System eingesetzt.

Verarbeitung
DINITROL SIM DEVELOPER wird durch Sprühen aufgetragen.

Untergrund Vorbehandlung
DINITROL SIM DEVELOPER wird nach Reinigung mit DINITROL SIM Cleaner und Applikation von DINITROL SIM Indicator appliziert.
Für zusätzliche Informationen konsultieren Sie bitte die DINOL GmbH.

Lagerung
Das Produkt sollte bei Temperaturen zwischen + 10°C und +30°C gelagert werden. Kühl und trocken gelagert ist das Produkt in der ungeöffneten Originalverpackung mindestens 2 Jahre haltbar.

Sicherheitsvorkehrungen
Weitere Informationen finden Sie im Sicherheitsdatenblatt.

Gefahrgutklassifizierung
Weitere Informationen finden Sie im Sicherheitsdatenblatt.

Technische Daten

Farbe	milchig weiß
Aussehen	Flüssigkeit
Dichte bei 23°C	950 kg/m^3
Empfohlene Nassfilmstärke	400 µm
Flammpunkt der aktiven Inhaltsstoffe	> 50°C
Flammpunkt des Sprühmittels	> 0°C
Erhältlich in	400 ml Sprühdose

Mögliche Gefahren
2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs
Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Aerosol 1; H222-H229; Eye Irrit. 2; H319; STOT SE 3; H336

Sicherheitshinweise sind dem Sicherheitsdatenblatt oder dem Etikett der Verpackung zu entnehmen.

Alle Daten und Empfehlungen sind das Ergebnis sorgfältiger Untersuchungen durch unser Labor. Sie können nur als Empfehlung angesehen werden, die dem heutigen Erfahrungsstand entsprechen. Die Daten werden im guten Glauben gegeben. Aufgrund der Vielzahl möglicher Anwendungs- und Arbeitsweisen können wir jedoch keine Verantwortung oder Verpflichtungen aus der fehlerhaften Anwendung übernehmen. Es wird daher ein vertragliches Rechtsverhältnis nicht begründet, und es entstehen aus eventuellen Kaufverträgen keine Nebenverpflichtungen.